

# Informatik I

## 18. Schleifen und Iteration

Jan-Georg Smaus

Albert-Ludwigs-Universität Freiburg

25. Januar 2011

- Wir haben sowohl in Scheme als auch in Python schon einige **rekursive** Prozeduren bzw. Methoden/Funktionen gesehen.
- In Scheme haben wir insbesondere **endrekursive** Prozeduren betrachtet; diese haben konstanten Platzverbrauch ...

# Schleifen und Iteration II

```
=> (it-factorial-1 15          1)
=> (it-factorial-1 14         15)
=> (it-factorial-1 13        210)
=> (it-factorial-1 12       2730)
=> (it-factorial-1 11      32760)
=> (it-factorial-1 10     360360)
=> (it-factorial-1  9    3603600)
=> (it-factorial-1  8    32432400)
=> (it-factorial-1  7   259459200)
=> (it-factorial-1  6  1816214400)
=> (it-factorial-1  5 10897286400)
=> (it-factorial-1  4 54486432000)
=> (it-factorial-1  3 217945728000)
=> (it-factorial-1  2 653837184000)
=> (it-factorial-1  1 1307674368000)
=> (it-factorial-1  0 1307674368000)
=> 1307674368000
```

Informatik I

Jan-Georg  
Smaus

Für feste Zahl

Benutzer-  
eingaben

Eine Funktion  
factorial

Iteration von  
unten

Endrekursion

for-Schleifen

Zusammen-  
fassung

# Schleifen und Iteration III

- Wir haben endrekursive Funktionen auch als **iterativ** bezeichnet.
- Doch wie damals angekündigt, werden wir den Begriff “iterativ” nun etwas anders definieren/charakterisieren.

Informatik I

Jan-Georg  
Smaus

Für feste Zahl

Benutzer-  
eingaben

Eine Funktion  
factorial

Iteration von  
unten

Endrekursion

for-Schleifen

Zusammen-  
fassung

- Eine **Schleife** ist in der imperativen Programmierung ein **Block**, also eine Folge von Anweisungen, der mehrmals ausgeführt wird.
- Wie oft, hängt von Bedingungen ab.
- Es gibt die allgemeinste Form, die `while`-Schleife, und eine speziellere Form, die `for`-Schleife.
- Insbesondere in Python kommt die `for`-Schleife in der Praxis häufiger vor, doch die `while`-Schleife ist grundlegender und soll deshalb hier zuerst betrachtet werden.
- Unser Beispiel in diesem Kapitel ist die Fakultätsfunktion.

# Für eine feste Zahl

Informatik I

Jan-Georg  
Smaus

Für feste Zahl

Benutzer-  
eingaben

Eine Funktion  
factorial

Iteration von  
unten

Endrekursion

for-Schleifen

Zusammen-  
fassung

# Ein Beispiel

mystery.py

```
i = 10
result = 1
while i > 0:
    result *= i
    i -= 1
print(result)
```

Was berechnet dieses Programm?

Informatik I

Jan-Georg  
Smaus

Für feste Zahl

Benutzer-  
eingaben

Eine Funktion  
factorial

Iteration von  
unten

Endrekursion

for-Schleifen

Zusammen-  
fassung

# Ein Beispiel

```
factorial.py
```

```
i = 10
result = 1
while i > 0:
    result *= i
    i -= 1
print(result)
```

Was berechnet dieses Programm?

Die Fakultät von 10.

Informatik I

Jan-Georg  
Smaus

Für feste Zahl

Benutzer-  
eingaben

Eine Funktion  
factorial

Iteration von  
unten

Endrekursion

for-Schleifen

Zusammen-  
fassung

# Programmablauf

```
factorial.py
```

```
i = 10  
result = 1  
while i > 0:  
    result *= i  
    i -= 1  
print(result)
```

```
i = 10  
result =
```

Informatik I

Jan-Georg  
Smaus

Für feste Zahl

Benutzer-  
eingaben

Eine Funktion  
factorial

Iteration von  
unten

Endrekursion

for-Schleifen

Zusammen-  
fassung

# Programmablauf

factorial.py

```
i = 10
result = 1
while i > 0:
    result *= i
    i -= 1
print(result)
```

```
i = 10
result = 1
```

Informatik I

Jan-Georg  
Smaus

Für feste Zahl

Benutzer-  
eingaben

Eine Funktion  
factorial

Iteration von  
unten

Endrekursion

for-Schleifen

Zusammen-  
fassung

# Programmablauf

factorial.py

```
i = 10
result = 1
while i > 0:
    result *= i
    i -= 1
print(result)
```

```
i = 10
result = 1
```

Informatik I

Jan-Georg  
Smaus

Für feste Zahl

Benutzer-  
eingaben

Eine Funktion  
factorial

Iteration von  
unten

Endrekursion

for-Schleifen

Zusammen-  
fassung

```
factorial.py
```

```
i = 10  
result = 1  
while i > 0:  
    result *= i  
    i -= 1  
print(result)
```

```
i = 10  
result = 10
```

```
factorial.py
```

```
i = 10  
result = 1  
while i > 0:  
    result *= i  
    i -= 1  
print(result)
```

```
i = 9  
result = 10
```

```
factorial.py
```

```
i = 10  
result = 1  
while i > 0:  
    result *= i  
    i -= 1  
print(result)
```

```
i = 9  
result = 10
```

# Programmablauf

factorial.py

```
i = 10
result = 1
while i > 0:
    result *= i
    i -= 1
print(result)
```

```
i = 9
result = 90
```

Informatik I

Jan-Georg  
Smaus

Für feste Zahl

Benutzer-  
eingaben

Eine Funktion  
factorial

Iteration von  
unten

Endrekursion

for-Schleifen

Zusammen-  
fassung

```
factorial.py
```

```
i = 10  
result = 1  
while i > 0:  
    result *= i  
    i -= 1  
print(result)
```

```
i = 8  
result = 90
```

# Programmablauf

```
factorial.py
```

```
i = 10  
result = 1  
while i > 0:  
    result *= i  
    i -= 1  
print(result)
```

```
i = 8  
result = 90
```

Informatik I

Jan-Georg  
Smaus

Für feste Zahl

Benutzer-  
eingaben

Eine Funktion  
factorial

Iteration von  
unten

Endrekursion

for-Schleifen

Zusammen-  
fassung

# Programmablauf

```
factorial.py
```

```
i = 10  
result = 1  
while i > 0:  
    result *= i  
    i -= 1  
print(result)
```

```
i = 8  
result = 720
```

Informatik I

Jan-Georg  
Smaus

Für feste Zahl

Benutzer-  
eingaben

Eine Funktion  
factorial

Iteration von  
unten

Endrekursion

for-Schleifen

Zusammen-  
fassung

```
factorial.py
```

```
i = 10  
result = 1  
while i > 0:  
    result *= i  
    i -= 1  
print(result)
```

```
i = 7  
result = 720
```

# Programmablauf

```
factorial.py
```

```
i = 10  
result = 1  
while i > 0:  
    result *= i  
    i -= 1  
print(result)
```

```
i = 7  
result = 720
```

Informatik I

Jan-Georg  
Smaus

Für feste Zahl

Benutzer-  
eingaben

Eine Funktion  
factorial

Iteration von  
unten

Endrekursion

for-Schleifen

Zusammen-  
fassung

# Programmablauf

factorial.py

```
i = 10
result = 1
while i > 0:
    result *= i
    i -= 1
print(result)
```

```
i = 7
result = 5040
```

Informatik I

Jan-Georg  
Smaus

Für feste Zahl

Benutzer-  
eingaben

Eine Funktion  
factorial

Iteration von  
unten

Endrekursion

for-Schleifen

Zusammen-  
fassung

```
factorial.py
```

```
i = 10  
result = 1  
while i > 0:  
    result *= i  
    i -= 1  
print(result)
```

```
i = 6  
result = 5040
```

# Programmablauf

```
factorial.py
```

```
i = 10  
result = 1  
while i > 0:  
    result *= i  
    i -= 1  
print(result)
```

```
i = 6  
result = 5040
```

Informatik I

Jan-Georg  
Smaus

Für feste Zahl

Benutzer-  
eingaben

Eine Funktion  
factorial

Iteration von  
unten

Endrekursion

for-Schleifen

Zusammen-  
fassung

```
factorial.py
```

```
i = 10  
result = 1  
while i > 0:  
    result *= i  
    i -= 1  
print(result)
```

```
i = 6  
result = 30240
```

# Programmablauf

factorial.py

```
i = 10
result = 1
while i > 0:
    result *= i
    i -= 1
print(result)
```

```
i = 5
result = 30240
```

Informatik I

Jan-Georg  
Smaus

Für feste Zahl

Benutzer-  
eingaben

Eine Funktion  
factorial

Iteration von  
unten

Endrekursion

for-Schleifen

Zusammen-  
fassung

# Programmablauf

```
factorial.py
```

```
i = 10  
result = 1  
while i > 0:  
    result *= i  
    i -= 1  
print(result)
```

```
i = 5  
result = 30240
```

Informatik I

Jan-Georg  
Smaus

Für feste Zahl

Benutzer-  
eingaben

Eine Funktion  
factorial

Iteration von  
unten

Endrekursion

for-Schleifen

Zusammen-  
fassung

# Programmablauf

factorial.py

```
i = 10
result = 1
while i > 0:
    result *= i
    i -= 1
print(result)
```

```
i = 5
result = 151200
```

Informatik I

Jan-Georg  
Smaus

Für feste Zahl

Benutzer-  
eingaben

Eine Funktion  
factorial

Iteration von  
unten

Endrekursion

for-Schleifen

Zusammen-  
fassung

```
factorial.py
```

```
i = 10  
result = 1  
while i > 0:  
    result *= i  
    i -= 1  
print(result)
```

```
i = 4  
result = 151200
```

# Programmablauf

```
factorial.py
```

```
i = 10  
result = 1  
while i > 0:  
    result *= i  
    i -= 1  
print(result)
```

```
i = 4  
result = 151200
```

Informatik I

Jan-Georg  
Smaus

Für feste Zahl

Benutzer-  
eingaben

Eine Funktion  
factorial

Iteration von  
unten

Endrekursion

for-Schleifen

Zusammen-  
fassung

# Programmablauf

factorial.py

```
i = 10
result = 1
while i > 0:
    result *= i
    i -= 1
print(result)
```

```
i = 4
result = 604800
```

Informatik I

Jan-Georg  
Smaus

Für feste Zahl

Benutzer-  
eingaben

Eine Funktion  
factorial

Iteration von  
unten

Endrekursion

for-Schleifen

Zusammen-  
fassung

factorial.py

```
i = 10
result = 1
while i > 0:
    result *= i
    i -= 1
print(result)
```

```
i = 3
result = 604800
```

# Programmablauf

```
factorial.py
```

```
i = 10  
result = 1  
while i > 0:  
    result *= i  
    i -= 1  
print(result)
```

```
i = 3  
result = 604800
```

Informatik I

Jan-Georg  
Smaus

Für feste Zahl

Benutzer-  
eingaben

Eine Funktion  
factorial

Iteration von  
unten

Endrekursion

for-Schleifen

Zusammen-  
fassung

# Programmablauf

factorial.py

```
i = 10
result = 1
while i > 0:
    result *= i
    i -= 1
print(result)
```

```
i = 3
result = 1814400
```

Informatik I

Jan-Georg  
Smaus

Für feste Zahl

Benutzer-  
eingaben

Eine Funktion  
factorial

Iteration von  
unten

Endrekursion

for-Schleifen

Zusammen-  
fassung

factorial.py

```
i = 10
result = 1
while i > 0:
    result *= i
    i -= 1
print(result)
```

```
i = 2
result = 1814400
```

```
factorial.py
```

```
i = 10  
result = 1  
while i > 0:  
    result *= i  
    i -= 1  
print(result)
```

```
i = 2  
result = 1814400
```

# Programmablauf

```
factorial.py
```

```
i = 10  
result = 1  
while i > 0:  
    result *= i  
    i -= 1  
print(result)
```

```
i = 2  
result = 3628800
```

Informatik I

Jan-Georg  
Smaus

Für feste Zahl

Benutzer-  
eingaben

Eine Funktion  
factorial

Iteration von  
unten

Endrekursion

for-Schleifen

Zusammen-  
fassung

# Programmablauf

factorial.py

```
i = 10
result = 1
while i > 0:
    result *= i
    i -= 1
print(result)
```

```
i = 1
result = 3628800
```

Informatik I

Jan-Georg  
Smaus

Für feste Zahl

Benutzer-  
eingaben

Eine Funktion  
factorial

Iteration von  
unten

Endrekursion

for-Schleifen

Zusammen-  
fassung

# Programmablauf

```
factorial.py
```

```
i = 10  
result = 1  
while i > 0:  
    result *= i  
    i -= 1  
print(result)
```

```
i = 1  
result = 3628800
```

Informatik I

Jan-Georg  
Smaus

Für feste Zahl

Benutzer-  
eingaben

Eine Funktion  
factorial

Iteration von  
unten

Endrekursion

for-Schleifen

Zusammen-  
fassung

factorial.py

```
i = 10
result = 1
while i > 0:
    result *= i
    i -= 1
print(result)
```

```
i = 1
result = 3628800
```

# Programmablauf

factorial.py

```
i = 10
result = 1
while i > 0:
    result *= i
    i -= 1
print(result)
```

```
i = 0
result = 3628800
```

Informatik I

Jan-Georg  
Smaus

Für feste Zahl

Benutzer-  
eingaben

Eine Funktion  
factorial

Iteration von  
unten

Endrekursion

for-Schleifen

Zusammen-  
fassung

# Programmablauf

```
factorial.py
```

```
i = 10  
result = 1  
while i > 0:  
    result *= i  
    i -= 1  
print(result)
```

```
i = 0  
result = 3628800
```

Informatik I

Jan-Georg  
Smaus

Für feste Zahl

Benutzer-  
eingaben

Eine Funktion  
factorial

Iteration von  
unten

Endrekursion

for-Schleifen

Zusammen-  
fassung

# Programmablauf

```
factorial.py
```

```
i = 10  
result = 1  
while i > 0:  
    result *= i  
    i -= 1  
print(result)
```

```
i = 0  
result = 3628800
```

Informatik I

Jan-Georg  
Smaus

Für feste Zahl

Benutzer-  
eingaben

Eine Funktion  
factorial

Iteration von  
unten

Endrekursion

for-Schleifen

Zusammen-  
fassung

# Ein allgemeines Programm

- Das kleine Beispielprogramm diene dazu, Schleifen vorzustellen.
- Allerdings erfüllt es nicht die Anforderung der **Generalität**: es sollte die Fakultät einer **beliebigen** Zahl berechnen.
- Das können wir auf zwei Arten erreichen (die erste Art wird nochmal zwei Untervarianten haben) ...

Informatik I

Jan-Georg  
Smaus

Für feste Zahl

Benutzer-  
eingaben

Eine Funktion  
factorial

Iteration von  
unten

Endrekursion

for-Schleifen

Zusammen-  
fassung

# Benutzereingaben

Informatik I

Jan-Georg  
Smaus

Für feste Zahl

**Benutzer-  
eingaben**

Eine weitere  
Schleife  
Schleifen  
abbrechen  
Shellaufrufe

Eine Funktion  
`factorial`

Iteration von  
unten

Endrekursion

`for`-Schleifen

Zusammen-  
fassung

# Erste Art: Benutzereingaben

- Bei imperativen Programmen spielt **Zeit** eine große Rolle: Programmzeilen sind Befehle, die nacheinander ausgeführt werden. Diese Sichtweise unterscheidet sich von der funktionalen: dort gibt es eine Eingabe und die gesamte Ausführung eines Programms besteht aus der Auswertung einer Prozedur für diese Eingabe.
- Deshalb ist es ganz natürlich, dass das Programm im Laufe der Zeit den Benutzer immer wieder mal nach einer Eingabe fragt und eine Variable auf den Wert dieser Eingabe setzt.

Informatik I

Jan-Georg  
Smaus

Für feste Zahl

Benutzer-  
eingaben

Eine weitere  
Schleife  
Schleifen  
abbrechen  
Shellaufrufe

Eine Funktion  
factorial

Iteration von  
unten

Endrekursion

for-Schleifen

Zusammen-  
fassung

# Erste Art: Benutzereingaben

- Bei imperativen Programmen spielt **Zeit** eine große Rolle: Programmzeilen sind Befehle, die nacheinander ausgeführt werden. Diese Sichtweise unterscheidet sich von der funktionalen: dort gibt es eine Eingabe und die gesamte Ausführung eines Programms besteht aus der Auswertung einer Prozedur für diese Eingabe.
- Deshalb ist es ganz natürlich, dass das Programm im Laufe der Zeit den Benutzer immer wieder mal nach einer Eingabe fragt und eine Variable auf den Wert dieser Eingabe setzt.
- Wir haben allerdings auch in der imperativen/objektorientierten Programmierung Funktionen/Methoden, d.h. wir nehmen häufig auch die funktionale Sichtweise ein.

Informatik I

Jan-Georg  
Smaus

Für feste Zahl

Benutzer-  
eingaben

Eine weitere  
Schleife  
Schleifen  
abbrechen  
Shellaufrufe

Eine Funktion  
factorial

Iteration von  
unten

Endrekursion

for-Schleifen

Zusammen-  
fassung

# Fakultätsprogramm mit Benutzereingabe

```
factorial.py
```

```
n = input("Gib eine Zahl ein: ")
i = int(n)
result = 1
while i > 0:
    result *= i
    i -= 1
print("Fakultaet von", n, "ist", result)
```

Die Funktion `input` druckt ihr Argument aus und wartet dann eine Benutzereingabe ab. Sobald diese erfolgt ist (beendet durch die Eingabetaste), wird die Benutzereingabe als String zurückgegeben, also hier an `n` zugewiesen.

Informatik I

Jan-Georg  
Smaus

Für feste Zahl

Benutzer-  
eingaben

Eine weitere  
Schleife  
Schleifen  
abbrechen  
Shellaufrufe

Eine Funktion  
factorial

Iteration von  
unten

Endrekursion

for-Schleifen

Zusammen-  
fassung

# Verwendung des Programms

## Python-Interpreter

```
>>> from factorial import *
```

Gib eine Zahl ein:

Informatik I

Jan-Georg  
Smaus

Für feste Zahl

Benutzer-  
eingaben

Eine weitere  
Schleife  
Schleifen  
abbrechen  
Shellaufrufe

Eine Funktion  
factorial

Iteration von  
unten

Endrekursion

for-Schleifen

Zusammen-  
fassung

# Verwendung des Programms

## Python-Interpreter

```
>>> from factorial import *  
Gib eine Zahl ein: 4  
Fakultaet von 4 ist 24  
>>> from factorial import *  
>>>
```

- Das Programm kann im Python-Interpreter gestartet werden, allerdings ist das nicht sehr praktisch: nach einmaligem Ablauf müssten wir das Programm erneut laden, aber das tut der Interpreter normalerweise nicht; wir müssten also erst den Interpreter beenden und ihn dann nochmal neu starten.
- Hier wiederum zwei Lösungen ...

Informatik I

Jan-Georg  
Smaus

Für feste Zahl

Benutzer-  
eingaben

Eine weitere  
Schleife  
Schleifen  
abbrechen  
Shellaufrufe

Eine Funktion  
factorial

Iteration von  
unten

Endrekursion

for-Schleifen

Zusammen-  
fassung

# Eine weitere Schleife

## factorial.py

```
n = 1
while n >= 0:
    n = input("Gib eine Zahl ein: ")
    n = int(n)
    i = n
    result = 1
    while i > 0:
        result *= i
        i -= 1
    if n >= 0:
        print("Fakultaet von", n, "ist", result)
```

Warum ist die Umwandlung von `n` in ein `int` nötig?

Informatik I

Jan-Georg  
Smaus

Für feste Zahl

Benutzer-  
eingaben

**Eine weitere  
Schleife**

Schleifen  
abbrechen  
Shellaufrufe

Eine Funktion  
factorial

Iteration von  
unten

Endrekursion

for-Schleifen

Zusammen-  
fassung

# Eine weitere Schleife

```
factorial.py
```

```
n = 1
while n >= 0:
    n = input("Gib eine Zahl ein: ")
    n = int(n)
    i = n
    result = 1
    while i > 0:
        result *= i
        i -= 1
    if n >= 0:
        print("Fakultaet von", n, "ist", result)
```

Warum ist die Umwandlung von `n` in ein `int` nötig? Wegen des Vergleichs `n >= 0`

Informatik I

Jan-Georg  
Smaus

Für feste Zahl

Benutzer-  
eingaben

**Eine weitere  
Schleife**

Schleifen  
abbrechen  
Shellaufrufe

Eine Funktion  
factorial

Iteration von  
unten

Endrekursion

for-Schleifen

Zusammen-  
fassung

# Verwendung des Programms mit zusätzlicher Schleife

## Python-Interpreter

```
>>> from factorial import *  
Gib eine Zahl ein: 2  
Fakultaet von 2 ist 2  
Gib eine Zahl ein: 7  
Fakultaet von 7 ist 5040  
Gib eine Zahl ein: 10  
Fakultaet von 10 ist 3628800  
Gib eine Zahl ein: -1  
>>>
```

Informatik I

Jan-Georg  
Smaus

Für feste Zahl

Benutzer-  
eingaben

Eine weitere  
Schleife

Schleifen  
abbrechen  
Shellaufrufe

Eine Funktion  
factorial

Iteration von  
unten

Endrekursion

for-Schleifen

Zusammen-  
fassung

# Unnötige/schädliche Berechnungen

- Wir haben das Programm so konzipiert, dass die Eingabe einer negativen Zahl das Signal zum Abbrechen der Schleife ist.
- Allerdings wird in diesem Fall einiger Code noch ausgeführt, der **unnötig** ist und im Allgemeinen sogar **schädlich** sein könnte ...

Informatik I

Jan-Georg  
Smaus

Für feste Zahl

Benutzer-  
eingaben

Eine weitere  
Schleife

Schleifen  
abbrechen

Shellaufrufe

Eine Funktion  
factorial

Iteration von  
unten

Endrekursion

for-Schleifen

Zusammen-  
fassung

# Unnötige Ausführungen in factorial.py

```
factorial.py
```

```
n = 1
while n >= 0:
    n = input("Gib eine Zahl ein: ")
    n = int(n)
    i = n
    result = 1
    while i > 0:
        result *= i
        i -= 1
    if n >= 0:
        print("Fakultaet von", n, "ist", result)
```

- Die roten Zeilen werden unnötigerweise noch ausgeführt.
- Zum Glück richten sie in diesem Fall keinen Schaden an, aber auch nur wegen der letzten if-Abfrage.

Informatik I

Jan-Georg  
Smaus

Für feste Zahl

Benutzer-  
eingaben

Eine weitere  
Schleife

Schleifen  
abbrechen

Shellaufrufe

Eine Funktion  
factorial

Iteration von  
unten

Endrekursion

for-Schleifen

Zusammen-  
fassung

# Unnötige/schädliche Berechnungen vermeiden

- Im Allgemeinen könnte durch die Ausführung von solchen Zeilen ein Schaden entstehen, etwa die Ausgabe `Fakultaet von -5 ist 1` oder, viel schlimmer, Nichtterminierung.

Informatik I

Jan-Georg  
Smaus

Für feste Zahl

Benutzer-  
eingaben

Eine weitere  
Schleife

Schleifen  
abbrechen

Shellaufrufe

Eine Funktion  
`factorial`

Iteration von  
unten

Endrekursion

`for`-Schleifen

Zusammen-  
fassung

# Unnötige/schädliche Berechnungen vermeiden

- Im Allgemeinen könnte durch die Ausführung von solchen Zeilen ein Schaden entstehen, etwa die Ausgabe Fakultät von -5 ist 1 oder, viel schlimmer, Nichtterminierung.
- Es gibt zwei Konstrukte, um dies zu vermeiden: **break** und **continue**.

Informatik I

Jan-Georg  
Smaus

Für feste Zahl

Benutzer-  
eingaben

Eine weitere  
Schleife

Schleifen  
abbrechen

Shellaufrufe

Eine Funktion  
factorial

Iteration von  
unten

Endrekursion

for-Schleifen

Zusammen-  
fassung

# Unnötige/schädliche Berechnungen vermeiden

- Im Allgemeinen könnte durch die Ausführung von solchen Zeilen ein Schaden entstehen, etwa die Ausgabe Fakultät von -5 ist 1 oder, viel schlimmer, Nichtterminierung.
- Es gibt zwei Konstrukte, um dies zu vermeiden: **break** und **continue**.
- Wir wollen unser Programm so konzipieren: Eingabe -1 soll zum Abbruch führen, jede andere negative Zahl soll als Versehen interpretiert werden und es soll zur Eingabe einer neuen Zahl aufgefordert werden.

Informatik I

Jan-Georg  
Smaus

Für feste Zahl

Benutzer-  
eingaben

Eine weitere  
Schleife

Schleifen  
abbrechen

Shellaufrufe

Eine Funktion  
factorial

Iteration von  
unten

Endrekursion

for-Schleifen

Zusammen-  
fassung

# Fakultät mit break und continue

## factorial.py

```
n = 1
while n >= 0:
    n = input("Gib eine Zahl ein: ")
    n = int(n)
    if n == -1:
        break
    if n < -1:
        n = 0
        continue
    print("Jetzt gehts los.")
    i = n
    result = 1
    while i > 0:
        result *= i
        i -= 1
    print("Fakultaet von", n, "ist", result)
print("Ende")
```

Informatik I

Jan-Georg  
Smaus

Für feste Zahl

Benutzer-  
eingaben

Eine weitere  
Schleife

Schleifen  
abbrechen

Shellaufrufe

Eine Funktion  
factorial

Iteration von  
unten

Endrekursion

for-Schleifen

Zusammen-  
fassung

# Verwendung des Programms

## Python-Interpreter

```
>>> from factorial_break import *  
Gib eine Zahl ein: 6  
Jetzt gehts los.  
Fakultaet von 6 ist 720  
Gib eine Zahl ein: 7  
Jetzt gehts los.  
Fakultaet von 7 ist 5040  
Gib eine Zahl ein: -2  
Gib eine Zahl ein: 4  
Jetzt gehts los.  
Fakultaet von 4 ist 24  
Gib eine Zahl ein: -1  
Ende  
>>>
```

Informatik I

Jan-Georg  
Smaus

Für feste Zahl

Benutzer-  
eingaben

Eine weitere  
Schleife  
Schleifen  
abbrechen  
Shellaufrufe

Eine Funktion  
factorial

Iteration von  
unten

Endrekursion

for-Schleifen

Zusammen-  
fassung

# Vereinfachtes Programm

## factorial.py

```
while True:
    n = input("Gib eine Zahl ein: ")
    n = int(n)
    if n == -1:
        break
    if n < -1:
        continue
    print("Jetzt gehts los.")
    i = n
    result = 1
    while i > 0:
        result *= i
        i -= 1
    print("Fakultaet von", n, "ist", result)
print("Ende")
```

Informatik I

Jan-Georg  
Smaus

Für feste Zahl

Benutzer-  
eingaben

Eine weitere  
Schleife

Schleifen  
abbrechen

Shellaufrufe

Eine Funktion  
factorial

Iteration von  
unten

Endrekursion

for-Schleifen

Zusammen-  
fassung

# Programme in der Shell starten

Anstatt eine zweite Schleife zu schreiben, könnten wir auch das Programm statt im Interpreter in der Shell aufrufen (wie wir schon gesehen haben). Hier nochmal das alte Programm:

```
factorial.py
```

```
n = input("Gib eine Zahl ein: ")
i = int(n)
result = 1
while i > 0:
    result *= i
    i -= 1
print("Fakultaet von", n, "ist", result)
```

Informatik I

Jan-Georg  
Smaus

Für feste Zahl

Benutzer-  
eingaben

Eine weitere  
Schleife

Schleifen  
abbrechen

Shellaufrufe

Eine Funktion  
factorial

Iteration von  
unten

Endrekursion

for-Schleifen

Zusammen-  
fassung

## Shell

```
# python3 factorial_shell.py
Gib eine Zahl ein: 5
Fakultaet von 5 ist 120
# python3 factorial_shell.py
Gib eine Zahl ein: 10
Fakultaet von 10 ist 3628800
```

## Shell

```
# python3 factorial_shell.py
Gib eine Zahl ein: 5
Fakultaet von 5 ist 120
# python3 factorial_shell.py
Gib eine Zahl ein: 10
Fakultaet von 10 ist 3628800
```

Wenn wir Programme für das richtige Leben schreiben, werden diese häufig aus einer Shell aufgerufen.

# Eine Funktion `factorial`

Informatik I

Jan-Georg  
Smaus

Für feste Zahl

Benutzer-  
eingaben

Eine Funktion  
`factorial`

Iteration von  
unten

Endrekursion

`for`-Schleifen

Zusammen-  
fassung

## Zweite Art: Eine Funktion factorial

Anstatt eine Benutzereingabe zu verwenden, können wir auch eine **Funktion** schreiben, die sich bequem im Interpreter aufrufen lässt:

```
factorial.py
```

```
def factorial(n):  
    i = n  
    result = 1  
    while i > 0:  
        result *= i  
        i -= 1  
    return result
```

Informatik I

Jan-Georg  
Smaus

Für feste Zahl

Benutzer-  
eingaben

Eine Funktion  
factorial

Iteration von  
unten

Endrekursion

for-Schleifen

Zusammen-  
fassung

# Verwendung der Funktion factorial

## Python-Interpreter

```
>>> from factorial import *  
>>> factorial(10)  
3628800  
>>> factorial(4)  
24
```

Informatik I

Jan-Georg  
Smaus

Für feste Zahl

Benutzer-  
eingaben

Eine Funktion  
factorial

Iteration von  
unten

Endrekursion

for-Schleifen

Zusammen-  
fassung

# Iteration von unten

Informatik I

Jan-Georg  
Smaus

Für feste Zahl

Benutzer-  
eingaben

Eine Funktion  
factorial

**Iteration von  
unten**

Endrekursion

for-Schleifen

Zusammen-  
fassung

# Iteration von unten

In den bisherigen Varianten des Fakultätsprogramms wurde die Variable `i` von `n` bis 1 heruntergezählt.

Man kann sie auch von 1 bis `n` hinaufzählen:

```
factorial.py
```

```
def factorial(n):  
    i = 1  
    result = 1  
    while i <= n:  
        result *= i  
        i += 1  
    return result
```

Informatik I

Jan-Georg  
Smaus

Für feste Zahl

Benutzer-  
eingaben

Eine Funktion  
factorial

Iteration von  
unten

Endrekursion

for-Schleifen

Zusammen-  
fassung

# Endrekursion

Informatik I

Jan-Georg  
Smaus

Für feste Zahl

Benutzer-  
eingaben

Eine Funktion  
factorial

Iteration von  
unten

**Endrekursion**

for-Schleifen

Zusammen-  
fassung

# Iteration vs. Rekursion

- Programme (Funktionen . . . ), die Schleifen statt Rekursion benutzen, bezeichnet man als **iterativ**.
- Rekursion: um eine Funktion für ein Argument  $x$  zu berechnen, tu so, als wäre das Resultat für “den Vorgänger” von  $x$  schon berechnet und berechne aus diesem Resultat das Endresultat (“vom Großen ins Kleine”).
- Iteration: Berechne ausdrücklich erst “kleine” Ergebnisse und dann immer “größere”.

Informatik I

Jan-Georg  
Smaus

Für feste Zahl

Benutzer-  
eingaben

Eine Funktion  
factorial

Iteration von  
unten

Endrekursion

for-Schleifen

Zusammen-  
fassung

- In der imperativen Programmierung sind sowohl iterative als auch rekursive Berechnungen üblich. Iteration ist häufig effizienter, aber Rekursion ist häufig wesentlich natürlicher und übersichtlicher.
- Das größte Problem bei rekursiven Funktionen ist der hohe Speicherbedarf, weil i.A. jeder Aufruf wieder neue Variablen anlegt.  
Dies ist nicht der Fall für **endrekursive** Funktionen.

# Rekursive Fakultätsfunktion in Python

Hier ist die Definition einer rekursiven Fakultätsfunktion:

```
factorial.py
```

```
def factorial(n):  
    if n <= 1:  
        return 1  
    else:  
        intermediate = factorial(n-1)  
        result = n * intermediate  
        return result
```

Die Definition ist ein wenig umständlich, damit man deutlicher erkennt, dass die Funktion **nicht endrekursiv** ist: nach dem rekursiven Aufruf folgen noch zwei weitere Zeilen.

Informatik I

Jan-Georg  
Smaus

Für feste Zahl

Benutzer-  
eingaben

Eine Funktion  
factorial

Iteration von  
unten

Endrekursion

for-Schleifen

Zusammen-  
fassung

# Endrekursive Fakultätsfunktion in Python

Hier ist die Definition einer **endrekursiven** Fakultätsfunktion:

```
factorial.py
```

```
def factorial(n):  
    return factorial_aux(n, 1)  
  
def factorial_aux(n, acc):  
    if n == 0:  
        return acc  
    else:  
        n1 = n - 1  
        acc1 = acc * n  
        return factorial_aux(n1, acc1)
```

Die Definition ist ebenso umständlich, aber man sieht deutlich, dass die Funktion **endrekursiv** ist: nach dem rekursiven Aufruf folgt nichts mehr!

Informatik I

Jan-Georg  
Smaus

Für feste Zahl

Benutzer-  
eingaben

Eine Funktion  
factorial

Iteration von  
unten

Endrekursion

for-Schleifen

Zusammen-  
fassung

# Endrekursion in der imperativen Programmierung

- In der imperativen Programmierung gibt es eine besonders klare Definition von Endrekursion: Eine rekursive Funktion ist **endrekursiv**, wenn das letzte, was die Funktion tut, ist, sich selbst rekursiv aufzurufen.

Informatik I

Jan-Georg  
Smaus

Für feste Zahl

Benutzer-  
eingaben

Eine Funktion  
factorial

Iteration von  
unten

Endrekursion

for-Schleifen

Zusammen-  
fassung

# Endrekursion in der imperativen Programmierung

- In der imperativen Programmierung gibt es eine besonders klare Definition von Endrekursion: Eine rekursive Funktion ist **endrekursiv**, wenn das letzte, was die Funktion tut, ist, sich selbst rekursiv aufzurufen.
- In der imperativen Programmierung würde man wohl nicht sagen (wie wir es für Scheme taten): ein endrekursives Programm ist iterativ, sondern vielleicht eher: ein endrekursives Programm ahmt eine iterative Berechnung nach.

Informatik I

Jan-Georg  
Smaus

Für feste Zahl

Benutzer-  
eingaben

Eine Funktion  
factorial

Iteration von  
unten

Endrekursion

for-Schleifen

Zusammen-  
fassung

# for-Schleifen

Informatik I

Jan-Georg  
Smaus

Für feste Zahl

Benutzer-  
eingaben

Eine Funktion  
factorial

Iteration von  
unten

Endrekursion

**for-Schleifen**

Zusammen-  
fassung

- Neben `while`-Schleifen gibt es in imperativen Programmiersprachen normalerweise auch noch die so genannten **for-Schleifen**.
- Diese gestatten es, eine Variable von 0 bis zu einem bestimmten Wert heraufzuzählen.

# Fakultätsprogramm mit for-Schleife

```
factorial.py
```

```
def factorial_for(n):  
    result = 1  
    for i in range(n):  
        result *= i+1  
    return result
```

- `range(n)` ist ein so genanntes **Bereichsobjekt**; es stellt die **Sequenz** der `n` Zahlen von 0 bis `n-1` dar.
- Die Schleife, genauer ihr einzeiliger Rumpf, wird `n` mal durchlaufen, wobei `i` nacheinander die Werte 0, 1, ..., `n-1` hat.

Informatik I

Jan-Georg  
Smaus

Für feste Zahl

Benutzer-  
eingaben

Eine Funktion  
factorial

Iteration von  
unten

Endrekursion

for-Schleifen

Zusammen-  
fassung

for-Schleifen sind syntaktischer Zucker. Die for-Schleife

## for-Schleife

```
for i in range(n):  
    Rumpf
```

kann ersetzt werden durch:

## while-Schleife

```
i = 0  
while i < n:  
    Rumpf  
    i += 1
```

# Bemerkungen zu `for`-Schleifen

- Insbesondere in Python kommt die `for`-Schleife in der Praxis häufiger vor als die `while`-Schleife.

Informatik I

Jan-Georg  
Smaus

Für feste Zahl

Benutzer-  
eingaben

Eine Funktion  
`factorial`

Iteration von  
unten

Endrekursion

**`for`-Schleifen**

Zusammen-  
fassung

# Bemerkungen zu for-Schleifen

- Insbesondere in Python kommt die `for`-Schleife in der Praxis häufiger vor als die `while`-Schleife.
- Insbesondere in Python sind `for`-Schleifen viel allgemeiner als hier präsentiert:
  - Man braucht nicht bei 0 zu beginnen.
  - Man kann die Schrittweite bestimmen, insbesondere auch herunterzählen.
  - Man kann nicht nur durch einen Zahlenbereich hindurchzählen, sondern auch z.B. durch eine verlinkte Liste (sofern wir die dortige Implementierung noch erweitern), d.h., eine Variable nacheinander den Wert der Listenelemente annehmen lassen.

Diese Verallgemeinerungen werden wir noch sehen.

Informatik I

Jan-Georg  
Smaus

Für feste Zahl

Benutzer-  
eingaben

Eine Funktion  
`factorial`

Iteration von  
unten

Endrekursion

**for-Schleifen**

Zusammen-  
fassung

# Zusammenfassung

Informatik I

Jan-Georg  
Smaus

Für feste Zahl

Benutzer-  
eingaben

Eine Funktion  
factorial

Iteration von  
unten

Endrekursion

for-Schleifen

Zusammen-  
fassung

- Ob es wohl jemandem auffiel? In diesem Kapitel haben wir nicht über **Klassen** oder **Objekte** gesprochen.

- Ob es wohl jemandem auffiel? In diesem Kapitel haben wir nicht über **Klassen** oder **Objekte** gesprochen.
- Schleifen bzw. Iteration sind typische Merkmale für **imperative** Programmierung.
- Zwar verwenden auch objektorientierte Programme Schleifen, aber das hat nichts mit der Objektorientierung zu tun. Daher in diesem Kapitel: keine Objekte!

- Ob es wohl jemandem auffiel? In diesem Kapitel haben wir nicht über **Klassen** oder **Objekte** gesprochen.
- Schleifen bzw. Iteration sind typische Merkmale für **imperative** Programmierung.
- Zwar verwenden auch objektorientierte Programme Schleifen, aber das hat nichts mit der Objektorientierung zu tun. Daher in diesem Kapitel: keine Objekte!
- Wir sehen wieder einmal: “Objektorientiert” und “imperativ” ist kein strikter Gegensatz!
- Demnächst wollen wir aber auch für unsere objektorientierten Programme (verlinkte Listen) manche Methoden iterativ machen.

- Schleifen sind ein wichtiges Konstrukt der imperativen Programmierung.
- Eine `while`-Schleife ist ein Block, der so oft ausgeführt wird, bis eine gegebene Bedingung verletzt ist.

- Schleifen sind ein wichtiges Konstrukt der imperativen Programmierung.
- Eine `while`-Schleife ist ein Block, der so oft ausgeführt wird, bis eine gegebene Bedingung verletzt ist.
- Imperative Programme müssen nicht unbedingt **Funktionen** enthalten. Man kann ein Programm auch so betrachten, dass die Zeilen darin nacheinander ausgeführt werden und dass man sich für die Bildschirmeingabe und -ausgabe interessiert.

- Als Beispiel haben wir die Fakultät betrachtet. Um diese zu berechnen, muss in einer Schleife ein Index herauf- oder heruntergezählt werden.
- Endrekursion heißt: als letztes ruft eine Funktion sich selbst auf.
- `for`-Schleifen sind syntaktischer Zucker für das Heraufzählen einer Variable.