

# Programmieren in Python

## 7. Dictionaries, Mengen & Dateien

Robert Mattmüller

Albert-Ludwigs-Universität Freiburg

Handlungsplanungs-Praktikum  
Wintersemester 2010/2011

1 / 47

## Dictionaries, Mengen & Dateien

In dieser Lektion befassen wir uns mit weiteren wichtigen Datentypen von Python:

- ▶ Dictionaries: Klassen `dict` und `collection.defaultdict`
- ▶ Mengen: Klassen `set` und `frozenset`
- ▶ Dateien: builtin `open`

2 / 47

## Dictionaries, Mengen & Dateien

In dieser Lektion befassen wir uns mit weiteren wichtigen Datentypen von Python:

- ▶ **Dictionaries: Klassen `dict` und `collection.defaultdict`**
- ▶ Mengen: Klassen `set` und `frozenset`
- ▶ Dateien: builtin `open`

3 / 47

## Dictionaries

- ▶ Dictionaries (Wörterbücher) oder kurz *Dicts* sind assoziative Arrays so wie `map` oder `hash_map` in C++ oder `HashMap` in Java.
- ▶ Dictionaries speichern Paare von *Schlüsseln* (*keys*) und zugehörigen *Werten* (*values*) und sind so implementiert, dass man sehr effizient den Wert zu einem gegebenen Schlüssel bestimmen kann.
- ▶ Im Gegensatz zu Sequenzen sind Dictionaries *ungeordnete* Container; es ist nicht sinnvoll, von einem ersten (zweiten, usw.) Element zu sprechen.

4 / 47

## Dictionaries: Ein Beispiel

### Python-Interpreter

```
>>> description = {"parrot": "dead", "spam": "tasty",
...                (1, 2, 3): "no witchcraft"}
>>> print(description["parrot"])
dead
>>> print("spam" in description)
True
>>> description["parrot"] = "pining for the fjords"
>>> description["slides"] = "unfinished"
>>> print(description)
{'slides': 'unfinished', (1, 2, 3): 'no witchcraft',
 'parrot': 'pining for the fjords', 'spam': 'tasty'}
```

5 / 47

## Dictionaries erzeugen

Dictionaries können auf verschiedene Weisen erzeugt werden:

- ▶ `{key1: value1, key2: value2, ...}`:  
Hier sind `key1`, `value1` usw. normale Python-Objekte, z.B. Strings, Zahlen oder Tupel.
- ▶ `dict(key1=value1, key2=value2, ...)`:  
Hier sind die Schlüssel `key1` usw. **Variablenamen**, die vom `dict`-Konstruktor in Strings konvertiert werden.  
Die Werte `value1` usw. sind normale Objekte.
- ▶ `dict(sequence_of_pairs)`:  
`dict([(key1, value1), (key2, value2), ...])` entspricht `{key1: value1, key2: value2, ...}`.
- ▶ `dict.fromkeys(seq[, value])`:  
Ist `seq` eine Sequenz mit Elementen `key1`, `key2`, ..., erhalten wir `{key1: value, key2: value, ...}`.  
Wird `value` weggelassen, wird `None` verwendet.

6 / 47

## Dictionaries erzeugen: Beispiele

### Python-Interpreter

```
>>> print({"parrot": "dead", "spam": "tasty", 10: "zehn"})
{10: 'zehn', 'parrot': 'dead', 'spam': 'tasty'}
>>> print(dict(six=6, nine=9, six_times_nine=42))
{'six_times_nine': 42, 'nine': 9, 'six': 6}
>>> investigators = ["Justus", "Peter", "Bob"]
>>> girlfriends = ["Lys", "Kelly", "Liz"]
>>> print(dict(zip(investigators, girlfriends)))
{'Bob': 'Liz', 'Peter': 'Kelly', 'Justus': 'Lys'}
>>> print(dict.fromkeys("abc"))
{'a': None, 'c': None, 'b': None}
>>> print(dict.fromkeys(range(3), "eine Zahl"))
{0: 'eine Zahl', 1: 'eine Zahl', 2: 'eine Zahl'}
```

7 / 47

## Operationen auf Dictionaries: Grundlegendes

- ▶ `key in d`:  
True, falls das Dictionary `d` den Schlüssel `key` enthält.
- ▶ `bool(d)`:  
True, falls das Dictionary nicht leer ist.
- ▶ `len(d)`:  
Liefert die Zahl der Elemente (Paare) in `d`.
- ▶ `d.copy()`:  
Liefert eine (flache) Kopie von `d`.

8 / 47

## Operationen auf Dictionaries: Werte auslesen

- ▶ `d[key]`:  
Liefert den Wert zum Schlüssel `key`.  
Exception bei nicht vorhandenen Schlüsseln.
- ▶ `d.get(key[, default])`:  
Wie `d[key]`, aber es ist kein Fehler, wenn `key` nicht vorhanden ist.  
Stattdessen wird in diesem Fall `default` zurückgeliefert (`None`, wenn kein `Default` angegeben wurde).

9 / 47

## get: Beispiel

### food\_inventory.py

```
def get_food_amount(food):
    food_amounts = {"spam": 2, "egg": 1, "cheese": 4}
    return food_amounts.get(food, 0)

for food in ["egg", "vinegar", "cheese"]:
    amount = get_food_amount(food)
    print("We have enough %s for %d people." %
          (food, amount))

# Ausgabe:
# We have enough egg for 1 people.
# We have enough vinegar for 0 people.
# We have enough cheese for 4 people.
```

10 / 47

## Operationen auf Dictionaries: Werte eintragen

- ▶ `d[key] = value`:  
Weist dem Schlüssel `key` einen Wert zu. Befindet sich bereits ein Paar mit Schlüssel `key` in `d`, wird es ersetzt.
  - ▶ `d.setdefault(key, default)`:  
Vom Rückgabewert äquivalent zu `d.get(key, default)`.  
Falls das Dictionary den Schlüssel noch nicht enthält, wird zusätzlich `d[key] = default` ausgeführt.
- Hinweis:** Häufig elegantere Lösung für diesen Fall ist Nutzung von Defaultdicts (`collections.defaultdict`).

11 / 47

## Beispiel zu defaultdict

### hobbies.py

```
from collections import defaultdict
hobby_dict = defaultdict(list)
def add_hobby(person, hobby):
    hobby_dict[person].append(hobby)

add_hobby("Justus", "Reading")
add_hobby("Peter", "Cycling")
add_hobby("Bob", "Music")
add_hobby("Justus", "Riddles")
add_hobby("Bob", "Girls")
print(hobby_dict)
# Ausgabe: defaultdict(<class 'list'>,
# {'Bob': ['Music', 'Girls'],
# 'Peter': ['Cycling'],
# 'Justus': ['Reading', 'Riddles']})
```

12 / 47

## Operationen auf Dictionaries: Werte eintragen mit update

- ▶ `d.update(another_dict)`:  
Führt `d[key] = value` für alle `(key, value)`-Paare in `another_dict` aus. Überträgt also alle Einträge aus `another_dict` nach `d` und überschreibt bestehende Einträge mit dem gleichen Schlüssel.
- ▶ `d.update(sequence_of_pairs)`:  
Entspricht `d.update(dict(sequence_of_pairs))`.
- ▶ `d.update(key1=value1, key2=value2, ...)`:  
Entspricht `d.update(dict(key1=value1, key2=value2, ...))`.

13 / 47

## Operationen auf Dictionaries: Einträge entfernen

- ▶ `del d[key]`:  
Entfernt das Paar mit dem Schlüssel `key` aus `d`.  
Exception, falls kein solches Paar existiert.
- ▶ `d.pop(key[, default])`:  
Entfernt das Paar mit dem Schlüssel `key` aus `d` und liefert den zugehörigen Wert. Existiert kein solches Paar, wird `default` zurückgeliefert, falls angegeben (sonst Exception).
- ▶ `d.popitem()`:  
Entfernt ein (willkürliches) Paar `(key, value)` aus `d` und liefert es zurück. Exception, falls `d` leer ist.
- ▶ `d.clear()`:  
Entfernt alle Elemente aus `d`.
  - ▶ Was ist der Unterschied zwischen `d.clear()` und `d = {}`?

14 / 47

## Operationen auf Dictionaries: Iteration

Die folgenden Methoden liefern iterierbare views zurück, die Änderungen an dem zugrundeliegenden dict reflektieren.

- ▶ `d.keys()`:  
Liefert alle Schlüssel in `d` zurück.
- ▶ `d.values()`:  
Liefert alle Werte in `d` zurück.
- ▶ `d.items()`:  
Liefert alle Einträge, d.h. `(key, value)`-Paare in `d` zurück.
- ▶ Dictionaries können auch in `for`-Schleifen verwendet werden. Dabei wird die Methode `keys` benutzt, `for`-Schleifen über Dictionaries durchlaufen also die *Schlüssel*.
- ▶ Während Durchlauf darf Größe nicht geändert werden. Wert-Änderungen sind erlaubt.

15 / 47

## Wie funktionieren Dictionaries?

Dictionaries sind als Hashtabellen implementiert.

Das hat einige Konsequenzen:

- ▶ Alle grundlegenden Operationen (`key in d`, `d[key] = value`, `print(d[key])`) haben eine erwartete Laufzeit von  $O(1)$ .
- ▶ Dictionaries haben keine spezielle Ordnung für die Elemente. Daher liefert `keys` die Schlüssel nicht unbedingt in der Einfügereihenfolge.
- ▶ Objekte, die als Schlüssel in einem Dictionary verwendet werden, dürfen nicht verändert werden. Ansonsten könnte es zu Problemen kommen.

16 / 47

## Veränderliche Dictionary-Keys (1)

### potential\_trouble.py

```
mydict = {}
mylist = [10, 20, 30]
mydict[mylist] = "spam"
mylist.remove(20)
print(mydict.get([10, 20, 30]))
print(mydict.get([10, 30]))

# Was kann passieren?
# Was sollte passieren?
```

17 / 47

## Veränderliche Dictionary-Keys (2)

- ▶ Um solche Problem zu vermeiden, sind in Python nur *hashbare* Objekte als Dictionary-Schlüssel erlaubt.
  - ▶ Ein Objekt ist hashbar, wenn es einen Hash-Wert besitzt, der sich während der Lebenszeit des Objekts nie ändert, und wenn es den Vergleichsoperator == unterstützt.
  - ▶ Alle eingebauten *unveränderlichen* Objekte wie Tupel, Strings und Zahlen sind hashbar.
  - ▶ Eingebaute *veränderliche* Objekte wie Listen oder Dictionaries sind *nicht* hashbar.
  - ▶ Instanzen nutzenderdefinierter Klassen sind standardmäßig hashbar – mehr dazu später.
- ▶ **Achtung:** Selbst Tupel sind als Schlüssel verboten, wenn sie direkt oder indirekt veränderliche Objekte beinhalten (z. B. Tupel von Listen). Verboten sind also Listen und Dictionaries oder Objekte, die Listen oder Dictionaries beinhalten.
- ▶ Für die *Werte* sind beliebige Objekte zulässig; die Einschränkung gilt nur für Schlüssel!

18 / 47

## Veränderliche Dictionary-Keys (3)

### Python-Interpreter

```
>>> mydict = {"spam", "egg": [1, 2, 3]}
>>> mydict[[10, 20]] = "spam"
Traceback (most recent call last):
  File "<stdin>", line 1, in <module>
TypeError: unhashable type: 'list'
>>> mydict[("spam", [], "egg")] = 1
Traceback (most recent call last):
  File "<stdin>", line 1, in <module>
TypeError: unhashable type: 'list'
```

19 / 47

## Dictionaries, Mengen & Dateien

In dieser Lektion befassen wir uns mit weiteren wichtigen Datentypen von Python:

- ▶ Dictionaries: Klassen dict und collection.defaultdict
- ▶ **Mengen:** Klassen set und frozenset
- ▶ Dateien: builtin open

20 / 47

## Mengen: set und frozenset

- ▶ Sets (Mengen) sind ungeordnete Sammlungen von Elementen.
- ▶ Mengenelemente sind einzigartig; eine Menge kann also nicht dasselbe Element „mehrmals“ beinhalten.
- ▶ Mengenelemente müssen *hashbar* sein (wie bei Dictionaries).
- ▶ set vs. frozenset:
  - ▶ frozensets sind unveränderlich  $\leftrightarrow$  hashbar
  - ▶ sets sind veränderlich
  - ▶ Insbesondere können frozensets also auch als Elemente von sets und frozensets verwendet werden.

21 / 47

## Mengen: Implementation

- ▶ Mengen sind in Python ähnlich wie Dictionaries über Hash-Tabellen implementiert, so dass die elementaren Mengenoperationen alle sehr effizient unterstützt werden.
- ▶ Im Folgenden wird die Zeitkomplexität der Operationen in  $O$ -Notation dargestellt. Dabei ist  $n$  immer die Anzahl der Elemente der ersten Mengen,  $m$  die Anzahl der Elemente der zweiten Menge (wenn zwei Mengen beteiligt sind).
- ▶ Die Laufzeitangaben gehen vom „durchschnittlichen Fall“ für das Hashverhalten aus und sind bei einigen Operationen (z.B. Einfügen) *amortisiert*. In einigen degenerierten Fällen können manche Operationen deutlich mehr Zeit erfordern.

22 / 47

## Operationen auf Mengen

Wir teilen die Operationen auf Mengen in Gruppen ein:

- ▶ Konstruktion
- ▶ Grundlegende Operationen
- ▶ Einfügen und Entfernen von Elementen
- ▶ Mengenvergleiche
- ▶ Klassische Mengenoperationen

23 / 47

## Konstruktion von Mengen

- ▶  $\{\text{elem1}, \dots, \text{elemN}\}$  (für  $N \geq 1$ ):  $O(n)$   
Erzeugt die veränderliche Menge  $\{\text{elem1}, \dots, \text{elemN}\}$ .  
**Achtung:**  $\{\}$  erzeugt *leeres Dictionary*, nicht *leere Menge*.
- ▶ `set()`:  $O(1)$   
Erzeugt eine veränderliche leere Menge.
- ▶ `set(iterable)`:  $O(n)$   
Erzeugt eine veränderliche Menge aus Elementen von `iterable`.
- ▶ `frozenset()`:  $O(1)$   
Erzeugt eine unveränderliche leere Menge.
- ▶ `frozenset(iterable)`:  $O(n)$   
Erzeugt eine unveränderliche Menge aus Elementen von `iterable`.
- ▶ `set` und `frozenset` können aus beliebigen iterierbaren Objekten `iterable` erstellt werden, also solchen, die `for` unterstützen (z.B. `str`, `list`, `dict`, `set`, `frozenset`.)
- ▶ Jedoch dürfen innerhalb von `iterable` nur *hashbare* Objekte (z.B. keine Listen!) enthalten sein (sonst `TypeError`).

24 / 47

## Konstruktion von Mengen: Beispiele (1)

### Python-Interpreter

```
>>> print(set("spamspam"))
{'a', 'p', 's', 'm'}
>>> print(frozenset("spamspam"))
frozenset({'a', 'p', 's', 'm'})
>>> print(set(["spam", 1, [2, 3]]))
Traceback (most recent call last):
  File "<stdin>", line 1, in <module>
TypeError: unhashable type: 'list'
>>> print(set(("spam", 1, (2, 3))))
{1, (2, 3), 'spam'}
>>> print(set({"spam": 20, "jam": 30}))
{'jam', 'spam'}
```

25 / 47

## Konstruktion von Mengen: Beispiele (2)

### Python-Interpreter

```
>>> s = {1}
>>> print({1, 2, 3, s})
Traceback (most recent call last):
  File "<stdin>", line 1, in <module>
TypeError: unhashable type: 'set'
>>> print({1, 2, 3, frozenset(s)})
{1, 2, 3, frozenset({1})}
```

26 / 47

## Grundlegende Operationen auf Mengen

- ▶ `element in s, element not in s`:  $O(1)$   
Test auf Mitgliedschaft bzw. Nicht-Mitgliedschaft (liefert True oder False).
- ▶ `bool(s)`:  $O(1)$   
True, falls die Menge `s` nicht leer ist.
- ▶ `len(s)`:  $O(1)$   
Liefert die Zahl der Elemente der Menge `s`.
- ▶ `for element in s`:  $O(n)$   
Über Mengen kann natürlich iteriert werden.
- ▶ `s.copy()`:  $O(n)$   
Liefert eine (flache) Kopie der Menge `s`.

27 / 47

## Mengen: Einfügen und Entfernen von Elementen

- ▶ `s.add(element)`: nur für set,  $O(1)$   
Fügt das Objekt `element` zur Menge `s` hinzu, falls es noch nicht Element der Menge ist.
- ▶ `s.remove(element)`: nur für set,  $O(1)$   
Entfernt `element` aus der Menge `s`, falls es dort enthalten ist.  
Sonst: `KeyError`.
- ▶ `s.discard(element)`: nur für set,  $O(1)$   
Wie `remove`, aber kein Fehler, wenn `element` nicht in der Menge enthalten ist.
- ▶ `s.pop()`: nur für set,  $O(1)$   
Entfernt ein willkürliches Element aus `s` und liefert es zurück.
- ▶ `s.clear()`: nur für set,  $O(n)$   
Entfernt alle Elemente aus der Menge `s`.

28 / 47

## Benannte Methoden vs. Operatoren

Viele Operationen auf Mengen sind sowohl als benannte Methoden als auch über Operatoren verfügbar. Beispiel:

- ▶ Benannte Methode: `s.intersection_update(t)`
- ▶ Operator: `s &= t`.

29 / 47

## Mengenvergleiche

- ▶ `s.issubset(t)`, `s <= t`:  $O(\min(n, m))$   
Testet, ob alle Elemente von  $s$  in  $t$  enthalten sind ( $s \subseteq t$ )
- ▶ `s < t`:  $O(\min(n, m))$   
Wie `s <= t`, aber echter Teilmengentest ( $s \subset t$ ).
- ▶ `s.issuperset(t)`, `s >= t`, `s > t`:  $O(\min(n, m))$   
Analog für Obermengentests bzw. echte Obermengentests.
- ▶ `s == t`:  $O(\min(n, m))$   
Gleichheitstest. Wie `s <= t` and `t <= s`, aber effizienter.
  - ▶ Anders als bei den anderen Operatoren ist es *kein* Typfehler, wenn nur eines der Argumente eine Menge ist.
  - ▶ In diesem Fall ist `s == t` immer `False`.
  - ▶ Ein `set` kann gleich einem `frozenset` sein.
- ▶ `s != t`:  $O(\min(n, m))$   
Äquivalent zu `not (s == t)`. Anmerkungen gelten analog.

30 / 47

## Klassische Mengenoperationen

- ▶ `s.union(t)`, `s | t`:  $O(n + m)$
  - `s.intersection(t)`, `s & t`:  $O(n + m)$
  - `s.difference(t)`, `s - t`:  $O(n + m)$
  - `s.symmetric_difference(t)`, `s ^ t`:  $O(n + m)$
- Liefert Vereinigung ( $s \cup t$ ), Schnitt ( $s \cap t$ ), Mengendifferenz ( $s \setminus t$ ) bzw. symmetrische Mengendifferenz ( $s \Delta t$ ) von  $s$  und  $t$ .  
Das Resultat hat denselben Typ wie  $s$ .
- ▶ `s.update(t)`, `s |= t`: nur für `set`,  $O(m)$
  - `s.intersection_update(t)`, `s &= t`: nur für `set`,  $O(n + m)$
  - `s.difference_update(t)`, `s -= t`: nur für `set`,  $O(m)$
  - `s.symmetric_difference_update(t)`, `s ^= t`: nur für `set`,  $O(m)$
- In-Situ-Varianten der Mengenoperationen.  
(Ändern also  $s$ , statt eine neue Menge zu liefern.)

31 / 47

## Klassische Mengenoperationen: Beispiele (1)

### Python-Interpreter

```
>>> s1 = frozenset({1, 2, 3})
>>> s2 = {3, 4, 5}
>>> s1 | s2
frozenset({1, 2, 3, 4, 5})
>>> s2 | s1
{1, 2, 3, 4, 5}
>>> s1 | [3, 4, 5]
Traceback (most recent call last):
  File "<stdin>", line 1, in <module>
TypeError: unsupported operand type(s) for |: 'frozenset' and 'list'
>>> s1.union([3, 4, 5])
frozenset({1, 2, 3, 4, 5})
```

32 / 47



## Klassische Mengenoperationen: Beispiele (2)

### Python-Interpreter

```
>>> s1 = {1, 2, 3, 4, 5}
>>> s2 = {3, 4}
>>> s2.update({4, 5, 6, 7})
>>> print(s2)
{3, 4, 5, 6, 7}
>>> print(s1 - s2)
{1, 2}
>>> print(s1.symmetric_difference(s2))
{1, 2, 6, 7}
```

33 / 47

## Dictionaries, Mengen & Dateien

In dieser Lektion befassen wir uns mit weiteren wichtigen Datentypen von Python:

- ▶ Dictionaries: Klassen `dict` und `collections.defaultdict`
- ▶ Mengen: Klassen `set` und `frozenset`
- ▶ Dateien: `builtin open`

34 / 47

## Dateien

- ▶ Unsere Programme kranken bisher daran, dass sie kaum mit der Außenwelt kommunizieren können. Um das zu ändern, beschäftigen wir uns jetzt mit Dateien.
- ▶ Dateien werden in Python mit `open` geöffnet.

35 / 47

## Dateien öffnen: Die `open`-Funktion

- ▶ `open(filename[, mode[, bufsize]])`:  
Öffnet die Datei mit dem Namen `filename` und liefert ein entsprechendes Dateiobjekt zurück.  
Die optionalen Parameter haben folgende Bedeutung:
  - ▶ `mode` bestimmt, ob die Datei gelesen oder geschrieben werden soll (oder beides) und ob sie als Textdatei (Zeichen) oder als Binärdatei (Bytes) geöffnet werden soll. Mögliche Werte werden auf der nächsten Folie beschrieben. Lässt man den Parameter weg, wird die Datei zum Lesen von Text geöffnet.
  - ▶ `bufsize` gibt an, ob und wie Zugriffe auf diese Datei gepuffert werden sollen:
    - ▶ negativ/nicht angegeben: Überlasse die Wahl dem Betriebssystem.
    - ▶ 0: Nicht puffern.
    - ▶ 1: Einzelne Zeilen puffern.
    - ▶  $x \geq 2$ : Ca.  $x$  Bytes puffern.

36 / 47

## Modi für open

open unterstützt folgende Modi:

- ▶ Lesen: "r" für Textdateien, "rb" für Binärdateien.
- ▶ Schreiben: "w" bzw. "wb".  
**Achtung:** Existiert die Datei bereits, wird sie überschrieben  
**Achtung** (gelöscht).
- ▶ Lesen und Schreiben: "r+" bzw. "r+b".
- ▶ Anhängen: "a" bzw. "ab".  
Schreibt an das Ende einer (bestehenden) Datei.  
Legt eine neue Datei an, falls erforderlich.

Außerdem gibt es noch die seltener genutzten Modi w+, w+b, a+ und a+b, die hier nicht beschrieben werden.

37 / 47

## Dateien schließen

- ▶ `f.close()`:  
Schließt eine Datei.
  - ▶ Geschlossene Dateien können nicht weiter für Lese- oder Schreibzugriffe verwendet werden.
  - ▶ Es ist erlaubt, Dateien mehrfach zu schließen.
  - ▶ Es ist normalerweise nicht nötig, Dateien zu schließen, weil dies automatisch geschieht, sobald das entsprechende Objekt nicht mehr benötigt wird. Allerdings gibt es alternative Implementierungen von Python, bei denen dies nicht der Fall ist. Vollkommen portable Programme sollten also `close` verwenden.

38 / 47

## Attribute von Dateien

file-Objekte haben folgende drei Attribute, die ausgelesen, aber nicht modifiziert werden können:

- ▶ `f.name`: Dateiname
- ▶ `f.mode`: Modus, unter dem die Datei geöffnet wurde.
- ▶ `f.closed`: True, falls die Datei geschlossen wurde, sonst False.

39 / 47

## Lesen und Schreiben

Die grundlegenden Methoden zum Lesen und Schreiben sind:

- ▶ `f.read([size])`:  
Liest `size` Bytes aus der Datei und liefert sie als String zurück.  
Falls vorher das Ende der Datei erreicht wird, werden alle verbleibenden Daten gelesen; ebenso wenn `size` weggelassen wird.
- ▶ `f.write(string)`:  
Schreibt `string` in die Datei; es wird kein Newline o.ä. angehängt. Wenn die Datei gepuffert wird, sind Änderungen meistens nicht sofort für andere Programme sichtbar.
- ▶ `f.flush()`:  
Leert die internen Puffer; ausstehende Daten werden in die Datei geschrieben.

40 / 47

## Schreib- und Leseposition setzen und abfragen

- ▶ `f.tell()`:  
Liefert die aktuelle Schreib-/Leseposition, gemessen in Bytes nach dem Dateianfang.
- ▶ `f.seek(offset[, whence])`:  
Setzt die Schreib-/Leseposition auf die Position `offset`...
  - ▶ vom Dateianfang gemessen, falls `whence == 0` oder weggelassen,
  - ▶ von der aktuellen Position aus gemessen, falls `whence == 1`,
  - ▶ vom Dateiende gemessen, falls `whence == 2` ist.Im zweiten und dritten Fall ist `offset` oft negativ.
  - ▶ Bei Textdateien sind nur seeks relativ zum Dateianfang erlaubt (Ausnahme: `seek(0, 2)`).

41 / 47

## Dateien: Iteration

Tatsächlich werden die vorgestellten Methoden wie `read` und `write` nur selten direkt verwendet, da es für die üblichen Aufgaben einfachere Operationen gibt.

Zum Einlesen von Textdateien verwendet man üblicherweise die Iteration (`for line in f`):

- ▶ Über Dateien kann ebenso wie über Sequenzen oder Dictionaries iteriert werden.
- ▶ Dabei wird in jedem Schleifendurchlauf eine Zeile aus der Datei gelesen und der Schleifenvariable (hier `line`) zugewiesen, inklusive Newline-Zeichen am Ende.
- ▶ Da die Eingabe speziell gepuffert wird, sollte man die Iteration über Dateien nicht mit `read` und `tell` mischen, um verwirrende Ergebnisse zu vermeiden.
  - ▶ Will man innerhalb der `for`-Schleife „Extra“-Zeilen lesen, verwendet man dafür den builtin-Aufruf `next(f)`.

42 / 47

## Dateien: Beispiel zur Iteration

```
grep_spam.py
def grep_spam(filename):
    for line in open(filename):
        if "spam" in line.lower():
            print(line.rstrip("\n"))

grep_spam("spam_sketch.txt")
```

43 / 47

## Dateien: Anmerkung zur Iteration

An dieser Stelle lohnt es sich anzumerken, dass viele Funktionen, die wir im Zusammenhang mit Sequenzen besprochen haben, mit *beliebigen* Objekte funktionieren, über die man iterieren kann, also beispielsweise auch mit Dictionaries und Dateien.

- ▶ Beispielsweise kann man mit `list(f)` eine Liste mit allen Zeilen einer Datei erzeugen oder mit `max(f)` die lexikographisch größte Zeile bestimmen.
- ▶ Es gibt allerdings auch Ausnahmen: `len(f)` funktioniert beispielsweise nicht. Im Zweifelsfall hilft Ausprobieren oder die Dokumentation.

44 / 47

## Dateien: Ausgabe

Auch Ausgaben werden selten mit `write` direkt ausgeführt. Stattdessen verwendet man oft eine erweiterte Form der `print`-Funktion:

- ▶ In der Form

```
print(ausdruck1, ausdruck2, ..., file=f)
```

kann `print` benutzt werden, um in eine Datei `f` statt in die Standardausgabe zu schreiben.

- ▶ Die Form

```
print(file=f)
```

schreibt eine Leerzeile (genauer: ein Zeilenende) in die Datei `f`.

45 / 47

## Nebenbemerkung: Wo wir schon mal bei `print` sind

- ▶ Tatsächlich funktioniert `print(..., file=f)` für beliebige Objekte `f`, die über eine `write`-Methode verfügen. Wird kein `f` angegeben, so wird in die Standardausgabe geschrieben.

Ein weiteres Feature von `print` blieb bisher unerwähnt und komplettiert die Beschreibung dieser Funktion:

- ▶ Gibt man der `print`-Funktion das Argument `end=" "`, etwa wie in `print("spam", "egg", end=" ")`, dann wird kein Zeilenende erzeugt.
- ▶ Stattdessen wird die Ausgabe von nachfolgenden Ausgaben durch ein Leerzeichen getrennt.

46 / 47

## Dateien: Beispiel zur Ausgabe

```
grep_and_save_spam.py
```

```
def grep_and_save_spam(in_filename, out_filename):
    outfile = open(out_filename, "w")
    for line in open(in_filename):
        if "spam" in line.lower():
            print(line.rstrip(), file=outfile)

grep_and_save_spam("spam_sketch.txt", "spam.txt")
```

47 / 47