

# Informatik I

## 7. Sequenzen und for-Schleifen

Bernhard Nebel

Albert-Ludwigs-Universität Freiburg

08. November 2013

# Informatik I

08. November 2013 — 7. Sequenzen und for-Schleifen

7.1 Sequenzen

7.2 Operationen auf Sequenzen

7.3 Iteration

## 7.1 Sequenzen

- Strings
- Tupel und Listen
- Tupel Unpacking

# Sequenzen

Wir beschäftigen uns jetzt mit Pythons Sequenztypen:

- ▶ Strings: `str`
- ▶ (Unveränderliche) Tupel: `tuple`
- ▶ (Veränderliche) Listen: `list`

Außerdem lernen wir `for`-Schleifen kennen.

## Beispiel zu Sequenzen

### Python-Interpreter

```
>>> first_name = "Johann"
>>> last_name = 'Gambolputty'
>>> name = first_name + " " + last_name
>>> print(name)
Johann Gambolputty
>>> print(name.split())
['Johann', 'Gambolputty']
>>> primes = [2, 3, 5, 7]
>>> print(primes[1], sum(primes))
3 17
>>> squares = (1, 4, 9, 16, 25)
>>> print(squares[1:4])
(4, 9, 16)
```

# Strings

- ▶ Strings sind uns in kleineren Beispielen schon begegnet.
- ▶ Strings sind in Python grundsätzlich Unicode-Strings (d.h. sie entsprechen damit den Strings von Java).
- ▶ Strings werden meistens "auf diese Weise" angegeben, es gibt aber viele alternative Schreibweisen.

# Tupel und Listen

- ▶ **Tupel** und **Listen** sind Container für andere Objekte (grob vergleichbar mit Vektoren in C++/Java).
- ▶ Tupel werden in runden, Listen in eckigen Klammern notiert: (2, 1, "Risiko") vs. ["red", "green", "blue"].
- ▶ Tupel und Listen können beliebige Objekte enthalten, natürlich auch andere Tupel und Listen: ([18, 20, 22, "Null"], [("spam", [])])
- ▶ Der Hauptunterschied zwischen Tupeln und Listen:
  - ▶ Listen sind *veränderlich* (mutable).  
Man kann Elemente anhängen, einfügen oder entfernen.
  - ▶ Tupel sind *unveränderlich* (immutable).  
Ein Tupel ändert sich nie, es enthält immer dieselben Objekte in derselben Reihenfolge. (Allerdings können sich die *enthaltenen* Objekte verändern, z.B. bei Tupeln von Listen.)

## Mehr zu Tupeln

- ▶ Die Klammern um Tupel sind *optional*, sofern sie nicht gebraucht werden um Mehrdeutigkeiten aufzulösen:

### Python-Interpreter

```
>>> mytuple = 2, 4, 5
```

```
>>> print(mytuple)
```

```
(2, 4, 5)
```

```
>>> mylist = [(1, 2), (3, 4)] # Klammern notwendig
```

- ▶ Achtung Anomalie: Einelementige Tupel schreibt man ("so",).
- ▶ Bei `a, b = 2, 3` werden *Tupel* komponentenweise zugewiesen; man spricht auch von **Tuple Unpacking**.



# Tuple Unpacking

- ▶ Tuple Unpacking funktioniert auch mit Listen und Strings und lässt sich sogar schachteln:

## Python-Interpreter

```
>>> [a, (b, c), (d, e), f] = (42, (6, 9), "do", [1, 2, 3])
>>> print(a, "*", b, "*", c, "*", d, "*", e, "*", f)
42 * 6 * 9 * d * o * [1, 2, 3]
```

## 7.2 Operationen auf Sequenzen

- Verkettung
- Wiederholung
- Indizierung
- Mitgliedschaftstest
- Slicing
- Typkonversion
- Zuweisungen: Mutable und Immutable

# Sequenzen

- ▶ Strings, Tupel und Listen haben etwas gemeinsam: Sie enthalten andere Dinge in einer bestimmten Reihenfolge und erlauben direkten Zugriff auf die einzelnen Komponenten mittels Indizierung.
- ▶ Typen mit dieser Eigenschaft bezeichnet man als **Sequenztypen**, ihre Instanzen als **Sequenzen**.

Sequenztypen unterstützen die folgenden Operationen:

- ▶ Verkettung: `"Gambol" + "putty" == "Gambolputty"`
- ▶ Wiederholung: `2 * "spam" == "spamsam"`
- ▶ Indizierung: `"Python"[1] == "y"`
- ▶ Mitgliedschaftstest: `17 in [11,13,17,19]`
- ▶ Slicing: `"Monty Python's Flying Circus"[6:12] == "Python"`
- ▶ Iteration: `for x in "egg"`

## Verkettung

### Python-Interpreter

```
>>> print("Gambol" + "putty")
```

```
Gambolputty
```

```
>>> mylist = ["spam", "egg"]
```

```
>>> print(["spam"] + mylist)
```

```
['spam', 'spam', 'egg']
```

```
>>> primes = (2, 3, 5, 7)
```

```
>>> print(primes + primes)
```

```
(2, 3, 5, 7, 2, 3, 5, 7)
```

```
>>> print(mylist + primes)
```

```
Traceback (most recent call last):
```

```
  File "<stdin>", line 1, in <module>
```

```
TypeError: can only concatenate list (not "tuple") to list
```

```
>>> print(mylist + list(primes))
```

```
['spam', 'egg', 2, 3, 5, 7]
```

# Wiederholung

## Python-Interpreter

```
>>> print("*" * 20)
```

```
*****
```

```
>>> print([None, 2, 3] * 3)
```

```
[None, 2, 3, None, 2, 3, None, 2, 3]
```

```
>>> print(2 * ("parrot", ["is", "dead"]))
```

```
('parrot', ['is', 'dead'], 'parrot', ['is', 'dead'])
```

## Indizierung

- ▶ Sequenzen können von vorne und von hinten indiziert werden.
- ▶ Bei Indizierung von vorne hat das erste Element Index 0.
- ▶ Zur Indizierung von hinten verwendet man negative Indizes. Dabei hat das hinterste Element den Index  $-1$ .

## Python-Interpreter

```
>>> primes = (2, 3, 5, 7, 11, 13)
```

```
>>> print(primes[1], primes[-1])
```

```
3 13
```

```
>>> animal = "parrot"
```

```
>>> animal[-2]
```

```
'o'
```

```
>>> animal[10]
```

```
Traceback (most recent call last):
```

```
  File "<stdin>", line 1, in <module>
```

```
IndexError: string index out of range
```

## Wo sind die Zeichen?

- ▶ In Python gibt es keinen eigenen Datentyp für Zeichen (*chars*). Für Python ist ein Zeichen einfach ein String der Länge 1.

### Python-Interpreter

```
>>> food = "spam"
>>> food
'spam'
>>> food[0]
's'
>>> type(food)
<class 'str'>
>>> type(food[0])
<class 'str'>
>>> food[0][0][0][0][0]
's'
```

## Indizierung: Zuweisung an Indizes (1)

- ▶ Listen kann man per Zuweisung an Indizes verändern:

Python-Interpreter

```
>>> primes = [2, 3, 6, 7, 11]
```

```
>>> primes[2] = 5
```

```
>>> print(primes)
```

```
[2, 3, 5, 7, 11]
```

```
>>> primes[-1] = 101
```

```
>>> print(primes)
```

```
[2, 3, 5, 7, 101]
```

- ▶ Auch hier müssen die entsprechenden Indizes existieren.



## Indizierung: Zuweisung an Indizes (2)

- ▶ Tupel und Strings sind unveränderlich:

Python-Interpreter

```
>>> food = "ham"
```

```
>>> food[0] = "j"
```

```
Traceback (most recent call last):
```

```
  File "<stdin>", line 1, in <module>
```

```
TypeError: 'str' object does not support item assignment
```

```
>>> pair = (10, 3)
```

```
>>> pair[1] = 4
```

```
Traceback (most recent call last):
```

```
  File "<stdin>", line 1, in <module>
```

```
TypeError: 'tuple' object doesn't support item assignment
```

## Mitgliedschaftstest: Der in-Operator

- ▶ `item in seq` (`seq` ist ein Tupel oder eine Liste):  
Liefert `True`, wenn `seq` das Element `item` enthält.
- ▶ `substring in string` (`string` ist ein String):  
Liefert `True`, wenn `string` den Teilstring `substring` enthält.

### Python-Interpreter

```
>>> print(2 in [1, 4, 2])
```

```
True
```

```
>>> if "spam" in ("ham", "eggs", "sausage"):
```

```
...     print("tasty")
```

```
...
```

```
>>> print("m" in "spam", "ham" in "spam", "pam" in "spam")
```

```
True False True
```

# Slicing

- ▶ *Slicing* ist das Ausschneiden von ‚Scheiben‘ aus einer Sequenz:

Python-Interpreter

```
>>> primes = [2, 3, 5, 7, 11, 13]
```

```
>>> print(primes[1:4])
```

```
[3, 5, 7]
```

```
>>> print(primes[:2])
```

```
[2, 3]
```

```
>>> print("egg, sausage and bacon"[-5:])
```

```
bacon
```

## Slicing: Erklärung

- ▶ `seq[i:j]` liefert den Bereich  $[i,j)$ , also die Elemente an den Positionen  $i, i+1, \dots, j-1$ :  
`("do", "re", 5, 7)[1:3] == ("re", 5)`
- ▶ Lässt man  $i$  weg, beginnt der Bereich an Position 0:  
`("do", "re", 5, 7)[:3] == ("do", "re", 5)`
- ▶ Lässt man  $j$  weg, endet der Bereich am Ende der Folge:  
`("do", "re", 5, 7)[1:] == ("re", 5, 7)`
- ▶ Lässt man beide weg, erhält man eine Kopie der gesamten Folge:  
`("do", "re", 5, 7)[: ] == ("do", "re", 5, 7)`

## Slicing: Erklärung (2)

- ▶ Beim Slicing gibt es keine Index-Fehler: Bereiche jenseits des Endes der Folge sind einfach leer:

### Python-Interpreter

```
>>> "spam" [2:10]
```

```
'am'
```

```
>>> "spam" [-6:3]
```

```
'spa'
```

```
>>> "spam" [7:]
```

```
''
```

- ▶ Auch beim Slicing kann man ‚von hinten zählen‘.  
So erhält man die drei letzten Elemente einer Folge z.B. mit `seq[-3:]`.

## Slicing: Schrittweite

- ▶ Beim sogenannten *erweiterten Slicing* kann man zusätzlich noch eine Schrittweite angeben:

### Python-Interpreter

```
>>> zahlen = [0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9]
```

```
>>> zahlen[1:7:2]
```

```
[1, 3, 5]
```

```
>>> zahlen[1:8:2]
```

```
[1, 3, 5, 7]
```

```
>>> zahlen[7:2:-1]
```

```
[7, 6, 5, 4, 3]
```

```
>>> zahlen[::-1]
```

```
[9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0]
```

## Slicing: Zuweisungen an Slices (1)

- ▶ Bei Listen kann man auch *Slice-Zuweisungen* durchführen, d.h. einen Teil einer Liste durch eine andere Sequenz ersetzen:

Python-Interpreter

```
>>> dish = ["ham", "sausage", "eggs", "bacon"]
>>> dish[1:3] = ["spam", "spam"]
>>> print(dish)
["ham", "spam", "spam", "bacon"]
>>> dish[:1] = ["spam"]
>>> print(dish)
["spam", "spam", "spam", "bacon"]
```

## Slicing: Zuweisungen an Slices (2)

- ▶ Die zugewiesene Sequenz muss nicht gleich lang sein wie der zu ersetzende Bereich. Beide dürfen sogar leer sein:

### Python-Interpreter

```
>>> print(dish)
["spam", "spam", "spam", "bacon"]
>>> dish[1:4] = ["baked beans"]
>>> print(dish)
["spam", "baked beans"]
>>> dish[1:1] = ["sausage", "spam", "spam"]
>>> print(dish)
["spam", "sausage", "spam", "spam", "baked beans"]
>>> dish[2:4] = []
>>> print(dish)
["spam", "sausage", "baked beans"]
```

- ▶ Bei Slices mit Schrittweite muss beides gleich lang sein.



## Slicing und Listen: Die del-Anweisung

- ▶ Statt einem Slice eine leere Sequenz zuzuweisen, kann man auch die del-Anweisung verwenden, die einzelne Elemente oder Slices entfernt:

### Python-Interpreter

```
>>> primes = [2, 3, 5, 7, 11, "spam", 13]
```

```
>>> del primes[-2]
```

```
>>> primes
```

```
[2, 3, 5, 7, 11, 13]
```

```
>>> months = ["april", "may", "grune", "sectober", "june"]
```

```
>>> del months[2:4]
```

```
>>> months
```

```
['april', 'may', 'june']
```

# Typkonversion

`list`, `tuple`, und `str` konvertieren zwischen den Sequenztypen (aber nicht immer so wie man hofft).

## Python-Interpreter

```
>>> tuple([0, 1, 2])
(0, 1, 2)
>>> list(('spam', 'egg'))
['spam', 'egg']
>>> list('spam')
['s', 'p', 'a', 'm']
>>> tuple('spam')
('s', 'p', 'a', 'm')
>>> str(['a', 'b', 'c'])
"['a', 'b', 'c']"
```

## Einfache Zuweisungen

### Python-Interpreter

```
>>> odd = [2, 3, 5, 7, 9, 11, 13]
>>> primes = odd
>>> del primes[4]
>>> odd
[2, 3, 5, 7, 11, 13]
```

### Zustandsdiagramm

odd            → [2, 3, 5, 7, 9, 11, 13]  
primes

- ▶ Nach der Zuweisung bezeichnen `primes` und `odd` das **selbe** Objekt.
- ▶ Änderungen über eine Variable sind auch für die andere sichtbar!

## Erweiterte Zuweisungen

- ▶ Es gibt die **erweiterten Zuweisungen**, bei denen der Operator vor das Gleichheitszeichen gesetzt wird:  
+=, -=, \*=, /=, //=, %=, \*\*= usw.
- ▶ Bedeutung ist, dass der Ausdruck auf der linken Seite auf der rechten wiederholt wird:  $x += 1$  bedeutet  $x = x + 1$ ,  $x *= 2$  bedeutet  $x = x * 2$ ,

## Python-Interpreter

```
>>> x = 1
>>> y = x
>>> x += 1
>>> x
2
>>> y
1
```

## Erweiterte Zuweisungen bei änderbaren Strukturen

- ▶ Bei änderbaren Strukturen wird allerdings die Änderungsoperation benutzt!

### Python-Interpreter

```
>>> x = [ 0, 1 , 2]
```

```
>>> y = x
```

```
>>> x += [ 3 ]
```

```
>>> x
```

```
[0, 1 ,2 , 3 ]
```

```
>>> y
```

```
[0, 1 ,2 , 3 ]
```

```
>>> x = x + [ 4 ]
```

```
>>> y
```

```
[0, 1 ,2 , 3, 4 ]
```

## 7.3 Iteration

- Mehrere Variablen
- Nützliche Funktionen

# Iteration

- ▶ Zum Durchlaufen von Sequenzen verwendet man for-Schleifen:

Python-Interpreter

```
>>> primes = [2, 3, 5, 7]
>>> product = 1
>>> for number in primes:
...     product = product * number
...
... print(product)
210
```

## Iteration (2)

- ▶ for funktioniert mit allen Sequenztypen:

### Python-Interpreter

```
>>> for character in "spam":
```

```
...     print(character * 2)
```

```
...
```

```
ss
```

```
pp
```

```
aa
```

```
mm
```

```
>>> for ingredient in ("spam", "spam", "egg"):
```

```
...     if ingredient == "spam":
```

```
...         print("tasty!")
```

```
...
```

```
tasty!
```

```
tasty!
```



## Iteration: Mehrere Schleifenvariablen

- ▶ Wenn man eine Sequenz von Sequenzen durchläuft, kann man mehrere Schleifenvariablen gleichzeitig binden:

### Python-Interpreter

```
>>> menus = [("egg", "spam"), ("ham", "spam"),
...          ("beans", "bacon")]
>>> for x, y in menus:
...     print(x, "is yuk, but", y, "is tasty.")
...
egg is yuk, but spam is tasty.
ham is yuk, but spam is tasty.
beans is yuk, but beacon is tasty.
```

- ▶ Dies ist ein Spezialfall des früher gesehenen Tuple Unpacking.

## break, continue, else

Im Zusammenhang mit Schleifen sind die folgenden drei Anweisungen interessant:

- ▶ `break` beendet eine Schleife vorzeitig.
- ▶ `continue` beendet die aktuelle Schleifeniteration vorzeitig, d.h. springt zum Schleifenkopf und setzt die Schleifenvariable(n) auf den nächsten Wert.
- ▶ Außerdem können Schleifen (so wie `if`-Abfragen) einen `else`-Zweig aufweisen. Dieser wird nach Beendigung der Schleife ausgeführt, und zwar genau dann, wenn die Schleife *nicht* mit `break` verlassen wurde.

`break`, `continue` und `else` funktionieren genauso bei den bereits gesehenen `while`-Schleifen.

## break, continue und else: Beispiel

### break-continue-else.py

```
foods_and_amounts = [("sausage", 2), ("eggs", 0),  
                    ("spam", 2), ("ham", 1)]
```

```
for food, amount in foods_and_amounts:  
    if amount == 0:  
        continue  
    if food == "spam":  
        print(amount, "tasty piece(s) of spam.")  
        break  
else:  
    print("No spam!")
```

```
# Ausgabe:  
# 2 tasty piece(s) of spam.
```

## Listen während der Iteration ändern

- ▶ Innerhalb einer Schleife sollte das durchlaufene Objekt nicht seine Größe ändern. Ansonsten kommt es zu verwirrenden Ergebnissen:

Python-Interpreter

```
>>> numbers = [3, 5, 7]
```

```
>>> for n in numbers:
```

```
...     print(n)
```

```
...     if n == 3:
```

```
...         del numbers[0]
```

```
...
```

```
3
```

```
7
```

```
>>> print(numbers)
```

```
[5, 7]
```

## Listen während der Iteration ändern (2)

- ▶ Abhilfe kann man schaffen, indem man eine *Kopie* der Liste durchläuft:

### Python-Interpreter

```
>>> numbers = [3, 5, 7]
>>> for n in numbers[:]:
...     print(n)
...     if n == 3:
...         del numbers[0]
...
3
5
7
>>> print(numbers)
[5, 7]
```

# Nützliche Funktionen im Zusammenhang mit `for`-Schleifen

Einige builtins tauchen häufig im Zusammenhang mit `for`-Schleifen auf und sollen hier nicht unerwähnt bleiben:

- ▶ `range`
- ▶ `enumerate`
- ▶ `zip`

## range

- ▶ Bereichsobjekte sind spezielle iterierbare Objekte, die bestimmte Listen/Mengen von ints darstellen, und die vor allem für Schleifendurchläufe gedacht sind.
  - ▶ range erzeugt solche Bereichsobjekte:
    - ▶ range(stop) ergibt 0, 1, ..., stop-1
    - ▶ range(start, stop) ergibt start, start+1, ..., stop-1
    - ▶ range(start, stop, step) ergibt start, start + step, start + 2 \* step, ..., stop-1
- range spart gegenüber einer ‚echten‘ Liste Speicherplatz, da gerade *keine* Liste angelegt werden muss.

## range: Beispiele

### Python-Interpreter

```
>>> range(5)
range(0, 5)
>>> range(3, 30, 10)
range(3, 30, 10)
>>> list(range(3, 30, 10))
[3, 13, 23]
>>> for i in range(3, 6):
...     print(i, "** 3 =", i ** 3)
...
3 ** 3 = 27
4 ** 3 = 64
5 ** 3 = 125
>>> for i in range(3, 30, 10):
...     print(i)
...
```



## enumerate

- ▶ Manchmal möchte man beim Durchlaufen einer Sequenz wissen, an welcher Position man gerade ist.
- ▶ Dazu dient die Funktion `enumerate`, die eine Sequenz als Argument erhält und eine Folge von Paaren (`index`, `element`) liefert:

### Python-Interpreter

```
>>> for i, char in enumerate("egg"):
...     print("An Position", i, "steht ein", char)
...
An Position 0 steht ein e
An Position 1 steht ein g
An Position 2 steht ein g
```

- ▶ Auch `enumerate` erzeugt keine ‚richtige‘ Liste, sondern ist vornehmlich für `for`-Schleifen gedacht. Genauer gesagt liefert `enumerate` einen *Iterator*. Iteratoren behandeln wir später.

## zip (1)

- ▶ Die Funktion `zip` nimmt eine oder mehrere Sequenzen und liefert eine Liste von Tupeln mit korrespondierenden Elementen.
- ▶ Auch `zip` erzeugt keine ‚richtige‘ Liste, sondern einen Iterator; will man daraus eine Liste erzeugen, muss man explizit den Listen-Konstruktor aufrufen.

### Python-Interpreter

```
>>> meat = ["spam", "ham", "beacon"]
>>> sidedish = ["spam", "pasta", "chips"]
>>> print(list(zip(meat,sidedish)))
[('spam', 'spam'), ('ham', 'pasta'), ('beacon', 'chips')]
```

## zip (2)

- ▶ Besonders nützlich ist `zip`, um mehrere Sequenzen parallel zu durchlaufen:

### Python-Interpreter

```
>>> for x, y, z in zip("ham", "spam", range(5, 10)):  
...     print(x, y, z)  
...
```

```
h s 5
```

```
a p 6
```

```
m a 7
```

- ▶ Sind die Eingabesequenzen unterschiedlich lang, ist das Ergebnis so lang wie die kürzeste Eingabe.