

Informatik I

20. Reguläre Ausdrücke

Bernhard Nebel

Albert-Ludwigs-Universität Freiburg

07.01.2014

Motivation

Informatik I

Bernhard
Nebel

Motivation

Das Modul
re

Die Syntax
regulärer
Ausdrücke

Weiteres zur
re-
Schnittstelle

Ausführliches
Beispiel

- Ein Großteil von (Skript-)Programmierung besteht darin, **Textdateien** zu **überprüfen** und/oder zu **analysieren**.

Reguläre Ausdrücke - wozu?

- Ein Großteil von (Skript-)Programmierung besteht darin, **Textdateien** zu **überprüfen** und/oder zu **analysieren**.
- Zum Beispiel:

Informatik I

Bernhard
Nebel

Motivation

Das Modul
re

Die Syntax
regulärer
Ausdrücke

Weiteres zur
re-
Schnittstelle

Ausführliches
Beispiel

Reguläre Ausdrücke - wozu?

- Ein Großteil von (Skript-)Programmierung besteht darin, **Textdateien** zu **überprüfen** und/oder zu **analysieren**.
- Zum Beispiel:
 - feststellen, ob ein String eine gültige Telefonnummer oder eine gültige E-Mail-Adresse ist;

Informatik I

Bernhard
Nebel

Motivation

Das Modul
re

Die Syntax
regulärer
Ausdrücke

Weiteres zur
re-
Schnittstelle

Ausführliches
Beispiel

Reguläre Ausdrücke - wozu?

- Ein Großteil von (Skript-)Programmierung besteht darin, **Textdateien** zu **überprüfen** und/oder zu **analysieren**.
- Zum Beispiel:
 - feststellen, ob ein String eine gültige Telefonnummer oder eine gültige E-Mail-Adresse ist;
 - bestimmte Muster in Texten finden, die vermutlich fehlerhaft sind („der der“);

Informatik I

Bernhard
Nebel

Motivation

Das Modul
re

Die Syntax
regulärer
Ausdrücke

Weiteres zur
re-
Schnittstelle

Ausführliches
Beispiel

Reguläre Ausdrücke - wozu?

- Ein Großteil von (Skript-)Programmierung besteht darin, **Textdateien** zu **überprüfen** und/oder zu **analysieren**.
- Zum Beispiel:
 - feststellen, ob ein String eine gültige Telefonnummer oder eine gültige E-Mail-Adresse ist;
 - bestimmte Muster in Texten finden, die vermutlich fehlerhaft sind („der der“);
 - aus einer HTML-Seite alle Links extrahieren.

Informatik I

Bernhard
Nebel

Motivation

Das Modul
re

Die Syntax
regulärer
Ausdrücke

Weiteres zur
re-
Schnittstelle

Ausführliches
Beispiel

Reguläre Ausdrücke - wozu?

- Ein Großteil von (Skript-)Programmierung besteht darin, **Textdateien** zu **überprüfen** und/oder zu **analysieren**.
- Zum Beispiel:
 - feststellen, ob ein String eine gültige Telefonnummer oder eine gültige E-Mail-Adresse ist;
 - bestimmte Muster in Texten finden, die vermutlich fehlerhaft sind („der der“);
 - aus einer HTML-Seite alle Links extrahieren.
- Wir können dies mit den String-Methoden und Einzelzugriffen auf Strings realisieren ... aber das wird ziemlich schnell ziemlich umständlich.

Informatik I

Bernhard
Nebel

Motivation

Das Modul
re

Die Syntax
regulärer
Ausdrücke

Weiteres zur
re-
Schnittstelle

Ausführliches
Beispiel

Beispiel: E-Mail-Adresse

- Eine E-Mail-Adresse besteht aus

Informatik I

Bernhard
Nebel

Motivation

Das Modul
re

Die Syntax
regulärer
Ausdrücke

Weiteres zur
re-
Schnittstelle

Ausführliches
Beispiel

Beispiel: E-Mail-Adresse

- Eine E-Mail-Adresse besteht aus
 - dem **lokalen Teil**,

Informatik I

Bernhard
Nebel

Motivation

Das Modul
re

Die Syntax
regulärer
Ausdrücke

Weiteres zur
re-
Schnittstelle

Ausführliches
Beispiel

Beispiel: E-Mail-Adresse

- Eine E-Mail-Adresse besteht aus
 - dem **lokalen Teil**,
 - gefolgt vom „@“-Zeichen,

Informatik I

Bernhard
Nebel

Motivation

Das Modul
re

Die Syntax
regulärer
Ausdrücke

Weiteres zur
re-
Schnittstelle

Ausführliches
Beispiel

Beispiel: E-Mail-Adresse

- Eine E-Mail-Adresse besteht aus
 - dem **lokalen Teil**,
 - gefolgt vom „@“-Zeichen,
 - gefolgt vom **Domänenteil**.

Informatik I

Bernhard
Nebel

Motivation

Das Modul
re

Die Syntax
regulärer
Ausdrücke

Weiteres zur
re-
Schnittstelle

Ausführliches
Beispiel

Beispiel: E-Mail-Adresse

- Eine E-Mail-Adresse besteht aus
 - dem **lokalen Teil**,
 - gefolgt vom „@“-Zeichen,
 - gefolgt vom **Domänenteil**.
- Der lokale Teil darf alle Zeichen außer „@“ und Leerzeichen enthalten.

Informatik I

Bernhard
Nebel

Motivation

Das Modul
re

Die Syntax
regulärer
Ausdrücke

Weiteres zur
re-
Schnittstelle

Ausführliches
Beispiel

Beispiel: E-Mail-Adresse

- Eine E-Mail-Adresse besteht aus
 - dem **lokalen Teil**,
 - gefolgt vom „@“-Zeichen,
 - gefolgt vom **Domänenteil**.
- Der lokale Teil darf alle Zeichen außer „@“ und Leerzeichen enthalten.
- Der Domänenteil darf nur die Zeichen „A“–„Z“, „a“–„z“, „0“–„9“, „-“ und „.“ enthalten und nicht auf einem Punkt oder Strich enden und muss mindestens einen Punkt enthalten.

Informatik I

Bernhard
Nebel

Motivation

Das Modul
re

Die Syntax
regulärer
Ausdrücke

Weiteres zur
re-
Schnittstelle

Ausführliches
Beispiel

Beispiel: E-Mail-Adresse

- Eine E-Mail-Adresse besteht aus
 - dem **lokalen Teil**,
 - gefolgt vom „@“-Zeichen,
 - gefolgt vom **Domänenteil**.
- Der lokale Teil darf alle Zeichen außer „@“ und Leerzeichen enthalten.
- Der Domänenteil darf nur die Zeichen „A“–„Z“, „a“–„z“, „0“–„9“, „-“ und „.“ enthalten und nicht auf einem Punkt oder Strich enden und muss mindestens einen Punkt enthalten.
 - OK: nebel@uni-freiburg.de, m!”, mustermann@gmx.t

Beispiel: E-Mail-Adresse

- Eine E-Mail-Adresse besteht aus
 - dem **lokalen Teil**,
 - gefolgt vom „@“-Zeichen,
 - gefolgt vom **Domänenteil**.
- Der lokale Teil darf alle Zeichen außer „@“ und Leerzeichen enthalten.
- Der Domänenteil darf nur die Zeichen „A“-„Z“, „a“-„z“, „0“-„9“, „-“ und „.“ enthalten und nicht auf einem Punkt oder Strich enden und muss mindestens einen Punkt enthalten.
 - OK: `nebel@uni-freiburg.de`, `m!”,mustermann@gmx.t`
 - Nicht OK: `b.nebel@uni`, `m@mustermann@gmx.de`

Beispiel: E-Mail-Adresse

- Eine E-Mail-Adresse besteht aus
 - dem **lokalen Teil**,
 - gefolgt vom „@“-Zeichen,
 - gefolgt vom **Domänenteil**.
- Der lokale Teil darf alle Zeichen außer „@“ und Leerzeichen enthalten.
- Der Domänenteil darf nur die Zeichen „A“–„Z“ , „a“–„z“ , „0“–„9“ , „-“ und „.“ enthalten und nicht auf einem Punkt oder Strich enden und muss mindestens einen Punkt enthalten.
 - OK: nebel@uni-freiburg.de, m!”, mustermann@gmx.t
 - Nicht OK: b.nebel@uni, m@mustermann@gmx.de
- Tatsächlich ist das eine **grobe Vereinfachung!**

Informatik I

Bernhard
Nebel

Motivation

Das Modul
re

Die Syntax
regulärer
Ausdrücke

Weiteres zur
re-
Schnittstelle

Ausführliches
Beispiel

Eine E-Mail-Adresse testen

email.py

```
def emailIsValid(str):
    i=0; dot = False
    while (i<len(str) and not str[i].isspace() and
           not str[i] == "@"):
        i +=1
    if i==len(str) or str[i] != '@': return False
    i += 1
    while i<len(str) and (str[i].isalnum() or
                          str[i] == "-" or str[i] == "."):
        if str[i] == ".": dot = True
        i += 1
    if i != len(str) or not dot: return False
    if str[i - 1] == "-" or str[i - 1] == ".":
        return False
    return True
```

Informatik I

Bernhard
Nebel

Motivation

Das Modul
re

Die Syntax
regulärer
Ausdrücke

Weiteres zur
re-
Schnittstelle

Ausführliches
Beispiel

E-Mail-Adresse testen – kompakt

```
email.py
```

```
import re
```

```
def emailIsValidRe(str):
```

```
    return re.match(
```

```
        r'^@\s]+@[0-9a-z\-\-]*\.[0-9a-z\-\-]*[0-9a-z]$',  
        str, re.I+re.A) != None
```

- Diese Funktion macht **dasselbe**, wie die auf der letzten Folie,

Informatik I

Bernhard
Nebel

Motivation

Das Modul
re

Die Syntax
regulärer
Ausdrücke

Weiteres zur
re-
Schnittstelle

Ausführliches
Beispiel

E-Mail-Adresse testen – kompakt

```
email.py
```

```
import re
```

```
def emailIsValidRe(str):
```

```
    return re.match(
```

```
        r'[^@\s]+@[0-9a-z\-]*\.[0-9a-z\-]*[0-9a-z]$',  
        str, re.I+re.A) != None
```

- Diese Funktion macht **dasselbe**, wie die auf der letzten Folie,
- is aber sehr viel **kompakter** beschrieben.

Informatik I

Bernhard
Nebel

Motivation

Das Modul
re

Die Syntax
regulärer
Ausdrücke

Weiteres zur
re-
Schnittstelle

Ausführliches
Beispiel

E-Mail-Adresse testen – kompakt

```
email.py
```

```
import re
```

```
def emailIsValidRe(str):
```

```
    return re.match(
```

```
        r'[^@\s]+@[0-9a-z\-]*\.[0-9a-z\-]*[0-9a-z]$',  
        str, re.I+re.A) != None
```

- Diese Funktion macht **dasselbe**, wie die auf der letzten Folie,
 - is aber sehr viel **kompakter** beschrieben.
- Einsatz von **regulären Ausdrücken**

Informatik I

Bernhard
Nebel

Motivation

Das Modul
re

Die Syntax
regulärer
Ausdrücke

Weiteres zur
re-
Schnittstelle

Ausführliches
Beispiel

E-Mail-Adresse testen – kompakt

```
email.py
```

```
import re
```

```
def emailIsValidRe(str):
```

```
    return re.match(
```

```
        r'[^@\s]+@[0-9a-z\-]*\.[0-9a-z\-]*[0-9a-z]$',  
        str, re.I+re.A) != None
```

- Diese Funktion macht **dasselbe**, wie die auf der letzten Folie,
 - is aber sehr viel **kompakter** beschrieben.
- Einsatz von **regulären Ausdrücken**
- Ein regulärer Ausdruck beschreibt eine **Menge von Strings**:

Informatik I

Bernhard
Nebel

Motivation

Das Modul
re

Die Syntax
regulärer
Ausdrücke

Weiteres zur
re-
Schnittstelle

Ausführliches
Beispiel

E-Mail-Adresse testen – kompakt

```
email.py
```

```
import re
```

```
def emailIsValidRe(str):  
    return re.match(  
        r'^@\s]+@[0-9a-z\-\-]*\.[0-9a-z\-\-]*[0-9a-z]$',  
        str, re.I+re.A) != None
```

- Diese Funktion macht **dasselbe**, wie die auf der letzten Folie,
 - is aber sehr viel **kompakter** beschrieben.
- Einsatz von **regulären Ausdrücken**
- Ein regulärer Ausdruck beschreibt eine **Menge von Strings**:
 - Wir beschreiben nicht, **wie** wir den String analysieren, sondern **was** für eine Gestalt er haben soll.

Informatik I

Bernhard
Nebel

Motivation

Das Modul
re

Die Syntax
regulärer
Ausdrücke

Weiteres zur
re-
Schnittstelle

Ausführliches
Beispiel

Das Modul re

Informatik I

Bernhard
Nebel

Motivation

**Das Modul
re**

Die Syntax
regulärer
Ausdrücke

Weiteres zur
re-
Schnittstelle

Ausführliches
Beispiel

Das re-Modul: Match-Funktionen

- `re.match(pattern, string, flags=0)`:
Prüft, ob `pattern` auf ein Anfangsstück von `string` passt
– ob das Pattern den String **matcht**. Dabei ist `flags` optional. Ergebnis ist `None` wenn nicht erfolgreich, sonst ein *Match*-Objekt.

Informatik I

Bernhard
Nebel

Motivation

Das Modul
re

Die Syntax
regulärer
Ausdrücke

Weiteres zur
re-
Schnittstelle

Ausführliches
Beispiel

Das re-Modul: Match-Funktionen

- `re.match(pattern, string, flags=0)`:
Prüft, ob `pattern` auf ein Anfangsstück von `string` passt – ob das Pattern den String **matcht**. Dabei ist `flags` optional. Ergebnis ist `None` wenn nicht erfolgreich, sonst ein *Match*-Objekt.
- `re.search(pattern, string, flags=0)`:
Wie `match`, aber es wird innerhalb von `string` **gesucht**, statt nur den Anfang zu testen.

Informatik I

Bernhard
Nebel

Motivation

Das Modul
re

Die Syntax
regulärer
Ausdrücke

Weiteres zur
re-
Schnittstelle

Ausführliches
Beispiel

Das re-Modul: Match-Funktionen

- `re.match(pattern, string, flags=0)`:
Prüft, ob `pattern` auf ein Anfangsstück von `string` passt – ob das Pattern den String **matcht**. Dabei ist `flags` optional. Ergebnis ist `None` wenn nicht erfolgreich, sonst ein *Match*-Objekt.
- `re.search(pattern, string, flags=0)`:
Wie `match`, aber es wird innerhalb von `string` **gesucht**, statt nur den Anfang zu testen.
- `re.findall(pattern, string, flags=0)`:
Wie `search`, aber liefert eine Liste mit allen **nicht-überlappenden** in `String` gematchten Teilstrings (oder Tupeln mit *Gruppenzugehörigkeiten*).

Informatik I

Bernhard
Nebel

Motivation

Das Modul
re

Die Syntax
regulärer
Ausdrücke

Weiteres zur
re-
Schnittstelle

Ausführliches
Beispiel

Das re-Modul: Match-Funktionen

- `re.match(pattern, string, flags=0)`:
Prüft, ob `pattern` auf ein Anfangsstück von `string` passt – ob das Pattern den String **matcht**. Dabei ist `flags` optional. Ergebnis ist `None` wenn nicht erfolgreich, sonst ein *Match*-Objekt.
- `re.search(pattern, string, flags=0)`:
Wie `match`, aber es wird innerhalb von `string` **gesucht**, statt nur den Anfang zu testen.
- `re.findall(pattern, string, flags=0)`:
Wie `search`, aber liefert eine Liste mit allen **nicht-überlappenden** in `String` gematchten Teilstrings (oder Tupeln mit *Gruppenzugehörigkeiten*).
- `re.finditer(pattern, string, flags=0)`:
Wie `findall`, aber liefert einen Iterator, der alle *Match*-Objekte erzeugen kann.

Informatik I

Bernhard
Nebel

Motivation

Das Modul
re

Die Syntax
regulärer
Ausdrücke

Weiteres zur
re-
Schnittstelle

Ausführliches
Beispiel

Das re-Modul: Modifikations-Operationen

- `re.split(pattern, string, flags=0)`:
Zerlegt `string` an den Stellen, an denen es eine Übereinstimmung mit `pattern` gibt (u.U. noch mehr Resultate, wenn Gruppen vorhanden).

Informatik I

Bernhard
Nebel

Motivation

Das Modul
re

Die Syntax
regulärer
Ausdrücke

Weiteres zur
re-
Schnittstelle

Ausführliches
Beispiel

Das re-Modul: Modifikations-Operationen

- `re.split(pattern, string, flags=0)`:
Zerlegt `string` an den Stellen, an denen es eine Übereinstimmung mit `pattern` gibt (u.U. noch mehr Resultate, wenn Gruppen vorhanden).
- `re.sub(pattern, repl, string, count=0, flags=0)`:
Ersetzt innerhalb von `string` alle *Matches* durch `repl`, wobei das ein String oder ein Funktionsobjekt sein kann, das das *Match*-Objekt als Parameter nehmen muss. Der optionale Parameter `count` begrenzt die Anzahl der Ersetzungen.

Informatik I

Bernhard
Nebel

Motivation

Das Modul
re

Die Syntax
regulärer
Ausdrücke

Weiteres zur
re-
Schnittstelle

Ausführliches
Beispiel

Das re-Modul: Modifikations-Operationen

- `re.split(pattern, string, flags=0)`:
Zerlegt `string` an den Stellen, an denen es eine Übereinstimmung mit `pattern` gibt (u.U. noch mehr Resultate, wenn Gruppen vorhanden).
- `re.sub(pattern, repl, string, count=0, flags=0)`:
Ersetzt innerhalb von `string` alle *Matches* durch `repl`, wobei das ein String oder ein Funktionsobjekt sein kann, das das *Match*-Objekt als Parameter nehmen muss. Der optionale Parameter `count` begrenzt die Anzahl der Ersetzungen.
- `re.subn(pattern, repl, string, count=0, flags=0)`:
Wie `sub`, aber es wird ein Tupel aus Anzahl und neuem String zurück gegeben.

Informatik I

Bernhard
Nebel

Motivation

Das Modul
re

Die Syntax
regulärer
Ausdrücke

Weiteres zur
re-
Schnittstelle

Ausführliches
Beispiel

Die Syntax regulärer Ausdrücke

Informatik I

Bernhard
Nebel

Motivation

Das Modul
re

Die Syntax
regulärer
Ausdrücke

Weiteres zur
re-
Schnittstelle

Ausführliches
Beispiel

Ein String ist ein regulärer Ausdruck

- Jeder String ist ein regulärer Ausdruck, der genau den String matcht, der mit ihm identisch ist.

Informatik I

Bernhard
Nebel

Motivation

Das Modul
re

**Die Syntax
regulärer
Ausdrücke**

Weiteres zur
re-
Schnittstelle

Ausführliches
Beispiel

Ein String ist ein regulärer Ausdruck

- Jeder String ist ein regulärer Ausdruck, der genau den String matcht, der mit ihm identisch ist.

Python-Interpreter

```
>>> re.match('aba', 'ababababa')
<_sre.SRE_Match object at 0x10e29f920>
>>> re.findall('aba', 'ababababa')
['aba', 'aba'] # nicht überlappende Strings!
```

Informatik I

Bernhard
Nebel

Motivation

Das Modul
re

Die Syntax
regulärer
Ausdrücke

Weiteres zur
re-
Schnittstelle

Ausführliches
Beispiel

Ein String ist ein regulärer Ausdruck

- Jeder String ist ein regulärer Ausdruck, der genau den String matcht, der mit ihm identisch ist.

Python-Interpreter

```
>>> re.match('aba', 'ababababa')
<_sre.SRE_Match object at 0x10e29f920>
>>> re.findall('aba', 'ababababa')
['aba', 'aba'] # nicht überlappende Strings!
```

- Da das Zeichen „\<“ häufig zum Einsatz kommt, gibt man reguläre Ausdrücke besser mit Hilfe von **rohen Strings** an, d.h. `r'string'`. Ansonsten müsste man immer „\\“ schreiben, wenn man einen Rückstrich meint.

Verallgemeinerung: Beliebige Zeichen

- Um ein beliebiges Zeichen zu matchen (in Übereinstimmung zu bringen), kann man den Punkt benutzen. Meint man tatsächlich den Punkt, muss man „\.“ nutzen.

Informatik I

Bernhard
Nebel

Motivation

Das Modul
re

Die Syntax
regulärer
Ausdrücke

Weiteres zur
re-
Schnittstelle

Ausführliches
Beispiel

Verallgemeinerung: Beliebige Zeichen

- Um ein beliebiges Zeichen zu matchen (in Übereinstimmung zu bringen), kann man den Punkt benutzen. Meint man tatsächlich den Punkt, muss man „\.“ nutzen.
- Wie könnte man die bestimmten Artikel aus einem Text fischen?

Informatik I

Bernhard
Nebel

Motivation

Das Modul
re

Die Syntax
regulärer
Ausdrücke

Weiteres zur
re-
Schnittstelle

Ausführliches
Beispiel

Verallgemeinerung: Beliebige Zeichen

- Um ein beliebiges Zeichen zu matchen (in Übereinstimmung zu bringen), kann man den Punkt benutzen. Meint man tatsächlich den Punkt, muss man „\.“ nutzen.
- Wie könnte man die bestimmten Artikel aus einem Text fischen?

Python-Interpreter

```
>>> re.findall(r'd..', 'der Hund, die Katze, damit')
['der', 'd, ', 'die', 'dam']
>>> re.findall(r'd.. ', 'der Hund, die Katze,damit')
['der ', 'die ']
>>> re.findall(r'.....\.', 'der Hund, die Katze.')
['Katze.']
```

Informatik I

Bernhard
Nebel

Motivation

Das Modul
re

Die Syntax
regulärer
Ausdrücke

Weiteres zur
re-
Schnittstelle

Ausführliches
Beispiel

Verallgemeinerung: Beliebige Zeichen

- Um ein beliebiges Zeichen zu matchen (in Übereinstimmung zu bringen), kann man den Punkt benutzen. Meint man tatsächlich den Punkt, muss man „\.“ nutzen.
- Wie könnte man die bestimmten Artikel aus einem Text fischen?

Python-Interpreter

```
>>> re.findall(r'd..', 'der Hund, die Katze, damit')
['der', 'd, ', 'die', 'dam']
>>> re.findall(r'd.. ', 'der Hund, die Katze,damit')
['der ', 'die ']
>>> re.findall(r'.....\.', 'der Hund, die Katze.')
['Katze.']
```

- **Beachte:** Normalerweise matcht der Punkt nicht das Newline-Zeichen `\n`, außer das **DOTALL-Flag** ist gesetzt

Verallgemeinerung: Zeichenklassen

- Ein Buchstabe matcht genau den Buchstaben, ein Punkt alles. Man bräuchte etwas dazwischen.

Informatik I

Bernhard
Nebel

Motivation

Das Modul
re

**Die Syntax
regulärer
Ausdrücke**

Weiteres zur
re-
Schnittstelle

Ausführliches
Beispiel

Verallgemeinerung: Zeichenklassen

- Ein Buchstabe matcht genau den Buchstaben, ein Punkt alles. Man bräuchte etwas dazwischen.
- Beispiel: Wir wollen ein Datum wie „12.11.1998“ matchen.

Informatik I

Bernhard
Nebel

Motivation

Das Modul
re

Die Syntax
regulärer
Ausdrücke

Weiteres zur
re-
Schnittstelle

Ausführliches
Beispiel

Verallgemeinerung: Zeichenklassen

- Ein Buchstabe matcht genau den Buchstaben, ein Punkt alles. Man bräuchte etwas dazwischen.
- Beispiel: Wir wollen ein Datum wie „12.11.1998“ matchen.
- Um eine Menge von möglichen Zeichen zu matchen, kann man diese in eckigen Klammern aufzählen:

Informatik I

Bernhard
Nebel

Motivation

Das Modul
re

Die Syntax
regulärer
Ausdrücke

Weiteres zur
re-
Schnittstelle

Ausführliches
Beispiel

Verallgemeinerung: Zeichenklassen

- Ein Buchstabe matcht genau den Buchstaben, ein Punkt alles. Man bräuchte etwas dazwischen.
- Beispiel: Wir wollen ein Datum wie „12.11.1998“ matchen.
- Um eine Menge von möglichen Zeichen zu matchen, kann man diese in eckigen Klammern aufzählen:

Python-Interpreter

```
>>>  
re.findall(r'[0123][0123456789]\.', '12.11.1998')  
['12.', '11.']
```

Informatik I

Bernhard
Nebel

Motivation

Das Modul
re

Die Syntax
regulärer
Ausdrücke

Weiteres zur
re-
Schnittstelle

Ausführliches
Beispiel

Verallgemeinerung: Zeichenklassen

- Ein Buchstabe matcht genau den Buchstaben, ein Punkt alles. Man bräuchte etwas dazwischen.
- Beispiel: Wir wollen ein Datum wie „12.11.1998“ matchen.
- Um eine Menge von möglichen Zeichen zu matchen, kann man diese in eckigen Klammern aufzählen:

Python-Interpreter

```
>>>  
re.findall(r'[0123][0123456789]\.', '12.11.1998')  
['12.', '11.']
```

- Einen Bereich von Zeichen kann man mit dem Bindestrich aufzählen.

Informatik I

Bernhard
Nebel

Motivation

Das Modul
re

Die Syntax
regulärer
Ausdrücke

Weiteres zur
re-
Schnittstelle

Ausführliches
Beispiel

Verallgemeinerung: Zeichenklassen

- Ein Buchstabe matcht genau den Buchstaben, ein Punkt alles. Man bräuchte etwas dazwischen.
- Beispiel: Wir wollen ein Datum wie „12.11.1998“ matchen.
- Um eine Menge von möglichen Zeichen zu matchen, kann man diese in eckigen Klammern aufzählen:

Python-Interpreter

```
>>> re.findall(r'[0123][0123456789]\.', '12.11.1998')  
['12.', '11.']
```

- Einen Bereich von Zeichen kann man mit dem Bindestrich aufzählen.

Python-Interpreter

```
>>> re.findall(r'[0-3][6-950-4]\.', '31.12.1998 ')  
['31.', '12.']
```

Informatik I

Bernhard
Nebel

Motivation

Das Modul
re

Die Syntax
regulärer
Ausdrücke

Weiteres zur
re-
Schnittstelle

Ausführliches
Beispiel

Sonderzeichen in Zeichenklassen

- Der Punkt „.“ ist **kein Sonderzeichen** in Zeichenklassen.

Informatik I

Bernhard
Nebel

Motivation

Das Modul
re

Die Syntax
regulärer
Ausdrücke

Weiteres zur
re-
Schnittstelle

Ausführliches
Beispiel

Sonderzeichen in Zeichenklassen

- Der Punkt „.“ ist **kein Sonderzeichen** in Zeichenklassen.
- „\“ ist das **Quotierungszeichen**, mit dem man andere Sonderzeichen (z.B. „-“ und „\“) präfigiert, um diese in die Zeichenklasse aufzunehmen, z.B. bezeichnet `[.\-\\]` die Klasse bestehend aus Punkt, Minus und Rückstrich.

Informatik I

Bernhard
Nebel

Motivation

Das Modul
re

Die Syntax
regulärer
Ausdrücke

Weiteres zur
re-
Schnittstelle

Ausführliches
Beispiel

Sonderzeichen in Zeichenklassen

- Der Punkt „.“ ist **kein Sonderzeichen** in Zeichenklassen.
- „\“ ist das **Quotierungszeichen**, mit dem man andere Sonderzeichen (z.B. „.“ und „\“) präfigiert, um diese in die Zeichenklasse aufzunehmen, z.B. bezeichnet `[.\-\\]` die Klasse bestehend aus Punkt, Minus und Rückstrich.
- „-“ ist das **Bereichssonderzeichen**, das aber am Anfang oder Ende einer Zeichenklassenbeschreibung kein Quotierungszeichen benötigt.

Informatik I

Bernhard
Nebel

Motivation

Das Modul
re

Die Syntax
regulärer
Ausdrücke

Weiteres zur
re-
Schnittstelle

Ausführliches
Beispiel

Sonderzeichen in Zeichenklassen

- Der Punkt „.“ ist **kein Sonderzeichen** in Zeichenklassen.
- „\“ ist das **Quotierungszeichen**, mit dem man andere Sonderzeichen (z.B. „.“ und „\“) präfigiert, um diese in die Zeichenklasse aufzunehmen, z.B. bezeichnet `[.\-\\]` die Klasse bestehend aus Punkt, Minus und Rückstrich.
- „-“ ist das **Bereichssonderzeichen**, das aber am Anfang oder Ende einer Zeichenklassenbeschreibung kein Quotierungszeichen benötigt.
- „]“ ist das **Abschlusszeichen** für Zeichenklassenbeschreibungen, das am *Anfang* keine Quotierung benötigt, d.h. sowohl `[[\]{}()]` als auch `[] [{}()]` beschreiben die Klasse aller Klammern.

Informatik I

Bernhard
Nebel

Motivation

Das Modul
re

Die Syntax
regulärer
Ausdrücke

Weiteres zur
re-
Schnittstelle

Ausführliches
Beispiel

Sonderzeichen in Zeichenklassen

- Der Punkt „.“ ist **kein Sonderzeichen** in Zeichenklassen.
- „\“ ist das **Quotierungszeichen**, mit dem man andere Sonderzeichen (z.B. „-“ und „\“) präfigiert, um diese in die Zeichenklasse aufzunehmen, z.B. bezeichnet `[.\-\\]` die Klasse bestehend aus Punkt, Minus und Rückstrich.
- „-“ ist das **Bereichssonderzeichen**, das aber am Anfang oder Ende einer Zeichenklassenbeschreibung kein Quotierungszeichen benötigt.
- „]“ ist das **Abschlusszeichen** für Zeichenklassenbeschreibungen, das am *Anfang* keine Quotierung benötigt, d.h. sowohl `[[\]{}()]` als auch `[] [{}()]` beschreiben die Klasse aller Klammern.
- „^“ ist das **Komplementzeichen**, wenn es das erste Zeichen ist. An allen anderen Stellen wird es als normales Zeichen verstanden. Z.B. ist `[^\]{}()^]` die Klasse aller Zeichen, die keine Klammern oder Hochpfeile sind.

Informatik I

Bernhard
Nebel

Motivation

Das Modul
re

Die Syntax
regulärer
Ausdrücke

Weiteres zur
re-
Schnittstelle

Ausführliches
Beispiel

Vordefinierte Zeichenklassen

Es gibt eine Menge von vordefinierten Zeichenklassen, die auch wiederum in Zeichenklassenbeschreibungen auftauchen können.

Informatik I

Bernhard
Nebel

Motivation

Das Modul
re

**Die Syntax
regulärer
Ausdrücke**

Weiteres zur
re-
Schnittstelle

Ausführliches
Beispiel

Vordefinierte Zeichenklassen

Es gibt eine Menge von vordefinierten Zeichenklassen, die auch wiederum in Zeichenklassenbeschreibungen auftauchen können.

- `\d` matcht alle Ziffern, d.h. im ASCII-Fall 0-9.
Normalerweise aber (Unicode) auch alle Ziffern in anderen Schriftsystemen.

Informatik I

Bernhard
Nebel

Motivation

Das Modul
re

Die Syntax
regulärer
Ausdrücke

Weiteres zur
re-
Schnittstelle

Ausführliches
Beispiel

Vordefinierte Zeichenklassen

Es gibt eine Menge von vordefinierten Zeichenklassen, die auch wiederum in Zeichenklassenbeschreibungen auftauchen können.

- `\d` matcht alle Ziffern, d.h. im ASCII-Fall 0-9.
Normalerweise aber (Unicode) auch alle Ziffern in anderen Schriftsystemen.
- `\D` matcht alles, was keine Ziffer ist, d.h. ist äquivalent zu `[^\d]`.

Informatik I

Bernhard
Nebel

Motivation

Das Modul
re

Die Syntax
regulärer
Ausdrücke

Weiteres zur
re-
Schnittstelle

Ausführliches
Beispiel

Vordefinierte Zeichenklassen

Es gibt eine Menge von vordefinierten Zeichenklassen, die auch wiederum in Zeichenklassenbeschreibungen auftauchen können.

- `\d` matcht alle Ziffern, d.h. im ASCII-Fall 0-9. Normalerweise aber (Unicode) auch alle Ziffern in anderen Schriftsystemen.
- `\D` matcht alles, was keine Ziffer ist, d.h. ist äquivalent zu `[^\d]`.
- `\s` matcht alle Weißraum-Zeichen, d.h. ist im ASCII-Fall äquivalent zu `[\t\n\r\f\v]`. Bei Unicode können weitere Zeichen hinzukommen.

Informatik I

Bernhard
Nebel

Motivation

Das Modul
re

Die Syntax
regulärer
Ausdrücke

Weiteres zur
re-
Schnittstelle

Ausführliches
Beispiel

Vordefinierte Zeichenklassen

Es gibt eine Menge von vordefinierten Zeichenklassen, die auch wiederum in Zeichenklassenbeschreibungen auftauchen können.

- `\d` matcht alle Ziffern, d.h. im ASCII-Fall 0-9. Normalerweise aber (Unicode) auch alle Ziffern in anderen Schriftsystemen.
- `\D` matcht alles, was keine Ziffer ist, d.h. ist äquivalent zu `[^\d]`.
- `\s` matcht alle Weißraum-Zeichen, d.h. ist im ASCII-Fall äquivalent zu `[\t\n\r\f\v]`. Bei Unicode können weitere Zeichen hinzukommen.
- `\S` ist äquivalent zu `[^\s]`.

Informatik I

Bernhard
Nebel

Motivation

Das Modul
re

Die Syntax
regulärer
Ausdrücke

Weiteres zur
re-
Schnittstelle

Ausführliches
Beispiel

Vordefinierte Zeichenklassen

Es gibt eine Menge von vordefinierten Zeichenklassen, die auch wiederum in Zeichenklassenbeschreibungen auftauchen können.

- `\d` matcht alle Ziffern, d.h. im ASCII-Fall 0-9. Normalerweise aber (Unicode) auch alle Ziffern in anderen Schriftsystemen.
- `\D` matcht alles, was keine Ziffer ist, d.h. ist äquivalent zu `[^\d]`.
- `\s` matcht alle Weißraum-Zeichen, d.h. ist im ASCII-Fall äquivalent zu `[\t\n\r\f\v]`. Bei Unicode können weitere Zeichen hinzukommen.
- `\S` ist äquivalent zu `[^\s]`.
- `\w` ist im ASCII-Fall `[a-zA-Z0-9_]`, im Unicode-Fall kommen alle Buchstaben und Ziffern aus anderen Schriftsystemen dazu.

Informatik I

Bernhard
Nebel

Motivation

Das Modul
re

Die Syntax
regulärer
Ausdrücke

Weiteres zur
re-
Schnittstelle

Ausführliches
Beispiel

Vordefinierte Zeichenklassen

Es gibt eine Menge von vordefinierten Zeichenklassen, die auch wiederum in Zeichenklassenbeschreibungen auftauchen können.

- `\d` matcht alle Ziffern, d.h. im ASCII-Fall 0-9. Normalerweise aber (Unicode) auch alle Ziffern in anderen Schriftsystemen.
- `\D` matcht alles, was keine Ziffer ist, d.h. ist äquivalent zu `[^\d]`.
- `\s` matcht alle Weißraum-Zeichen, d.h. ist im ASCII-Fall äquivalent zu `[\t\n\r\f\v]`. Bei Unicode können weitere Zeichen hinzukommen.
- `\S` ist äquivalent zu `[^\s]`.
- `\w` ist im ASCII-Fall `[a-zA-Z0-9_]`, im Unicode-Fall kommen alle Buchstaben und Ziffern aus anderen Schriftsystemen dazu.
- `\W` ist äquivalent zu `[^\w]`.

Den leeren String an bestimmten Positionen matchen

Normalerweise wollen wir immer nicht-leere Strings matchen. Aber hin- und wieder kann es sinnvoll sein, den leeren String **an bestimmten Positionen zu matchen**.

Informatik I

Bernhard
Nebel

Motivation

Das Modul
re

Die Syntax
regulärer
Ausdrücke

Weiteres zur
re-
Schnittstelle

Ausführliches
Beispiel

Den leeren String an bestimmten Positionen matchen

Normalerweise wollen wir immer nicht-leere Strings matchen. Aber hin- und wieder kann es sinnvoll sein, den leeren String **an bestimmten Positionen zu matchen**. Z.B., wenn wir alle Worte mit drei Buchstaben, die mit einem Großbuchstaben beginnen, matchen wollen.

Informatik I

Bernhard
Nebel

Motivation

Das Modul
re

Die Syntax
regulärer
Ausdrücke

Weiteres zur
re-
Schnittstelle

Ausführliches
Beispiel

Den leeren String an bestimmten Positionen matchen

Normalerweise wollen wir immer nicht-leere Strings matchen. Aber hin- und wieder kann es sinnvoll sein, den leeren String **an bestimmten Positionen zu matchen**. Z.B., wenn wir alle Worte mit drei Buchstaben, die mit einem Großbuchstaben beginnen, matchen wollen.

- `\A` passt nur am Anfang des Strings, d.h. `re.match(regex, string)` ist äquivalent zu `re.search(r'\A' + regex, string)`.

Informatik I

Bernhard
Nebel

Motivation

Das Modul
re

Die Syntax
regulärer
Ausdrücke

Weiteres zur
re-
Schnittstelle

Ausführliches
Beispiel

Den leeren String an bestimmten Positionen matchen

Normalerweise wollen wir immer nicht-leere Strings matchen. Aber hin- und wieder kann es sinnvoll sein, den leeren String **an bestimmten Positionen zu matchen**. Z.B., wenn wir alle Worte mit drei Buchstaben, die mit einem Großbuchstaben beginnen, matchen wollen.

- `\A` passt nur am Anfang des Strings, d.h. `re.match(regex, string)` ist äquivalent zu `re.search(r'\A' + regex, string)`.
- `\b` passt nur vor und nach jedem Wort (bestehend aus `\w`-Zeichen D.h. `r'\b[A-Z]\w\b'` würde das oben gewünscht matchen).

Informatik I

Bernhard
Nebel

Motivation

Das Modul
re

Die Syntax
regulärer
Ausdrücke

Weiteres zur
re-
Schnittstelle

Ausführliches
Beispiel

Den leeren String an bestimmten Positionen matchen

Normalerweise wollen wir immer nicht-leere Strings matchen. Aber hin- und wieder kann es sinnvoll sein, den leeren String **an bestimmten Positionen zu matchen**. Z.B., wenn wir alle Worte mit drei Buchstaben, die mit einem Großbuchstaben beginnen, matchen wollen.

- **\A** passt nur am Anfang des Strings, d.h. `re.match(regex, string)` ist äquivalent zu `re.search(r'\A' + regex, string)`.
- **\b** passt nur vor und nach jedem Wort (bestehend aus `\w`-Zeichen D.h. `r'\b[A-Z]\w\b'` würde das oben gewünscht matchen).
- **\B** matcht nur dann, wenn **\b** nicht matcht.

Informatik I

Bernhard
Nebel

Motivation

Das Modul
re

Die Syntax
regulärer
Ausdrücke

Weiteres zur
re-
Schnittstelle

Ausführliches
Beispiel

Den leeren String an bestimmten Positionen matchen

Normalerweise wollen wir immer nicht-leere Strings matchen. Aber hin- und wieder kann es sinnvoll sein, den leeren String **an bestimmten Positionen zu matchen**. Z.B., wenn wir alle Worte mit drei Buchstaben, die mit einem Großbuchstaben beginnen, matchen wollen.

- **\A** passt nur am Anfang des Strings, d.h. `re.match(regex, string)` ist äquivalent zu `re.search(r'\A' + regex, string)`.
- **\b** passt nur vor und nach jedem Wort (bestehend aus `\w`-Zeichen D.h. `r'\b[A-Z]\w\b'` würde das oben gewünscht matchen).
- **\B** matcht nur dann, wenn **\b** nicht matcht.
- **\Z** passt nur am Ende des Strings.

Informatik I

Bernhard
Nebel

Motivation

Das Modul
re

Die Syntax
regulärer
Ausdrücke

Weiteres zur
re-
Schnittstelle

Ausführliches
Beispiel

Den leeren String an bestimmten Positionen matchen

Normalerweise wollen wir immer nicht-leere Strings matchen. Aber hin- und wieder kann es sinnvoll sein, den leeren String **an bestimmten Positionen zu matchen**. Z.B., wenn wir alle Worte mit drei Buchstaben, die mit einem Großbuchstaben beginnen, matchen wollen.

- `\A` passt nur am Anfang des Strings, d.h. `re.match(regex, string)` ist äquivalent zu `re.search(r'\A' + regex, string)`.
- `\b` passt nur vor und nach jedem Wort (bestehend aus `\w`-Zeichen D.h. `r'\b[A-Z]\w\b'` würde das oben gewünscht matchen).
- `\B` matcht nur dann, wenn `\b` nicht matcht.
- `\Z` passt nur am Ende des Strings.
- `^` passt wie `\A` nur am Anfang eines Strings. Wenn `MULTILINE`-Flag gesetzt, passt es an jedem Zeilenanfang.

Informatik I

Bernhard
Nebel

Motivation

Das Modul
re

Die Syntax
regulärer
Ausdrücke

Weiteres zur
re-
Schnittstelle

Ausführliches
Beispiel

Den leeren String an bestimmten Positionen matchen

Normalerweise wollen wir immer nicht-leere Strings matchen. Aber hin- und wieder kann es sinnvoll sein, den leeren String **an bestimmten Positionen zu matchen**. Z.B., wenn wir alle Worte mit drei Buchstaben, die mit einem Großbuchstaben beginnen, matchen wollen.

- `\A` passt nur am Anfang des Strings, d.h. `re.match(regex, string)` ist äquivalent zu `re.search(r'\A' + regex, string)`.
- `\b` passt nur vor und nach jedem Wort (bestehend aus `\w`-Zeichen D.h. `r'\b[A-Z]\w\b'` würde das oben gewünscht matchen).
- `\B` matcht nur dann, wenn `\b` nicht matcht.
- `\Z` passt nur am Ende des Strings.
- `^` passt wie `\A` nur am Anfang eines Strings. Wenn `MULTILINE`-Flag gesetzt, passt es an jedem Zeilenanfang.
- `$` passt am Ende des Strings, bzw. an jedem Zeilenende, wenn `MULTILINE`-Flag gesetzt.

Informatik I

Bernhard
Nebel

Motivation

Das Modul
re

Die Syntax
regulärer
Ausdrücke

Weiteres zur
re-
Schnittstelle

Ausführliches
Beispiel

Gruppenbildung und Alternativen

Beim Prüfen des Datums wollen wir zulassen, dass Monat und Tag ein- und zweistellig sein dürfen. Dafür gibt es den **Alternativ**-Operator „|“.

Informatik I

Bernhard
Nebel

Motivation

Das Modul
re

Die Syntax
regulärer
Ausdrücke

Weiteres zur
re-
Schnittstelle

Ausführliches
Beispiel

Gruppenbildung und Alternativen

Beim Prüfen des Datums wollen wir zulassen, dass Monat und Tag ein- und zweistellig sein dürfen. Dafür gibt es den **Alternativ**-Operator „|“. Dieser Operator bindet weniger stark als die Konkatination.

Informatik I

Bernhard
Nebel

Motivation

Das Modul
re

Die Syntax
regulärer
Ausdrücke

Weiteres zur
re-
Schnittstelle

Ausführliches
Beispiel

Gruppenbildung und Alternativen

Beim Prüfen des Datums wollen wir zulassen, dass Monat und Tag ein- und zweistellig sein dürfen. Dafür gibt es den **Alternativ**-Operator „|“. Dieser Operator bindet weniger stark als die Konkatination. Runde Klammern können zur **Gruppenbildung** eingesetzt werden.

Informatik I

Bernhard
Nebel

Motivation

Das Modul
re

Die Syntax
regulärer
Ausdrücke

Weiteres zur
re-
Schnittstelle

Ausführliches
Beispiel

Gruppenbildung und Alternativen

Beim Prüfen des Datums wollen wir zulassen, dass Monat und Tag ein- und zweistellig sein dürfen. Dafür gibt es den **Alternativ**-Operator „|“. Dieser Operator bindet weniger stark als die Konkatination. Runde Klammern können zur **Gruppenbildung** eingesetzt werden. Will man runde Klammer matchen, muss man das Quotierungszeichen voran stellen.

Informatik I

Bernhard
Nebel

Motivation

Das Modul
re

Die Syntax
regulärer
Ausdrücke

Weiteres zur
re-
Schnittstelle

Ausführliches
Beispiel

Gruppenbildung und Alternativen

Beim Prüfen des Datums wollen wir zulassen, dass Monat und Tag ein- und zweistellig sein dürfen. Dafür gibt es den **Alternativ**-Operator „|“. Dieser Operator bindet weniger stark als die Konkatination. Runde Klammern können zur **Gruppenbildung** eingesetzt werden. Will man runde Klammer matchen, muss man das Quotierungszeichen voran stellen.

Python-Interpreter

```
>>> re.match(r'P(ython|eter)', 'Peter')
<_sre.SRE_Match object at 0x12a77fcf0>
>>> r = r'([0-3][0-9]|[1-9])\.[([0-1][0-9]|[1-9])]\.'
>>> re.match(r, '31.1.')
<_sre.SRE_Match object at 0x10e11fcf0>
>>> re.match(r, '41.1.')
None
>>> re.match(r, '31.0.')
None
```

Informatik I

Bernhard
Nebel

Motivation

Das Modul
re

Die Syntax
regulärer
Ausdrücke

Weiteres zur
re-
Schnittstelle

Ausführliches
Beispiel

Einfache Quantoren

Oft soll eine Gruppe *wiederholt* werden oder *optional* sein. Dafür gibt es die **Quantoren** „?“ , „*“ und „+“, die einem Zeichen oder einer Gruppe nachgestellt werden – und die stärker als Konkatenation binden.

Informatik I

Bernhard
Nebel

Motivation

Das Modul
re

Die Syntax
regulärer
Ausdrücke

Weiteres zur
re-
Schnittstelle

Ausführliches
Beispiel

Oft soll eine Gruppe *wiederholt* werden oder *optional* sein. Dafür gibt es die **Quantoren** „?“ , „*“ und „+“ , die einem Zeichen oder einer Gruppe nachgestellt werden – und die stärker als Konkatenation binden.

- „?“ : Das vorangegangene Zeichen oder die vorangegangene Gruppe ist optional. Unseren Beispielausdruck fürs Datum von der letzten Folie könnten wir damit so schreiben: `r' [0-3]?[0-9]\.[0-1]?[0-9]\.'` Allerdings gibt es einen kleinen Unterschied zur letzten Folie!

Oft soll eine Gruppe *wiederholt* werden oder *optional* sein. Dafür gibt es die **Quantoren** „?“ , „*“ und „+“, die einem Zeichen oder einer Gruppe nachgestellt werden – und die stärker als Konkatenation binden.

- „?“: Das vorangegangene Zeichen oder die vorangegangene Gruppe ist optional. Unseren Beispielausdruck fürs Datum von der letzten Folie könnten wir damit so schreiben: `r' [0-3]?[0-9]\.[0-1]?[0-9]\.'` Allerdings gibt es einen kleinen Unterschied zur letzten Folie!
- „*“: Das Zeichen oder die Gruppe kann beliebig oft (auch 0-mal) wiederholt werden.

Oft soll eine Gruppe *wiederholt* werden oder *optional* sein. Dafür gibt es die **Quantoren** „?“ , „*“ und „+“, die einem Zeichen oder einer Gruppe nachgestellt werden – und die stärker als Konkatenation binden.

- „?“: Das vorangegangene Zeichen oder die vorangegangene Gruppe ist optional. Unseren Beispielausdruck fürs Datum von der letzten Folie könnten wir damit so schreiben: `r' [0-3]?[0-9]\.[0-1]?[0-9]\.'` Allerdings gibt es einen kleinen Unterschied zur letzten Folie!
- „*“: Das Zeichen oder die Gruppe kann beliebig oft (auch 0-mal) wiederholt werden.
- „+“: Das Zeichen oder die Gruppe kann beliebig oft (aber mindestens einmal) wiederholt werden.

Oft soll eine Gruppe *wiederholt* werden oder *optional* sein. Dafür gibt es die **Quantoren** „?“ , „*“ und „+“, die einem Zeichen oder einer Gruppe nachgestellt werden – und die stärker als Konkatenation binden.

- „?“: Das vorangegangene Zeichen oder die vorangegangene Gruppe ist optional. Unseren Beispielausdruck fürs Datum von der letzten Folie könnten wir damit so schreiben: $r'[0-3]?[0-9]\.[0-1]?[0-9]\.'$ Allerdings gibt es einen kleinen Unterschied zur letzten Folie!
 - „*“: Das Zeichen oder die Gruppe kann beliebig oft (auch 0-mal) wiederholt werden.
 - „+“: Das Zeichen oder die Gruppe kann beliebig oft (aber mindestens einmal) wiederholt werden.
- Damit kann man das Format für deutsche Telefonnummern wie folgt beschreiben: $r'(0\d+/\)?\d+'$

Zählquantoren

Oft kann man genauer sagen, wie oft etwas wiederholt werden darf. Beispiel PLZ: 5-stellig. Datum 1-2-stellig, bzw. 4-stellig.

Informatik I

Bernhard
Nebel

Motivation

Das Modul
re

**Die Syntax
regulärer
Ausdrücke**

Weiteres zur
re-
Schnittstelle

Ausführliches
Beispiel

Zählquantoren

Oft kann man genauer sagen, wie oft etwas wiederholt werden darf. Beispiel PLZ: 5-stellig. Datum 1-2-stellig, bzw. 4-stellig.

- Mit `{i}` spezifiziert man, dass die voran gegangene Gruppe (bzw. Zeichen) genau i -mal wiederholt werden soll.

Informatik I

Bernhard
Nebel

Motivation

Das Modul
re

Die Syntax
regulärer
Ausdrücke

Weiteres zur
re-
Schnittstelle

Ausführliches
Beispiel

Zählquantoren

Oft kann man genauer sagen, wie oft etwas wiederholt werden darf. Beispiel PLZ: 5-stellig. Datum 1-2-stellig, bzw. 4-stellig.

- Mit $\{i\}$ spezifiziert man, dass die voran gegangene Gruppe (bzw. Zeichen) genau i -mal wiederholt werden soll.
- Mit $\{min, max\}$ gibt man an, dass die Gruppe oder das Zeichen zwischen min und max mal wiederholt werden soll.

Informatik I

Bernhard
Nebel

Motivation

Das Modul
re

Die Syntax
regulärer
Ausdrücke

Weiteres zur
re-
Schnittstelle

Ausführliches
Beispiel

Oft kann man genauer sagen, wie oft etwas wiederholt werden darf. Beispiel PLZ: 5-stellig. Datum 1-2-stellig, bzw. 4-stellig.

- Mit $\{i\}$ spezifiziert man, dass die voran gegangene Gruppe (bzw. Zeichen) genau i -mal wiederholt werden soll.
- Mit $\{min, max\}$ gibt man an, dass die Gruppe oder das Zeichen zwischen min und max mal wiederholt werden soll.
- Mit $\{ , max\}$ gibt man eine Obergrenze an.

Oft kann man genauer sagen, wie oft etwas wiederholt werden darf. Beispiel PLZ: 5-stellig. Datum 1-2-stellig, bzw. 4-stellig.

- Mit $\{i\}$ spezifiziert man, dass die voran gegangene Gruppe (bzw. Zeichen) genau i -mal wiederholt werden soll.
- Mit $\{min, max\}$ gibt man an, dass die Gruppe oder das Zeichen zwischen min und max mal wiederholt werden soll.
- Mit $\{, max\}$ gibt man eine Obergrenze an.
- Mit $\{min, \}$ gibt man eine untere Grenze an.

Zählquantoren

Oft kann man genauer sagen, wie oft etwas wiederholt werden darf. Beispiel PLZ: 5-stellig. Datum 1-2-stellig, bzw. 4-stellig.

- Mit `{i}` spezifiziert man, dass die voran gegangene Gruppe (bzw. Zeichen) genau *i*-mal wiederholt werden soll.
- Mit `{min, max}` gibt man an, dass die Gruppe oder das Zeichen zwischen *min* und *max* mal wiederholt werden soll.
- Mit `{ , max}` gibt man eine Obergrenze an.
- Mit `{min , }` gibt man eine untere Grenze an.

Python-Interpreter

```
>>> re.match(r'^\d{5}$', '78110')
<_sre.SRE_Match object at 0x55e11ffff>
>>> re.match(r'^(\d{1,2}\.){2}\d{4}$', '1.1.201')
None
```

Informatik I

Bernhard
Nebel

Motivation

Das Modul
re

Die Syntax
regulärer
Ausdrücke

Weiteres zur
re-
Schnittstelle

Ausführliches
Beispiel

Die E-Mail-Adresse nochmal

Mittlerweile können wir den regulären Ausdruck aus unserem Eingangsbeispiel völlig problemlos verstehen:

```
r' [^\s]+@[0-9a-z\-\]*\.[0-9a-z\-\]*[0-9a-z]$'
```

Informatik I

Bernhard
Nebel

Motivation

Das Modul
re

Die Syntax
regulärer
Ausdrücke

Weiteres zur
re-
Schnittstelle

Ausführliches
Beispiel

Die E-Mail-Adresse nochmal

Mittlerweile können wir den regulären Ausdruck aus unserem Eingangsbeispiel völlig problemlos verstehen:

$r' [\text{^\@\\s}] + @ [0-9a-z \ -] * \ . [0-9a-z \ -] * [0-9a-z] \$'$

- 1 Die Zeichenklasse, die alle Zeichen außer Leerzeichen und @ enthält

Informatik I

Bernhard
Nebel

Motivation

Das Modul
re

Die Syntax
regulärer
Ausdrücke

Weiteres zur
re-
Schnittstelle

Ausführliches
Beispiel

Die E-Mail-Adresse nochmal

Mittlerweile können wir den regulären Ausdruck aus unserem Eingangsbeispiel völlig problemlos verstehen:

$r' [\text{\textasciitilde}@\text{\textbackslash}s]^+@[0-9a-z\text{\textasciitilde}]*\text{\textasciitilde}\.[0-9a-z\text{\textasciitilde}]*[0-9a-z]\$'$

- 1 Die Zeichenklasse, die alle Zeichen außer Leerzeichen und @ enthält
- 2 Beliebige Wiederholung, aber mindestens einmal

Informatik I

Bernhard
Nebel

Motivation

Das Modul
re

Die Syntax
regulärer
Ausdrücke

Weiteres zur
re-
Schnittstelle

Ausführliches
Beispiel

Die E-Mail-Adresse nochmal

Mittlerweile können wir den regulären Ausdruck aus unserem Eingangsbeispiel völlig problemlos verstehen:

$r' [\^@\s]^+@[0-9a-z\-\]*\.[0-9a-z\-\]*[0-9a-z]\$'$

- 1 Die Zeichenklasse, die alle Zeichen außer Leerzeichen und @ enthält
- 2 Beliebige Wiederholung, aber mindestens einmal
- 3 Das @-Zeichen

Informatik I

Bernhard
Nebel

Motivation

Das Modul
re

Die Syntax
regulärer
Ausdrücke

Weiteres zur
re-
Schnittstelle

Ausführliches
Beispiel

Die E-Mail-Adresse nochmal

Mittlerweile können wir den regulären Ausdruck aus unserem Eingangsbeispiel völlig problemlos verstehen:

$r' [\text{^\@}\backslash\text{s}] + \text{@} [0-9\text{a-z}\backslash\text{-}] * \backslash \cdot [\cdot 0-9\text{a-z}\backslash\text{-}] * [0-9\text{a-z}] \$'$

- 1 Die Zeichenklasse, die alle Zeichen außer Leerzeichen und @ enthält
- 2 Beliebige Wiederholung, aber mindestens einmal
- 3 Das @-Zeichen
- 4 Ziffern, Kleinbuchstaben, Minus-Zeichen beliebig oft

Informatik I

Bernhard
Nebel

Motivation

Das Modul
re

Die Syntax
regulärer
Ausdrücke

Weiteres zur
re-
Schnittstelle

Ausführliches
Beispiel

Die E-Mail-Adresse nochmal

Mittlerweile können wir den regulären Ausdruck aus unserem Eingangsbeispiel völlig problemlos verstehen:

$r' [\text{^\@\\s}] + @ [0-9a-z\ -] * \. [0-9a-z\ -] * [0-9a-z] \$'$

- 1 Die Zeichenklasse, die alle Zeichen außer Leerzeichen und @ enthält
- 2 Beliebige Wiederholung, aber mindestens einmal
- 3 Das @-Zeichen
- 4 Ziffern, Kleinbuchstaben, Minus-Zeichen beliebig oft
- 5 Ein Punkt

Informatik I

Bernhard
Nebel

Motivation

Das Modul
re

Die Syntax
regulärer
Ausdrücke

Weiteres zur
re-
Schnittstelle

Ausführliches
Beispiel

Die E-Mail-Adresse nochmal

Mittlerweile können wir den regulären Ausdruck aus unserem Eingangsbeispiel völlig problemlos verstehen:

`r' [^\s]+@[0-9a-z\-\]*\.[0-9a-z\-\]*[0-9a-z]$'`

- 1 Die Zeichenklasse, die alle Zeichen außer Leerzeichen und @ enthält
- 2 Beliebige Wiederholung, aber mindestens einmal
- 3 Das @-Zeichen
- 4 Ziffern, Kleinbuchstaben, Minus-Zeichen beliebig oft
- 5 Ein Punkt
- 6 Beliebig viele Kleinbuchstaben, Ziffern, Minus-Zeichen und Punkte

Informatik I

Bernhard
Nebel

Motivation

Das Modul
re

Die Syntax
regulärer
Ausdrücke

Weiteres zur
re-
Schnittstelle

Ausführliches
Beispiel

Die E-Mail-Adresse nochmal

Mittlerweile können wir den regulären Ausdruck aus unserem Eingangsbeispiel völlig problemlos verstehen:

$r' [\text{^\@}\backslash s]+@[0-9a-z\backslash-]*\backslash\.[0-9a-z\backslash-]*[0-9a-z]\$'$

- 1 Die Zeichenklasse, die alle Zeichen außer Leerzeichen und @ enthält
- 2 Beliebige Wiederholung, aber mindestens einmal
- 3 Das @-Zeichen
- 4 Ziffern, Kleinbuchstaben, Minus-Zeichen beliebig oft
- 5 Ein Punkt
- 6 Beliebig viele Kleinbuchstaben, Ziffern, Minus-Zeichen und Punkte
- 7 Zum Abschluss muss ein Buchstabe oder eine Ziffer stehen.

Informatik I

Bernhard
Nebel

Motivation

Das Modul
re

Die Syntax
regulärer
Ausdrücke

Weiteres zur
re-
Schnittstelle

Ausführliches
Beispiel

Die E-Mail-Adresse nochmal

Mittlerweile können wir den regulären Ausdruck aus unserem Eingangsbeispiel völlig problemlos verstehen:

$r' [\text{^\@\\s}] + \text{@[0-9a-z\\-]} * \text{\\. [0-9a-z\\-]} * [0-9a-z] \$'$

- 1 Die Zeichenklasse, die alle Zeichen außer Leerzeichen und @ enthält
- 2 Beliebige Wiederholung, aber mindestens einmal
- 3 Das @-Zeichen
- 4 Ziffern, Kleinbuchstaben, Minus-Zeichen beliebig oft
- 5 Ein Punkt
- 6 Beliebig viele Kleinbuchstaben, Ziffern, Minus-Zeichen und Punkte
- 7 Zum Abschluss muss ein Buchstabe oder eine Ziffer stehen.
- 8 Hier muss der String zu Ende sein.

Informatik I

Bernhard
Nebel

Motivation

Das Modul
re

Die Syntax
regulärer
Ausdrücke

Weiteres zur
re-
Schnittstelle

Ausführliches
Beispiel

Gruppen und Rückbeziehung

Jedes Mal, wenn wir eine Gruppe mit den runden Klammern bilden, wird der damit gematchte Teilstring **referenzierbar** gemacht.

Informatik I

Bernhard
Nebel

Motivation

Das Modul
re

Die Syntax
regulärer
Ausdrücke

Weiteres zur
re-
Schnittstelle

Ausführliches
Beispiel

Gruppen und Rückbeziehung

Jedes Mal, wenn wir eine Gruppe mit den runden Klammern bilden, wird der damit gematchte Teilstring **referenzierbar** gemacht. Auf diesen Teilstring kann man dann mit der Notation $\backslash n$ zugreifen, wobei n eine Zahl zwischen 1 und 99 entsprechend der Stellung der Gruppe im regulären Ausdruck ist (Position der öffnenden Klammer zählt!).

Informatik I

Bernhard
Nebel

Motivation

Das Modul
re

Die Syntax
regulärer
Ausdrücke

Weiteres zur
re-
Schnittstelle

Ausführliches
Beispiel

Gruppen und Rückbeziehung

Jedes Mal, wenn wir eine Gruppe mit den runden Klammern bilden, wird der damit gematchte Teilstring **referenzierbar** gemacht. Auf diesen Teilstring kann man dann mit der Notation $\backslash n$ zugreifen, wobei n eine Zahl zwischen 1 und 99 entsprechend der Stellung der Gruppe im regulären Ausdruck ist (Position der öffnenden Klammer zählt!).

- Wir wollen alle Ziffernfolgen finden, die mit der gleichen Zahl anfangen und enden.

Informatik I

Bernhard
Nebel

Motivation

Das Modul
re

Die Syntax
regulärer
Ausdrücke

Weiteres zur
re-
Schnittstelle

Ausführliches
Beispiel

Gruppen und Rückbeziehung

Jedes Mal, wenn wir eine Gruppe mit den runden Klammern bilden, wird der damit gematchte Teilstring **referenzierbar** gemacht. Auf diesen Teilstring kann man dann mit der Notation $\backslash n$ zugreifen, wobei n eine Zahl zwischen 1 und 99 entsprechend der Stellung der Gruppe im regulären Ausdruck ist (Position der öffnenden Klammer zählt!).

- Wir wollen alle Ziffernfolgen finden, die mit der gleichen Zahl anfangen und enden.

Python-Interpreter

```
>>> f='129 337873 78324 43938 9388 824998 349734'  
>>> re.findall(r'\b((\d)\d*\2)\b', f)  
[( '337873', '3'), ('824998', '8')]
```

Informatik I

Bernhard
Nebel

Motivation

Das Modul
re

Die Syntax
regulärer
Ausdrücke

Weiteres zur
re-
Schnittstelle

Ausführliches
Beispiel

Gruppen und Rückbeziehung

Jedes Mal, wenn wir eine Gruppe mit den runden Klammern bilden, wird der damit gematchte Teilstring **referenzierbar** gemacht. Auf diesen Teilstring kann man dann mit der Notation $\backslash n$ zugreifen, wobei n eine Zahl zwischen 1 und 99 entsprechend der Stellung der Gruppe im regulären Ausdruck ist (Position der öffnenden Klammer zählt!).

- Wir wollen alle Ziffernfolgen finden, die mit der gleichen Zahl anfangen und enden.

Python-Interpreter

```
>>> f='129 337873 78324 43938 9388 824998 349734'  
>>> re.findall(r'\b((\d)\d*\2)\b', f)  
[( '337873', '3'), ('824998', '8')]
```

- Gibt es Gruppen im regulären Ausdruck, dann werden von `findall` statt dem gematchten Text die von den Gruppen gematchten Teilstrings in Tupeln zurück gegeben!

Informatik I

Bernhard
Nebel

Motivation

Das Modul
re

Die Syntax
regulärer
Ausdrücke

Weiteres zur
re-
Schnittstelle

Ausführliches
Beispiel

- Der *Matcher* versucht immer, möglichst viel im String zu überdecken. Man nennt das auch **gieriges Matching** (*greedy matching*).

Gieriges Matchen

- Der *Matcher* versucht immer, möglichst viel im String zu überdecken. Man nennt das auch **gieriges** Matching (*greedy matching*).
- Wenn man nur wissen will, ob der reguläre Ausdruck den gegebenen String matcht, ist das einerlei.

Informatik I

Bernhard
Nebel

Motivation

Das Modul
re

Die Syntax
regulärer
Ausdrücke

Weiteres zur
re-
Schnittstelle

Ausführliches
Beispiel

Gieriges Matchen

- Der *Matcher* versucht immer, möglichst viel im String zu überdecken. Man nennt das auch **gieriges** Matching (*greedy matching*).
- Wenn man nur wissen will, ob der reguläre Ausdruck den gegebenen String matcht, ist das einerlei.
- Will man **alle möglichen Matches** in einem String finden, kann das problematisch sein.

Informatik I

Bernhard
Nebel

Motivation

Das Modul
re

Die Syntax
regulärer
Ausdrücke

Weiteres zur
re-
Schnittstelle

Ausführliches
Beispiel

- Der *Matcher* versucht immer, möglichst viel im String zu überdecken. Man nennt das auch **gieriges** Matching (*greedy matching*).
- Wenn man nur wissen will, ob der reguläre Ausdruck den gegebenen String matcht, ist das einerlei.
- Will man **alle möglichen Matches** in einem String finden, kann das problematisch sein.
- Beispiel: Sei der folgende Text Teil einer HTML-Datei:
Bla ``
Linktext`` und ``mehr``
Wir wollen die URLs und den Linktexte extrahieren. Sei der Text in der Variablen `html` gespeichert.

Gieriges und genügsames Matchen

- Ein regulärer Ausdruck zum Extrahieren von URLs und Linktexten könnte so aussehen:

Informatik I

Bernhard
Nebel

Motivation

Das Modul
re

**Die Syntax
regulärer
Ausdrücke**

Weiteres zur
re-
Schnittstelle

Ausführliches
Beispiel

Gieriges und genügsames Matchen

- Ein regulärer Ausdruck zum Extrahieren von URLs und Linktexten könnte so aussehen:

Python-Interpreter

```
>>> re.findall(r'<a href="(.*)" .*>(.*?)</a>', html)
```

Informatik I

Bernhard
Nebel

Motivation

Das Modul
re

Die Syntax
regulärer
Ausdrücke

Weiteres zur
re-
Schnittstelle

Ausführliches
Beispiel

Gieriges und genügsames Matchen

- Ein regulärer Ausdruck zum Extrahieren von URLs und Linktexten könnte so aussehen:

Python-Interpreter

```
>>> re.findall(r'<a href="(.*)" .*>(.*?)</a>', html)
```

Informatik I

Bernhard
Nebel

Motivation

Das Modul
re

Die Syntax
regulärer
Ausdrücke

Weiteres zur
re-
Schnittstelle

Ausführliches
Beispiel

Gieriges und genügsames Matchen

- Ein regulärer Ausdruck zum Extrahieren von URLs und Linktexten könnte so aussehen:

Python-Interpreter

```
>>> re.findall(r'<a href="(.)".*>(.)</a>', html)
[('http://www.ex.de/" target="_blank">Linktext</a>
und <a href="dat.txt', 'mehr')]
```

- Da ist was schief gegangen!

Informatik I

Bernhard
Nebel

Motivation

Das Modul
re

Die Syntax
regulärer
Ausdrücke

Weiteres zur
re-
Schnittstelle

Ausführliches
Beispiel

Gieriges und genügsames Matchen

- Ein regulärer Ausdruck zum Extrahieren von URLs und Linktexten könnte so aussehen:

Python-Interpreter

```
>>> re.findall(r'<a href="(.)".*>(.)</a>', html)
[('http://www.ex.de/" target="_blank">Linktext</a>
und <a href="dat.txt', 'mehr')]
```

- Da ist was schief gegangen!
- Es gibt für alle Quantoren eine **genügsame** (*non-greedy*) Version, die einen möglichst kurzen Teilstring versucht zu überdecken: Nachgestelltes „?“ führt zu genügsamen Matchen.

Informatik I

Bernhard
Nebel

Motivation

Das Modul
re

Die Syntax
regulärer
Ausdrücke

Weiteres zur
re-
Schnittstelle

Ausführliches
Beispiel

Gieriges und genügsames Matchen

- Ein regulärer Ausdruck zum Extrahieren von URLs und Linktexten könnte so aussehen:

Python-Interpreter

```
>>> re.findall(r'<a href="(.)".*>(.)</a>', html)
[('http://www.ex.de/" target="_blank">Linktext</a>
und <a href="dat.txt', 'mehr')]
```

- Da ist was schief gegangen!
- Es gibt für alle Quantoren eine **genügsame** (*non-greedy*) Version, die einen möglichst kurzen Teilstring versucht zu überdecken: Nachgestelltes „?“ führt zu genügsamen Matchen.

Python-Interpreter

```
>>> re.findall(r'<a href="(.*?)".*?>(.*?)</a>',
html)
```

Gieriges und genügsames Matchen

- Ein regulärer Ausdruck zum Extrahieren von URLs und Linktexten könnte so aussehen:

Python-Interpreter

```
>>> re.findall(r'<a href="(.)".*>(.)</a>', html)
[('http://www.ex.de/" target="_blank">Linktext</a>'
  und '<a href="dat.txt', 'mehr')]
```

- Da ist was schief gegangen!
- Es gibt für alle Quantoren eine **genügsame** (*non-greedy*) Version, die einen möglichst kurzen Teilstring versucht zu überdecken: Nachgestelltes „?“ führt zu genügsamen Matchen.

Python-Interpreter

```
>>> re.findall(r'<a href="(.*?)".*?(.*?)</a>',
html)
```

Informatik I

Bernhard
Nebel

Motivation

Das Modul
re

Die Syntax
regulärer
Ausdrücke

Weiteres zur
re-
Schnittstelle

Ausführliches
Beispiel

Gieriges und genügsames Matchen

- Ein regulärer Ausdruck zum Extrahieren von URLs und Linktexten könnte so aussehen:

Python-Interpreter

```
>>> re.findall(r'<a href="(.)".*>(.)</a>', html)
[('http://www.ex.de/" target="_blank">Linktext</a>'
  und '<a href="dat.txt', 'mehr')]
```

- Da ist was schief gegangen!
- Es gibt für alle Quantoren eine **genügsame** (*non-greedy*) Version, die einen möglichst kurzen Teilstring versucht zu überdecken: Nachgestelltes „?“ führt zu genügsamen Matchen.

Python-Interpreter

```
>>> re.findall(r'<a href="(.*?)".*?(.*?)</a>',
html)
[('http://www.ex.de/', 'Linktext'), ('dat.txt',
'mehr')]
```

- Damit kennen wir die Syntax der regulären Ausdrücke im Wesentlichen.

- Damit kennen wir die Syntax der regulären Ausdrücke im Wesentlichen.
- Es gibt einige so genannte **Erweiterungen**, die alle die Gestalt **(? ...)** haben.

- Damit kennen wir die Syntax der regulären Ausdrücke im Wesentlichen.
- Es gibt einige so genannte **Erweiterungen**, die alle die Gestalt **(? ...)** haben.
- Die meisten matchen den leeren String — und haben nur bestimmte Seiteneffekte, einige matchen aber bestimmte Dinge.

Erweiterungen I: Flags

- **(?aiLmsux)**:

Diese Erweiterung erlaubt es, eine oder mehrere **Flags** für den gesamten Ausdruck zu setzen (alternativ können die beim Aufruf der Match-Funktion angegeben werden):

Informatik I

Bernhard
Nebel

Motivation

Das Modul
re

Die Syntax
regulärer
Ausdrücke

Weiteres zur
re-
Schnittstelle

Ausführliches
Beispiel

Erweiterungen I: Flags

- **(?aiLmsux)**:

Diese Erweiterung erlaubt es, eine oder mehrere **Flags** für den gesamten Ausdruck zu setzen (alternativ können die beim Aufruf der Match-Funktion angegeben werden):

- **a**: re.A – ASCII Matching

Informatik I

Bernhard
Nebel

Motivation

Das Modul
re

Die Syntax
regulärer
Ausdrücke

Weiteres zur
re-
Schnittstelle

Ausführliches
Beispiel

Erweiterungen I: Flags

- **(?aiLmsux):**

Diese Erweiterung erlaubt es, eine oder mehrere **Flags** für den gesamten Ausdruck zu setzen (alternativ können die beim Aufruf der Match-Funktion angegeben werden):

- **a**: `re.A` – ASCII Matching
- **i**: `re.I` – ignoriere Groß-/Kleinschreibung

Informatik I

Bernhard
Nebel

Motivation

Das Modul
`re`

Die Syntax
regulärer
Ausdrücke

Weiteres zur
`re`-
Schnittstelle

Ausführliches
Beispiel

Erweiterungen I: Flags

- **(?aiLmsux)**:

Diese Erweiterung erlaubt es, eine oder mehrere **Flags** für den gesamten Ausdruck zu setzen (alternativ können die beim Aufruf der Match-Funktion angegeben werden):

- **a**: `re.A` – ASCII Matching
- **i**: `re.I` – ignoriere Groß-/Kleinschreibung
- **L**: `re.L` – *Locale*, vordefinierte Zeichenklassen werden von aktueller Lokalisierung abhängig gemacht – vom Gebrauch wird abgeraten!

Informatik I

Bernhard
Nebel

Motivation

Das Modul
`re`

Die Syntax
regulärer
Ausdrücke

Weiteres zur
`re`-
Schnittstelle

Ausführliches
Beispiel

Erweiterungen I: Flags

- **(?aiLmsux)**:

Diese Erweiterung erlaubt es, eine oder mehrere **Flags** für den gesamten Ausdruck zu setzen (alternativ können die beim Aufruf der Match-Funktion angegeben werden):

- **a**: `re.A` – ASCII Matching
- **i**: `re.I` – ignoriere Groß-/Kleinschreibung
- **L**: `re.L` – *Locale*, vordefinierte Zeichenklassen werden von aktueller Lokalisierung abhängig gemacht – vom Gebrauch wird abgeraten!
- **m**: `re.M` – Multi-Zeilen Matching (betrifft `$` und `^`)

Informatik I

Bernhard
Nebel

Motivation

Das Modul
`re`

Die Syntax
regulärer
Ausdrücke

Weiteres zur
`re`-
Schnittstelle

Ausführliches
Beispiel

Erweiterungen I: Flags

- **(?aiLmsux):**

Diese Erweiterung erlaubt es, eine oder mehrere **Flags** für den gesamten Ausdruck zu setzen (alternativ können die beim Aufruf der Match-Funktion angegeben werden):

- **a**: re.A – ASCII Matching
- **i**: re.I – ignoriere Groß-/Kleinschreibung
- **L**: re.L – *Locale*, vordefinierte Zeichenklassen werden von aktueller Lokalisierung abhängig gemacht – vom Gebrauch wird abgeraten!
- **m**: re.M – Multi-Zeilen Matching (betrifft \$ und ^)
- **s**: re.S – Der Punkt matcht auch \n

Informatik I

Bernhard
Nebel

Motivation

Das Modul
re

Die Syntax
regulärer
Ausdrücke

Weiteres zur
re-
Schnittstelle

Ausführliches
Beispiel

Erweiterungen I: Flags

- **(?aiLmsux)**:

Diese Erweiterung erlaubt es, eine oder mehrere **Flags** für den gesamten Ausdruck zu setzen (alternativ können die beim Aufruf der Match-Funktion angegeben werden):

- **a**: `re.A` – ASCII Matching
- **i**: `re.I` – ignoriere Groß-/Kleinschreibung
- **L**: `re.L` – *Locale*, vordefinierte Zeichenklassen werden von aktueller Lokalisierung abhängig gemacht – vom Gebrauch wird abgeraten!
- **m**: `re.M` – Multi-Zeilen Matching (betrifft `$` und `^`)
- **s**: `re.S` – Der Punkt matcht auch `\n`
- **u**: `re.U` – nur für Rückwärtskompatibilität, da auf allen Unicode-Strings per Default mit Unicode-Matching gearbeitet wird.

Erweiterungen I: Flags

- **(?aiLmsux)**:

Diese Erweiterung erlaubt es, eine oder mehrere **Flags** für den gesamten Ausdruck zu setzen (alternativ können die beim Aufruf der Match-Funktion angegeben werden):

- **a**: `re.A` – ASCII Matching
- **i**: `re.I` – ignoriere Groß-/Kleinschreibung
- **L**: `re.L` – *Locale*, vordefinierte Zeichenklassen werden von aktueller Lokalisierung abhängig gemacht – vom Gebrauch wird abgeraten!
- **m**: `re.M` – Multi-Zeilen Matching (betrifft `$` und `^`)
- **s**: `re.S` – Der Punkt matcht auch `\n`
- **u**: `re.U` – nur für Rückwärtskompatibilität, da auf allen Unicode-Strings per Default mit Unicode-Matching gearbeitet wird.
- **x**: `re.X` – Weißraum-Zeichen im regulären Ausdruck werden ignoriert, wenn sie nicht mit einem `\` eingeleitet werden. Nach `#` kann man kommentieren.

Erweiterungen I: Flags – Beispiele

Python-Interpreter

```
>>> re.match(r'''(?xai)
... [^@\s]* # der lokale Teile
... @ # das at-Zeichen
... [\w-]*\.[\w-]*\w # der Domänenteil
... ''', 'ABX@GMX.DE')
```

Informatik I

Bernhard
Nebel

Motivation

Das Modul
re

Die Syntax
regulärer
Ausdrücke

Weiteres zur
re-
Schnittstelle

Ausführliches
Beispiel

Erweiterungen I: Flags – Beispiele

Python-Interpreter

```
>>> re.match(r'''(?xai)
... [^@\s]* # der lokale Teile
... @ # das at-Zeichen
... [\w-]*\.[\w-]*\w # der Domänenteil
... ''', 'ABX@GMX.DE')
<_sre.SRE_Match object at 0x10c55d9f0>
```

Informatik I

Bernhard
Nebel

Motivation

Das Modul
re

Die Syntax
regulärer
Ausdrücke

Weiteres zur
re-
Schnittstelle

Ausführliches
Beispiel

Erweiterungen I: Flags – Beispiele

Python-Interpreter

```
>>> re.match(r'''(?xai)
... [^@\s]* # der lokale Teile
... @ # das at-Zeichen
... [\w-]*\.[\w-]*\w # der Domänenteil
... ''', 'ABX@GMX.DE')
<_sre.SRE_Match object at 0x10c55d9f0> >>>
re.findall(r'\b\w+\b', 'Das ist die Hölle')
['Das', 'ist', 'die', 'Hölle']
```

Informatik I

Bernhard
Nebel

Motivation

Das Modul
re

Die Syntax
regulärer
Ausdrücke

Weiteres zur
re-
Schnittstelle

Ausführliches
Beispiel

Erweiterungen I: Flags – Beispiele

Python-Interpreter

```
>>> re.match(r'''(?xai)
... [^@\s]* # der lokale Teile
... @ # das at-Zeichen
... [\w-]*\.[\w-]*\w # der Domänenteil
... ''', 'ABX@GMX.DE')
<_sre.SRE_Match object at 0x10c55d9f0> >>>
re.findall(r'\b\w+\b', 'Das ist die Hölle')
['Das', 'ist', 'die', 'Hölle']
>>> re.findall(r'(?a)\b\w+\b', 'Das ist die Hölle')
['Das', 'ist', 'die', 'H', 'lle']
```

Informatik I

Bernhard
Nebel

Motivation

Das Modul
re

Die Syntax
regulärer
Ausdrücke

Weiteres zur
re-
Schnittstelle

Ausführliches
Beispiel

Erweiterungen II: Anonyme Gruppen und Gruppennamen

- **(?:...)**:
Hiermit wird eine „anonyme“ Gruppe gebildet, auf die **kein Bezug** genommen werden kann!

Informatik I

Bernhard
Nebel

Motivation

Das Modul
re

Die Syntax
regulärer
Ausdrücke

Weiteres zur
re-
Schnittstelle

Ausführliches
Beispiel

Erweiterungen II: Anonyme Gruppen und Gruppennamen

- **(?:...):**
Hiermit wird eine „anonyme“ Gruppe gebildet, auf die **kein Bezug** genommen werden kann!
- **(?P<name>...):**
Hiermit wird eine **benannte Gruppe** erzeugt, auf die man sich mit dem Namen *name* beziehen kann.

Informatik I

Bernhard
Nebel

Motivation

Das Modul
re

Die Syntax
regulärer
Ausdrücke

Weiteres zur
re-
Schnittstelle

Ausführliches
Beispiel

Erweiterungen II: Anonyme Gruppen und Gruppennamen

- **(?:...):**
Hiermit wird eine „anonyme“ Gruppe gebildet, auf die **kein Bezug** genommen werden kann!
- **(?P<name>...):**
Hiermit wird eine **benannte Gruppe** erzeugt, auf die man sich mit dem Namen *name* beziehen kann.
- **(?P=name):**
Dies ist das Gegenstück, mit dem man sich auf die benannte Gruppe beziehen kann.

Informatik I

Bernhard
Nebel

Motivation

Das Modul
re

Die Syntax
regulärer
Ausdrücke

Weiteres zur
re-
Schnittstelle

Ausführliches
Beispiel

Erweiterungen II: Anonyme Gruppen und Gruppennamen

- `(?:...)`:
Hiermit wird eine „anonyme“ Gruppe gebildet, auf die **kein Bezug** genommen werden kann!
- `(?P<name>...)`:
Hiermit wird eine **benannte Gruppe** erzeugt, auf die man sich mit dem Namen *name* beziehen kann.
- `(?P=name)`:
Dies ist das Gegenstück, mit dem man sich auf die benannte Gruppe beziehen kann.

Python-Interpreter

```
>>> f='129 337873 78324 43938 9388 824998 349734'  
>>> re.findall(r'\b(?:P<digit>\d)\d*(?P=digit))\b',  
f)  
[('337873', '3'), ('824998', '8')]
```

Informatik I

Bernhard
Nebel

Motivation

Das Modul
re

Die Syntax
regulärer
Ausdrücke

Weiteres zur
re-
Schnittstelle

Ausführliches
Beispiel

- `(?#...)`:
Alles in der Klammer nach dem `#`-Zeichen ist Kommentar!

Python-Interpreter

```
>>> f='Abba hat es aber'  
>>> r=r'(?i)(?#Nur ein Beispiel)ab.'  
>>> re.findall(r, f)  
['Abb', 'abe']
```

- **(?=...)**:
matcht, falls der Ausdruck ... als **nächstes** matcht! Dabei wird dieser aber nicht konsumiert, sondern kann wieder verwendet werden. D.h. wir schauen voraus. Man redet von **positiver Vorausschau** (*positive lookahead*).

- **(?=...)**:
matcht, falls der Ausdruck ... als **nächstes** matcht! Dabei wird dieser aber nicht konsumiert, sondern kann wieder verwendet werden. D.h. wir schauen voraus. Man redet von **positiver Vorausschau** (*positive lookahead*).
- **(?<=...)**:
matcht, falls der Ausdruck ... den String **vor** der aktuellen Position matcht! Dabei wird dieser aber nicht konsumiert, sondern kann wieder verwendet werden. D.h. wir schauen zurück. Man redet von **positiver Rückschau** (*positive lookbehind*). Achtung: Der Ausdruck muss Strings fester Länge beschreiben!

Erweiterungen III: Positive Rück- und Vorausschau (2)

- **Beispiel:** Wir wollen in einer Ziffernreihe alle dreistelligen Zahlen, die keine Nullen enthalten, aber durch Nullen eingefasst sind, finden.

Informatik I

Bernhard
Nebel

Motivation

Das Modul
re

Die Syntax
regulärer
Ausdrücke

Weiteres zur
re-
Schnittstelle

Ausführliches
Beispiel

Erweiterungen III: Positive Rück- und Vorausschau (2)

- **Beispiel:** Wir wollen in einer Ziffernreihe alle dreistelligen Zahlen, die keine Nullen enthalten, aber durch Nullen eingefasst sind, finden.

Python-Interpreter

```
>>> f='000566403580000345050052301570906040092800'  
>>> r=r'(?<=0)[1-9]{3}(?=0)'  
>>> re.findall(r, f)  
['358', '345', '523', '157', '928']
```

Informatik I

Bernhard
Nebel

Motivation

Das Modul
re

Die Syntax
regulärer
Ausdrücke

Weiteres zur
re-
Schnittstelle

Ausführliches
Beispiel

Erweiterungen III: Positive Rück- und Vorausschau (2)

- **Beispiel:** Wir wollen in einer Ziffernreihe alle dreistelligen Zahlen, die keine Nullen enthalten, aber durch Nullen eingefasst sind, finden.

Python-Interpreter

```
>>> f='000566403580000345050052301570906040092800'  
>>> r=r'(?<=0)[1-9]{3}(?=0)'  
>>> re.findall(r, f)  
['358', '345', '523', '157', '928']
```

- **Beachte:** 523 und 157 hätte man nicht als Ergebnis erhalten können, wenn die 0 Bestandteil des Patterns gewesen wäre.

Erweiterungen IV: Negative Rück- und Vorausschau

- **(?!...)**:
matcht, falls der Ausdruck ... als **nächstes nicht matcht!**
Dabei wird dieser aber nicht konsumiert.

Informatik I

Bernhard
Nebel

Motivation

Das Modul
re

Die Syntax
regulärer
Ausdrücke

Weiteres zur
re-
Schnittstelle

Ausführliches
Beispiel

Erweiterungen IV: Negative Rück- und Vorausschau

- **(?!...)**:
matcht, falls der Ausdruck ... als **nächstes nicht matcht!**
Dabei wird dieser aber nicht konsumiert.
- **(?<!...)**:
matcht, falls der Ausdruck ... den String **vor der aktuellen Position nicht matcht!** Dabei wird dieser aber nicht konsumiert. Auch hier muss der Ausdruck Strings einer festen Länge beschreiben!

Informatik I

Bernhard
Nebel

Motivation

Das Modul
re

Die Syntax
regulärer
Ausdrücke

Weiteres zur
re-
Schnittstelle

Ausführliches
Beispiel

Erweiterungen IV: Negative Rück- und Vorausschau

- **(?!...)**:
matcht, falls der Ausdruck ... als **nächstes nicht matcht!**
Dabei wird dieser aber nicht konsumiert.
- **(?<!...)**:
matcht, falls der Ausdruck ... den String **vor der aktuellen Position nicht matcht!** Dabei wird dieser aber nicht konsumiert. Auch hier muss der Ausdruck Strings einer festen Länge beschreiben!
- **Beispiel erweitert**: keine zwei Nullen vorher oder hinterher.

Informatik I

Bernhard
Nebel

Motivation

Das Modul
re

Die Syntax
regulärer
Ausdrücke

Weiteres zur
re-
Schnittstelle

Ausführliches
Beispiel

Erweiterungen IV: Negative Rück- und Vorausschau

- **(?!...)**:
matcht, falls der Ausdruck ... als **nächstes nicht matcht!**
Dabei wird dieser aber nicht konsumiert.
- **(?<!...)**:
matcht, falls der Ausdruck ... den String **vor der aktuellen Position nicht matcht!** Dabei wird dieser aber nicht konsumiert. Auch hier muss der Ausdruck Strings einer festen Länge beschreiben!
- **Beispiel erweitert:** keine zwei Nullen vorher oder hinterher.

Python-Interpreter

```
>>> f='000566403580000345050052301570906040092800'  
>>> r=r'(?<=0)(?<!00)[1-9]{3}(?!00)(?=0)'  
>>> re.findall(r, f)  
['157']
```

Informatik I

Bernhard
Nebel

Motivation

Das Modul
re

Die Syntax
regulärer
Ausdrücke

Weiteres zur
re-
Schnittstelle

Ausführliches
Beispiel

Erweiterungen V: Konditionale Matches

- *(?(id/name)yes-pattern|no-pattern)*: Falls die Gruppe mit dem angegebenen Index oder Namen einen Wert erhalten hat, wird der erste Teil zum Matchen benutzt, sonst der zweite Teil (der optional ist).

Informatik I

Bernhard
Nebel

Motivation

Das Modul
re

Die Syntax
regulärer
Ausdrücke

Weiteres zur
re-
Schnittstelle

Ausführliches
Beispiel

Erweiterungen V: Konditionale Matches

- *(?(id/name)yes-pattern|no-pattern)*: Falls die Gruppe mit dem angegebenen Index oder Namen einen Wert erhalten hat, wird der erste Teil zum Matchen benutzt, sonst der zweite Teil (der optional ist).

Python-Interpreter

```
>>> r = r'(?P<klammer>\( )?Python(?(klammer)\))$'  
>>> re.match(r, 'Python') != None  
True  
>>> re.match(r, '(Python)') != None  
True  
>>> re.match(r, '(Python)') != None  
False
```

Informatik I

Bernhard
Nebel

Motivation

Das Modul
re

Die Syntax
regulärer
Ausdrücke

Weiteres zur
re-
Schnittstelle

Ausführliches
Beispiel

Erweiterungen V: Konditionale Matches

- *(?(id/name)yes-pattern|no-pattern)*: Falls die Gruppe mit dem angegeben Index oder Namen einen Wert erhalten hat, wird der erste Teil zum Matchen benutzt, sonst der zweite Teil (der optional ist).

Python-Interpreter

```
>>> r = r'(?P<klammer>\( )?Python(?(klammer)\))$'  
>>> re.match(r, 'Python') != None  
True  
>>> re.match(r, '(Python)') != None  
True  
>>> re.match(r, '(Python)') != None  
False
```

- Generell werden konditionale Pattern aber als schwierig zu lesen und eher überflüssig angesehen.

Informatik I

Bernhard
Nebel

Motivation

Das Modul
re

Die Syntax
regulärer
Ausdrücke

Weiteres zur
re-
Schnittstelle

Ausführliches
Beispiel

Debuggen von regulären Ausdrücken

- Wenn Matches nicht erfolgreich sind oder aus den falschen Gründen erfolgreich sind, ist es oft schwierig, die **Ursachen** dafür zu verstehen.

Informatik I

Bernhard
Nebel

Motivation

Das Modul
re

Die Syntax
regulärer
Ausdrücke

Weiteres zur
re-
Schnittstelle

Ausführliches
Beispiel

Debuggen von regulären Ausdrücken

- Wenn Matches nicht erfolgreich sind oder aus den falschen Gründen erfolgreich sind, ist es oft schwierig, die **Ursachen** dafür zu verstehen.
- Eine Vorgehensweise ist: Erst einmal kleinere reguläre Ausdrücke zum Matchen benutzen und dann zusammensetzen.

Informatik I

Bernhard
Nebel

Motivation

Das Modul
re

Die Syntax
regulärer
Ausdrücke

Weiteres zur
re-
Schnittstelle

Ausführliches
Beispiel

Debuggen von regulären Ausdrücken

- Wenn Matches nicht erfolgreich sind oder aus den falschen Gründen erfolgreich sind, ist es oft schwierig, die **Ursachen** dafür zu verstehen.
- Eine Vorgehensweise ist: Erst einmal kleinere reguläre Ausdrücke zum Matchen benutzen und dann zusammensetzen.
- Alternativ: Einen Online-Debugger/Interpreter nutzen, z.B. <https://www.debuggex.com/>

Informatik I

Bernhard
Nebel

Motivation

Das Modul
re

Die Syntax
regulärer
Ausdrücke

Weiteres zur
re-
Schnittstelle

Ausführliches
Beispiel

Debuggen von regulären Ausdrücken

- Wenn Matches nicht erfolgreich sind oder aus den falschen Gründen erfolgreich sind, ist es oft schwierig, die **Ursachen** dafür zu verstehen.
- Eine Vorgehensweise ist: Erst einmal kleinere reguläre Ausdrücke zum Matchen benutzen und dann zusammensetzen.
- Alternativ: Einen Online-Debugger/Interpreter nutzen, z.B. <https://www.debuggex.com/>
 - Gibt eine Visualisierung des Ausdrucks als **Zustandsmaschine** (ein nicht-deterministischer endlicher Automat)

Informatik I

Bernhard
Nebel

Motivation

Das Modul
re

Die Syntax
regulärer
Ausdrücke

Weiteres zur
re-
Schnittstelle

Ausführliches
Beispiel

Debuggen von regulären Ausdrücken

- Wenn Matches nicht erfolgreich sind oder aus den falschen Gründen erfolgreich sind, ist es oft schwierig, die **Ursachen** dafür zu verstehen.
- Eine Vorgehensweise ist: Erst einmal kleinere reguläre Ausdrücke zum Matchen benutzen und dann zusammensetzen.
- Alternativ: Einen Online-Debugger/Interpreter nutzen, z.B. <https://www.debuggex.com/>
 - Gibt eine Visualisierung des Ausdrucks als **Zustandsmaschine** (ein nicht-deterministischer endlicher Automat)
 - Erlaubt Anfangspunkt zu wählen und visualisiert dann die verschiedenen möglichen Punkte.

Informatik I

Bernhard
Nebel

Motivation

Das Modul
re

Die Syntax
regulärer
Ausdrücke

Weiteres zur
re-
Schnittstelle

Ausführliches
Beispiel

Debuggen von regulären Ausdrücken

- Wenn Matches nicht erfolgreich sind oder aus den falschen Gründen erfolgreich sind, ist es oft schwierig, die **Ursachen** dafür zu verstehen.
- Eine Vorgehensweise ist: Erst einmal kleinere reguläre Ausdrücke zum Matchen benutzen und dann zusammensetzen.
- Alternativ: Einen Online-Debugger/Interpreter nutzen, z.B. <https://www.debuggex.com/>
 - Gibt eine Visualisierung des Ausdrucks als **Zustandsmaschine** (ein nicht-deterministischer endlicher Automat)
 - Erlaubt Anfangspunkt zu wählen und visualisiert dann die verschiedenen möglichen Punkte.
 - Enthält einen *Cheatsheet* für reguläre Ausdrücke.

Informatik I

Bernhard
Nebel

Motivation

Das Modul
re

Die Syntax
regulärer
Ausdrücke

Weiteres zur
re-
Schnittstelle

Ausführliches
Beispiel

Reguläre Ausdrücke und reguläre Sprachen

- Reguläre Ausdrücke werden auch in **vielen anderen Systemen** mit ganz ähnlicher Syntax eingesetzt.

Informatik I

Bernhard
Nebel

Motivation

Das Modul
re

Die Syntax
regulärer
Ausdrücke

Weiteres zur
re-
Schnittstelle

Ausführliches
Beispiel

Reguläre Ausdrücke und reguläre Sprachen

- Reguläre Ausdrücke werden auch in **vielen anderen Systemen** mit ganz ähnlicher Syntax eingesetzt.
- In der *Theoretischen Informatik* werden auch reguläre Ausdrücke und die von ihnen erzeugten regulären Sprachen untersucht.

Informatik I

Bernhard
Nebel

Motivation

Das Modul
re

Die Syntax
regulärer
Ausdrücke

Weiteres zur
re-
Schnittstelle

Ausführliches
Beispiel

Reguläre Ausdrücke und reguläre Sprachen

- Reguläre Ausdrücke werden auch in **vielen anderen Systemen** mit ganz ähnlicher Syntax eingesetzt.
- In der *Theoretischen Informatik* werden auch reguläre Ausdrücke und die von ihnen erzeugten regulären Sprachen untersucht.
- Dort bestehen reguläre Ausdrücke aber nur aus einzelnen Zeichen, Alternativ-Operator, Gruppierung und den Quantoren $*$ und $+$.

Informatik I

Bernhard
Nebel

Motivation

Das Modul
re

Die Syntax
regulärer
Ausdrücke

Weiteres zur
re-
Schnittstelle

Ausführliches
Beispiel

Reguläre Ausdrücke und reguläre Sprachen

- Reguläre Ausdrücke werden auch in **vielen anderen Systemen** mit ganz ähnlicher Syntax eingesetzt.
- In der *Theoretischen Informatik* werden auch reguläre Ausdrücke und die von ihnen erzeugten regulären Sprachen untersucht.
- Dort bestehen reguläre Ausdrücke aber nur aus einzelnen Zeichen, Alternativ-Operator, Gruppierung und den Quantoren $*$ und $+$.
- Die meisten zusätzlichen Ausdrucksmittel in Sprachen wie Python sind „**syntaktischer Zucker**“.

Informatik I

Bernhard
Nebel

Motivation

Das Modul
re

Die Syntax
regulärer
Ausdrücke

Weiteres zur
re-
Schnittstelle

Ausführliches
Beispiel

Reguläre Ausdrücke und reguläre Sprachen

- Reguläre Ausdrücke werden auch in **vielen anderen Systemen** mit ganz ähnlicher Syntax eingesetzt.
- In der *Theoretischen Informatik* werden auch reguläre Ausdrücke und die von ihnen erzeugten regulären Sprachen untersucht.
- Dort bestehen reguläre Ausdrücke aber nur aus einzelnen Zeichen, Alternativ-Operator, Gruppierung und den Quantoren $*$ und $+$.
- Die meisten zusätzlichen Ausdrucksmittel in Sprachen wie Python sind „**syntaktischer Zucker**“.
 - Allerdings erlauben die Zählquantoren eine **exponentiell kürzere Darstellung**.

Informatik I

Bernhard
Nebel

Motivation

Das Modul
re

Die Syntax
regulärer
Ausdrücke

Weiteres zur
re-
Schnittstelle

Ausführliches
Beispiel

Reguläre Ausdrücke und reguläre Sprachen

- Reguläre Ausdrücke werden auch in **vielen anderen Systemen** mit ganz ähnlicher Syntax eingesetzt.
- In der **Theoretischen Informatik** werden auch reguläre Ausdrücke und die von ihnen erzeugten regulären Sprachen untersucht.
- Dort bestehen reguläre Ausdrücke aber nur aus einzelnen Zeichen, Alternativ-Operator, Gruppierung und den Quantoren $*$ und $+$.
- Die meisten zusätzlichen Ausdrucksmittel in Sprachen wie Python sind „**syntaktischer Zucker**“.
 - Allerdings erlauben die Zählquantoren eine **exponentiell kürzere Darstellung**.
 - Der Rückbezug auf Gruppen durch $\backslash n$ geht dann echt über die **Ausdrucksfähigkeit** normaler regulärer Ausdrücke hinaus.

Informatik I

Bernhard
Nebel

Motivation

Das Modul
re

Die Syntax
regulärer
Ausdrücke

Weiteres zur
re-
Schnittstelle

Ausführliches
Beispiel

Weiteres zur re-Schnittstelle

Kompilieren von regulären Ausdrücken

- Bisher haben wir den regulären Ausdruck direkt als String beim Aufruf der Match-Funktion angegeben.

Informatik I

Bernhard
Nebel

Motivation

Das Modul
re

Die Syntax
regulärer
Ausdrücke

**Weiteres zur
re-
Schnittstelle**

Ausführliches
Beispiel

Kompilieren von regulären Ausdrücken

- Bisher haben wir den regulären Ausdruck direkt als String beim Aufruf der Match-Funktion angegeben.
- Man kann, wenn der reguläre Ausdruck öfter verwendet werden soll, diesen **kompilieren** und dann das entsprechende Regular-Expression-Objekt benutzen.

Informatik I

Bernhard
Nebel

Motivation

Das Modul
re

Die Syntax
regulärer
Ausdrücke

Weiteres zur
re-
Schnittstelle

Ausführliches
Beispiel

Kompilieren von regulären Ausdrücken

- Bisher haben wir den regulären Ausdruck direkt als String beim Aufruf der Match-Funktion angegeben.
- Man kann, wenn der reguläre Ausdruck öfter verwendet werden soll, diesen **kompilieren** und dann das entsprechende Regular-Expression-Objekt benutzen.
- `re.compile(pattern, flags=0)`

Informatik I

Bernhard
Nebel

Motivation

Das Modul
re

Die Syntax
regulärer
Ausdrücke

Weiteres zur
re-
Schnittstelle

Ausführliches
Beispiel

Kompilieren von regulären Ausdrücken

- Bisher haben wir den regulären Ausdruck direkt als String beim Aufruf der Match-Funktion angegeben.
- Man kann, wenn der reguläre Ausdruck öfter verwendet werden soll, diesen **kompilieren** und dann das entsprechende Regular-Expression-Objekt benutzen.
- `re.compile(pattern, flags=0)`

Python-Interpreter

```
>>> rx = re.compile(r'^(\d{1,2}\.){2}\d{4}$')
>>> rx
<_sre.SRE_Pattern object at 0x10c566180>
>>> rx.match('1.12.2014')
<_sre.SRE_Match object at 0x10c561288>
```

Informatik I

Bernhard
Nebel

Motivation

Das Modul
re

Die Syntax
regulärer
Ausdrücke

Weiteres zur
re-
Schnittstelle

Ausführliches
Beispiel

Kompilieren von regulären Ausdrücken

- Bisher haben wir den regulären Ausdruck direkt als String beim Aufruf der Match-Funktion angegeben.
- Man kann, wenn der reguläre Ausdruck öfter verwendet werden soll, diesen **kompilieren** und dann das entsprechende Regular-Expression-Objekt benutzen.
- `re.compile(pattern, flags=0)`

Python-Interpreter

```
>>> rx = re.compile(r'^(\d{1,2}\.){2}\d{4}$')
>>> rx
<_sre.SRE_Pattern object at 0x10c566180>
>>> rx.match('1.12.2014')
<_sre.SRE_Match object at 0x10c561288>
```

- Die Regular-Expression-Objekte besitzen Methoden entsprechend zu den re-Methoden, d.h. `match`, `search`, usw.

- Die Match-Objekte besitzen eine Menge von Methoden und Attributen, die den Match genauer beschreiben. Einige werden jetzt aufgeführt. Sei m ein Match-Objekt:

Match-Objekte

- Die Match-Objekte besitzen eine Menge von Methoden und Attributen, die den Match genauer beschreiben. Einige werden jetzt aufgeführt. Sei `m` ein Match-Objekt:
 - `m.group(*groups)`:
Gibt die gematchten Teilstrings für die angegebenen Gruppen zurück. Gruppe 0 ist der gesamte gematchte String.

Informatik I

Bernhard
Nebel

Motivation

Das Modul
re

Die Syntax
regulärer
Ausdrücke

Weiteres zur
re-
Schnittstelle

Ausführliches
Beispiel

- Die Match-Objekte besitzen eine Menge von Methoden und Attributen, die den Match genauer beschreiben. Einige werden jetzt aufgeführt. Sei `m` ein Match-Objekt:
 - `m.group(*groups)`:
Gibt die gematchten Teilstrings für die angegebenen Gruppen zurück. Gruppe 0 ist der gesamte gematchte String.
 - `m.groups(default=None)`:
Gibt alle Teilstrings aller Gruppen zurück, wobei leere (nicht gematchte) Gruppen den Defaultwert erhalten.

Match-Objekte

- Die Match-Objekte besitzen eine Menge von Methoden und Attributen, die den Match genauer beschreiben. Einige werden jetzt aufgeführt. Sei `m` ein Match-Objekt:
 - `m.group(*groups)`:
Gibt die gematchten Teilstrings für die angegebenen Gruppen zurück. Gruppe 0 ist der gesamte gematchte String.
 - `m.groups(default=None)`:
Gibt alle Teilstrings aller Gruppen zurück, wobei leere (nicht gematchte) Gruppen den Defaultwert erhalten.
 - `m.groupdict(default=None)`:
Gibt ein dict mit allen benannten Gruppen zurück.

Informatik I

Bernhard
Nebel

Motivation

Das Modul
re

Die Syntax
regulärer
Ausdrücke

Weiteres zur
re-
Schnittstelle

Ausführliches
Beispiel

- Die Match-Objekte besitzen eine Menge von Methoden und Attributen, die den Match genauer beschreiben. Einige werden jetzt aufgeführt. Sei `m` ein Match-Objekt:
 - `m.group(*groups)`:
Gibt die gematchten Teilstrings für die angegebenen Gruppen zurück. Gruppe 0 ist der gesamte gematchte String.
 - `m.groups(default=None)`:
Gibt alle Teilstrings aller Gruppen zurück, wobei leere (nicht gematchte) Gruppen den Defaultwert erhalten.
 - `m.groupdict(default=None)`:
Gibt ein dict mit allen benannten Gruppen zurück.
 - `m.start()`:
Anfangsindex des Matches.

- Die Match-Objekte besitzen eine Menge von Methoden und Attributen, die den Match genauer beschreiben. Einige werden jetzt aufgeführt. Sei `m` ein Match-Objekt:
 - `m.group(*groups)`:
Gibt die gematchten Teilstrings für die angegebenen Gruppen zurück. Gruppe 0 ist der gesamte gematchte String.
 - `m.groups(default=None)`:
Gibt alle Teilstrings aller Gruppen zurück, wobei leere (nicht gematchte) Gruppen den Defaultwert erhalten.
 - `m.groupdict(default=None)`:
Gibt ein dict mit allen benannten Gruppen zurück.
 - `m.start()`:
Anfangsindex des Matches.
 - `m.end()`:
Endindex des Matches.

- Die Match-Objekte besitzen eine Menge von Methoden und Attributen, die den Match genauer beschreiben. Einige werden jetzt aufgeführt. Sei `m` ein Match-Objekt:
 - `m.group(*groups)`:
Gibt die gematchten Teilstrings für die angegebenen Gruppen zurück. Gruppe 0 ist der gesamte gematchte String.
 - `m.groups(default=None)`:
Gibt alle Teilstrings aller Gruppen zurück, wobei leere (nicht gematchte) Gruppen den Defaultwert erhalten.
 - `m.groupdict(default=None)`:
Gibt ein dict mit allen benannten Gruppen zurück.
 - `m.start()`:
Anfangsindex des Matches.
 - `m.end()`:
Endindex des Matches.
 - `m.span()`:
= `(m.start(), m.end())`.

Match-Objekte: Beispiele

Python-Interpreter

```
>>> f='000566403580000345050052301570906040092800'  
>>> rx = re.compile(r'(?<=0)[1-9]{3}(?=0)')  
>>> for m in rx.finditer(f):  
...     print(m.group(0), m.span(), "", end="")
```

Informatik I

Bernhard
Nebel

Motivation

Das Modul
re

Die Syntax
regulärer
Ausdrücke

Weiteres zur
re-
Schnittstelle

Ausführliches
Beispiel

Match-Objekte: Beispiele

Python-Interpreter

```
>>> f='000566403580000345050052301570906040092800'  
>>> rx = re.compile(r'(?<=0)[1-9]{3}(?=0)')  
>>> for m in rx.finditer(f):  
...     print(m.group(0), m.span(), "", end="")  
358 (8, 11) 345 (15, 18) 523 (22, 25) 157 (26, 29)  
928 (37, 40)
```

Informatik I

Bernhard
Nebel

Motivation

Das Modul
re

Die Syntax
regulärer
Ausdrücke

Weiteres zur
re-
Schnittstelle

Ausführliches
Beispiel

Match-Objekte: Beispiele

Python-Interpreter

```
>>> f='000566403580000345050052301570906040092800'  
>>> rx = re.compile(r'(?<=0)[1-9]{3}(?=0)')  
>>> for m in rx.finditer(f):  
...     print(m.group(0), m.span(), "", end="")  
358 (8, 11) 345 (15, 18) 523 (22, 25) 157 (26, 29)  
928 (37, 40)  
>>> t='Python ist eine langweilige Sprache'  
>>> ry = re.compile('langweilig')  
>>> ry.sub('toll',t)
```

Informatik I

Bernhard
Nebel

Motivation

Das Modul
re

Die Syntax
regulärer
Ausdrücke

Weiteres zur
re-
Schnittstelle

Ausführliches
Beispiel

Match-Objekte: Beispiele

Python-Interpreter

```
>>> f='000566403580000345050052301570906040092800'  
>>> rx = re.compile(r'(?<=0)[1-9]{3}(?=0)')  
>>> for m in rx.finditer(f):  
...     print(m.group(0), m.span(), "", end="")  
358 (8, 11) 345 (15, 18) 523 (22, 25) 157 (26, 29)  
928 (37, 40)  
>>> t='Python ist eine langweilige Sprache'  
>>> ry = re.compile('langweilig')  
>>> ry.sub('toll',t)  
'Python ist eine tolle Sprache'
```

Informatik I

Bernhard
Nebel

Motivation

Das Modul
re

Die Syntax
regulärer
Ausdrücke

Weiteres zur
re-
Schnittstelle

Ausführliches
Beispiel

Ausführliches Beispiel

Informatik I

Bernhard
Nebel

Motivation

Das Modul
re

Die Syntax
regulärer
Ausdrücke

Weiteres zur
re-
Schnittstelle

**Ausführliches
Beispiel**

Beispiel: Worthäufigkeiten zählen (1)

- **Isolieren** von Worten (unter Weglassen von Satzzeichen):

`\b(\w+)\b.`

Informatik I

Bernhard
Nebel

Motivation

Das Modul
re

Die Syntax
regulärer
Ausdrücke

Weiteres zur
re-
Schnittstelle

**Ausführliches
Beispiel**

Beispiel: Worthäufigkeiten zählen (1)

- **Isolieren** von Worten (unter Weglassen von Satzzeichen):
`\b(\w+)\b`.
- Worte mit **Bindestrichen** und **Apostrophen**?

Informatik I

Bernhard
Nebel

Motivation

Das Modul
re

Die Syntax
regulärer
Ausdrücke

Weiteres zur
re-
Schnittstelle

**Ausführliches
Beispiel**

Beispiel: Worthäufigkeiten zählen (1)

- **Isolieren** von Worten (unter Weglassen von Satzzeichen):
`\b(\w+)\b.`
 - Worte mit **Bindestrichen** und **Apostrophen**?
- Hinzunahme von Apostroph und Bindestrich:
`\b([\w'-]+)\b.`

Informatik I

Bernhard
Nebel

Motivation

Das Modul
re

Die Syntax
regulärer
Ausdrücke

Weiteres zur
re-
Schnittstelle

Ausführliches
Beispiel

Beispiel: Worthäufigkeiten zählen (1)

- **Isolieren** von Worten (unter Weglassen von Satzzeichen):
 $\backslash\mathbf{b}(\backslash\mathbf{w}+)\backslash\mathbf{b}$.
- Worte mit **Bindestrichen** und **Apostrophen**?
- Hinzunahme von Apostroph und Bindestrich:
 $\backslash\mathbf{b}([\backslash\mathbf{w}'-]+)\backslash\mathbf{b}$.
- Ist `tree_branch` ein Wort?

Informatik I

Bernhard
Nebel

Motivation

Das Modul
re

Die Syntax
regulärer
Ausdrücke

Weiteres zur
re-
Schnittstelle

Ausführliches
Beispiel

Beispiel: Worthäufigkeiten zählen (1)

- **Isolieren** von Worten (unter Weglassen von Satzzeichen):
`\b(\w+)\b`.
- Worte mit **Bindestrichen** und **Apostrophen**?
→ Hinzunahme von Apostroph und Bindestrich:
`\b([\w'-]+)\b`.
- Ist `tree_branch` ein Wort?
→ Ohne **Unterstriche**: `\b([a-zA-ZäöüÄÖÜß'-]+)\b`

Informatik I

Bernhard
Nebel

Motivation

Das Modul
re

Die Syntax
regulärer
Ausdrücke

Weiteres zur
re-
Schnittstelle

Ausführliches
Beispiel

Beispiel: Worthäufigkeiten zählen (1)

- **Isolieren** von Worten (unter Weglassen von Satzzeichen):
`\b(\w+)\b`.
- Worte mit **Bindestrichen** und **Apostrophen**?
→ Hinzunahme von Apostroph und Bindestrich:
`\b([\w'-]+)\b`.
- Ist `tree_branch` ein Wort?
→ Ohne **Unterstriche**: `\b([a-zA-ZäöüÄÖÜß'-]+)\b`
- Was, wenn spezielle Buchstaben aus anderen Sprachen berücksichtigt werden sollen?

Informatik I

Bernhard
Nebel

Motivation

Das Modul
re

Die Syntax
regulärer
Ausdrücke

Weiteres zur
re-
Schnittstelle

Ausführliches
Beispiel

Beispiel: Worthäufigkeiten zählen (1)

- **Isolieren** von Worten (unter Weglassen von Satzzeichen):
`\b(\w+)\b`.
- Worte mit **Bindestrichen** und **Apostrophen**?
→ Hinzunahme von Apostroph und Bindestrich:
`\b([\w'-]+)\b`.
- Ist `tree_branch` ein Wort?
→ Ohne **Unterstriche**: `\b([a-zA-ZäöüÄÖÜß'-]+)\b`
- Was, wenn spezielle Buchstaben aus anderen Sprachen berücksichtigt werden sollen?
→ Alle **Wortzeichen** ohne Unterstrich:
`\b([\^\w_]|['-]+)\b`

Informatik I

Bernhard
Nebel

Motivation

Das Modul
re

Die Syntax
regulärer
Ausdrücke

Weiteres zur
re-
Schnittstelle

Ausführliches
Beispiel

Beispiel: Worthäufigkeiten zählen (1)

- **Isolieren** von Worten (unter Weglassen von Satzzeichen):
`\b(\w+)\b.`
- Worte mit **Bindestrichen** und **Apostrophen**?
→ Hinzunahme von Apostroph und Bindestrich:
`\b([\w'-]+)\b.`
- Ist `tree_branch` ein Wort?
→ Ohne **Unterstriche**: `\b([a-zA-ZäöüÄÖÜß'-]+)\b`
- Was, wenn spezielle Buchstaben aus anderen Sprachen berücksichtigt werden sollen?
→ Alle **Wortzeichen** ohne Unterstrich:
`\b([\w_]|['-]+)\b`
- **Trennen** Unterstriche Worte?

Informatik I

Bernhard
Nebel

Motivation

Das Modul
re

Die Syntax
regulärer
Ausdrücke

Weiteres zur
re-
Schnittstelle

Ausführliches
Beispiel

Beispiel: Worthäufigkeiten zählen (1)

- **Isolieren** von Worten (unter Weglassen von Satzzeichen):
`\b(\w+)\b`.
- Worte mit **Bindestrichen** und **Apostrophen**?
→ Hinzunahme von Apostroph und Bindestrich:
`\b([\w'-]+)\b`.
- Ist `tree_branch` ein Wort?
→ Ohne **Unterstriche**: `\b([a-zA-ZäöüÄÖÜß'-]+)\b`
- Was, wenn spezielle Buchstaben aus anderen Sprachen berücksichtigt werden sollen?
→ Alle **Wortzeichen** ohne Unterstrich:
`\b(([\^\\w_] | [' -])+)\b`
- **Trennen** Unterstriche Worte?
→ Unterstrich als Worttrenner:
`(\b|(?<=_))(([\^\\w_] | [' -])+)(\b|(?=_))`

Informatik I

Bernhard
Nebel

Motivation

Das Modul
re

Die Syntax
regulärer
Ausdrücke

Weiteres zur
re-
Schnittstelle

Ausführliches
Beispiel

Beispiel: Worthäufigkeiten zählen (2)

count.py

```
import re
import operator
def count(fn, maxitems=10):
    rx = re.compile(
        r"(\b|(?<=_))(([\W_] | [' -])+) (\b|(?=_))")
    hist = dict()
    with open(fn, encoding='utf8') as f:
        text = f.read()
    for m in rx.finditer(text):
        hist[m.group(0).lower()] =
            hist.setdefault(m.group(0).lower(), 0) + 1
    return((sorted(hist.items(),
                    key=operator.itemgetter(1),
                    reverse=True))[0:maxitems])
```

Informatik I

Bernhard
Nebel

Motivation

Das Modul
re

Die Syntax
regulärer
Ausdrücke

Weiteres zur
re-
Schnittstelle

Ausführliches
Beispiel

Beispiel: Worthäufigkeiten zählen (3)

- Die Konstruktion

```
with open(name) as f: ...
```

ist äquivalent zu der längeren Konstruktion:

```
try: f = open(name); ...
```

```
finally: f.close()
```

Informatik I

Bernhard
Nebel

Motivation

Das Modul
re

Die Syntax
regulärer
Ausdrücke

Weiteres zur
re-
Schnittstelle

**Ausführliches
Beispiel**

Beispiel: Worthäufigkeiten zählen (3)

- Die Konstruktion
`with open(name) as f: ...`
ist äquivalent zu der längeren Konstruktion:
`try: f = open(name); ...`
`finally: f.close()`
- `encoding` ist ein benannter Parameter für `open`, mit dem man die Kodierung der Textdatei spezifizieren kann (u.a., `ascii`, `utf8`, `latin9`, `cp1252`)

Beispiel: Worthäufigkeiten zählen (3)

- Die Konstruktion
`with open(name) as f: ...`
ist äquivalent zu der längeren Konstruktion:
`try: f = open(name); ...`
`finally: f.close()`
- `encoding` ist ein benannter Parameter für `open`, mit dem man die Kodierung der Textdatei spezifizieren kann (u.a., `ascii`, `utf8`, `latin9`, `cp1252`)
- Den `key`-Parameter und die `itemgetter`-Funktion hatten wir schon besprochen.