

Informatik I

25. Iteratoren und Generatoren

Bernhard Nebel

Albert-Ludwigs-Universität Freiburg

28.01.2014

Iteratoren

Informatik I

Bernhard
Nebel

Iteratoren

Generatoren

Das Modul
itertools

- Wir haben den Begriff **iterierbares Objekt** bereits sehr oft erwähnt.

- Wir haben den Begriff **iterierbares Objekt** bereits sehr oft erwähnt.
- Dies sind unter anderem **Container**-Objekte, über deren Elemente wir in `for`-Schleifen iterieren können.

- Wir haben den Begriff **iterierbares Objekt** bereits sehr oft erwähnt.
- Dies sind unter anderem **Container**-Objekte, über deren Elemente wir in `for`-Schleifen iterieren können.
- Sequenzen und ähnliche Objekte, wie Tupel, Listen, Strings, `dicts` und Mengen gehören dazu:

- Wir haben den Begriff **iterierbares Objekt** bereits sehr oft erwähnt.
- Dies sind unter anderem **Container**-Objekte, über deren Elemente wir in `for`-Schleifen iterieren können.
- Sequenzen und ähnliche Objekte, wie Tupel, Listen, Strings, dicts und Mengen gehören dazu:

Python-Interpreter

```
>>> for el in set((1, 5, 3, 0)): print(el, end=' ')  
...
```

- Wir haben den Begriff **iterierbares Objekt** bereits sehr oft erwähnt.
- Dies sind unter anderem **Container**-Objekte, über deren Elemente wir in `for`-Schleifen iterieren können.
- Sequenzen und ähnliche Objekte, wie Tupel, Listen, Strings, dicts und Mengen gehören dazu:

Python-Interpreter

```
>>> for el in set((1, 5, 3, 0)): print(el, end=' ')  
...
```

- Wir haben den Begriff **iterierbares Objekt** bereits sehr oft erwähnt.
- Dies sind unter anderem **Container**-Objekte, über deren Elemente wir in `for`-Schleifen iterieren können.
- Sequenzen und ähnliche Objekte, wie Tupel, Listen, Strings, dicts und Mengen gehören dazu:

Python-Interpreter

```
>>> for el in set((1, 5, 3, 0)): print(el, end=' ')  
...  
0 1 3 5
```

- Was hier genau passiert, wollen wir uns genauer anschauen.

Das Iterator-Protokoll

- Ein Objekt ist **iterierbar**, wenn es das **Iterator-Protokoll** unterstützt.

Informatik I

Bernhard
Nebel

Iteratoren

Generatoren

Das Modul
itertools

Das Iterator-Protokoll

- Ein Objekt ist **iterierbar**, wenn es das **Iterator-Protokoll** unterstützt.
- D.h. es muss die magische Methode `__iter__` besitzen, die einen neuen **Iterator** zurück liefert.

Informatik I

Bernhard
Nebel

Iteratoren

Generatoren

Das Modul
itertools

Das Iterator-Protokoll

- Ein Objekt ist **iterierbar**, wenn es das **Iterator-Protokoll** unterstützt.
- D.h. es muss die magische Methode `__iter__` besitzen, die einen neuen **Iterator** zurück liefert.
- Ein Iterator ist ein Objekt, das ebenfalls eine magische Methode `__iter__` besitzt, die `self` zurück gibt.

Informatik I

Bernhard
Nebel

Iteratoren

Generatoren

Das Modul
itertools

Das Iterator-Protokoll

- Ein Objekt ist **iterierbar**, wenn es das **Iterator-Protokoll** unterstützt.
- D.h. es muss die magische Methode `__iter__` besitzen, die einen neuen **Iterator** zurück liefert.
- Ein Iterator ist ein Objekt, das ebenfalls eine magische Methode `__iter__` besitzt, die `self` zurück gibt.
- Außerdem muss es eine magische Methode `__next__` besitzen, die das jeweilig nächste Element zurück liefert. Gibt es kein weiteres Element, soll die *Exception* **StopIteration** ausgelöst werden.

Das Iterator-Protokoll

- Ein Objekt ist **iterierbar**, wenn es das **Iterator-Protokoll** unterstützt.
- D.h. es muss die magische Methode `__iter__` besitzen, die einen neuen **Iterator** zurück liefert.
- Ein Iterator ist ein Objekt, das ebenfalls eine magische Methode `__iter__` besitzt, die `self` zurück gibt.
- Außerdem muss es eine magische Methode `__next__` besitzen, die das jeweilig nächste Element zurück liefert. Gibt es kein weiteres Element, soll die *Exception* **StopIteration** ausgelöst werden.
- Die `__iter__`-Methode kann auch mit der Funktion `iter(object)` aktiviert werden.

Informatik I

Bernhard
Nebel

Iteratoren

Generatoren

Das Modul
itertools

Das Iterator-Protokoll

- Ein Objekt ist **iterierbar**, wenn es das **Iterator-Protokoll** unterstützt.
- D.h. es muss die magische Methode `__iter__` besitzen, die einen neuen **Iterator** zurück liefert.
- Ein Iterator ist ein Objekt, das ebenfalls eine magische Methode `__iter__` besitzt, die `self` zurück gibt.
- Außerdem muss es eine magische Methode `__next__` besitzen, die das jeweilig nächste Element zurück liefert. Gibt es kein weiteres Element, soll die *Exception* **StopIteration** ausgelöst werden.
- Die `__iter__`-Methode kann auch mit der Funktion `iter(object)` aktiviert werden.
- Ebenso kann die `__next__`-Methode mit der Funktion `next(object)` aktiviert werden.

Die Implementation der `for`-Schleife

Mit Hilfe des Iterator-Protokolls können `for`-Schleifen auf die folgende Art auf `while`-Schleifen reduziert werden (im Python-Interpreter wird das tatsächlich effizienter gelöst):

Informatik I

Bernhard
Nebel

Iteratoren

Generatoren

Das Modul
`itertools`

Die Implementation der for-Schleife

Mit Hilfe des Iterator-Protokolls können `for`-Schleifen auf die folgende Art auf `while`-Schleifen reduziert werden (im Python-Interpreter wird das tatsächlich effizienter gelöst):

```
for
for el in seq:
    do_something(el)
```

Informatik I

Bernhard
Nebel

Iteratoren

Generatoren

Das Modul
itertools

Die Implementation der for-Schleife

Mit Hilfe des Iterator-Protokolls können for-Schleifen auf die folgende Art auf while-Schleifen reduziert werden (im Python-Interpreter wird das tatsächlich effizienter gelöst):

```
for
for el in seq:
    do_something(el)
```

wird zu

```
iterator
iterator = iter(seq)           # erzeuge Iterator
while True:                   # durchlaufe Schleife
    try:
        el = next(iterator)   # nächstes Element
        do_something(el)     # mache etwas damit
    except StopIteration:     # falls Ende-Ausnahme
        break                 # verlasse die Schleife
```

Das Iterator-Protokoll bei der Arbeit

Python-Interpreter

```
>>> seq = ['spam', 'ham']
```

Informatik I

Bernhard
Nebel

Iteratoren

Generatoren

Das Modul
itertools

Das Iterator-Protokoll bei der Arbeit

Python-Interpreter

```
>>> seq = ['spam', 'ham']  
>>> iter_seq = iter(seq)
```

Informatik I

Bernhard
Nebel

Iteratoren

Generatoren

Das Modul
itertools

Das Iterator-Protokoll bei der Arbeit

Python-Interpreter

```
>>> seq = ['spam', 'ham']  
>>> iter_seq = iter(seq)  
>>> iter_seq
```

Informatik I

Bernhard
Nebel

Iteratoren

Generatoren

Das Modul
itertools

Das Iterator-Protokoll bei der Arbeit

Python-Interpreter

```
>>> seq = ['spam', 'ham']
>>> iter_seq = iter(seq)
>>> iter_seq
<list_iterator object at 0x1094d8610>
```

Informatik I

Bernhard
Nebel

Iteratoren

Generatoren

Das Modul
itertools

Das Iterator-Protokoll bei der Arbeit

Python-Interpreter

```
>>> seq = ['spam', 'ham']
>>> iter_seq = iter(seq)
>>> iter_seq
<list_iterator object at 0x1094d8610>
>>> print(next(iter_seq))
```

Informatik I

Bernhard
Nebel

Iteratoren

Generatoren

Das Modul
itertools

Das Iterator-Protokoll bei der Arbeit

Python-Interpreter

```
>>> seq = ['spam', 'ham']
>>> iter_seq = iter(seq)
>>> iter_seq
<list_iterator object at 0x1094d8610>
>>> print(next(iter_seq))
spam
```

Informatik I

Bernhard
Nebel

Iteratoren

Generatoren

Das Modul
itertools

Das Iterator-Protokoll bei der Arbeit

Python-Interpreter

```
>>> seq = ['spam', 'ham']
>>> iter_seq = iter(seq)
>>> iter_seq
<list_iterator object at 0x1094d8610>
>>> print(next(iter_seq))
spam
>>> print(next(iter_seq))
```

Informatik I

Bernhard
Nebel

Iteratoren

Generatoren

Das Modul
itertools

Das Iterator-Protokoll bei der Arbeit

Python-Interpreter

```
>>> seq = ['spam', 'ham']
>>> iter_seq = iter(seq)
>>> iter_seq
<list_iterator object at 0x1094d8610>
>>> print(next(iter_seq))
spam
>>> print(next(iter_seq))
ham
```

Informatik I

Bernhard
Nebel

Iteratoren

Generatoren

Das Modul
itertools

Das Iterator-Protokoll bei der Arbeit

Python-Interpreter

```
>>> seq = ['spam', 'ham']
>>> iter_seq = iter(seq)
>>> iter_seq
<list_iterator object at 0x1094d8610>
>>> print(next(iter_seq))
spam
>>> print(next(iter_seq))
ham
>>> print(next(iter_seq))
```

Informatik I

Bernhard
Nebel

Iteratoren

Generatoren

Das Modul
itertools

Das Iterator-Protokoll bei der Arbeit

Python-Interpreter

```
>>> seq = ['spam', 'ham']
>>> iter_seq = iter(seq)
>>> iter_seq
<list_iterator object at 0x1094d8610>
>>> print(next(iter_seq))
spam
>>> print(next(iter_seq))
ham
>>> print(next(iter_seq))
Traceback (most recent call last):
  File <stdin>", line 1, in <module>
StopIteration
```

Informatik I

Bernhard
Nebel

Iteratoren

Generatoren

Das Modul
itertools

Iterierbare Objekte vs. Iteratoren (1)

- Ein **iterierbares Objekt** ist ein Objekt, das (bei Aufruf von `iter()`) einen Iterator **erzeugt**, aber selbst keine `__next__`-Methode besitzt.

Informatik I

Bernhard
Nebel

Iteratoren

Generatoren

Das Modul
`itertools`

Iterierbare Objekte vs. Iteratoren (1)

- Ein **iterierbares Objekt** ist ein Objekt, das (bei Aufruf von `iter()`) einen Iterator **erzeugt**, aber selbst keine `__next__`-Methode besitzt.
- Bei jedem Aufruf von `iter()` wird ein **neuer Iterator** erzeugt.

Informatik I

Bernhard
Nebel

Iteratoren

Generatoren

Das Modul
`itertools`

Iterierbare Objekte vs. Iteratoren (1)

- Ein **iterierbares Objekt** ist ein Objekt, das (bei Aufruf von `iter()`) einen Iterator **erzeugt**, aber selbst keine `__next__`-Methode besitzt.
- Bei jedem Aufruf von `iter()` wird ein **neuer Iterator** erzeugt.
- Ein **Iterator** dagegen erzeugt keine neuen Iteratoren, aber liefert bei jedem Aufruf von `next()` ein neues Objekt aus dem **Container**.

Iterierbare Objekte vs. Iteratoren (1)

- Ein **iterierbares Objekt** ist ein Objekt, das (bei Aufruf von `iter()`) einen Iterator **erzeugt**, aber selbst keine `__next__`-Methode besitzt.
- Bei jedem Aufruf von `iter()` wird ein **neuer Iterator** erzeugt.
- Ein **Iterator** dagegen erzeugt keine neuen Iteratoren, aber liefert bei jedem Aufruf von `next()` ein neues Objekt aus dem **Container**.
- Da Iteratoren auch die `__iter__`-Methode besitzen müssen, können Iteratoren an allen Stellen stehen, an denen ein iterierbares Objekt stehen kann (speziell in der `for`-Schleife).

Iterierbare Objekte vs. Iteratoren (1)

- Ein **iterierbares Objekt** ist ein Objekt, das (bei Aufruf von `iter()`) einen Iterator **erzeugt**, aber selbst keine `__next__`-Methode besitzt.
- Bei jedem Aufruf von `iter()` wird ein **neuer Iterator** erzeugt.
- Ein **Iterator** dagegen erzeugt keine neuen Iteratoren, aber liefert bei jedem Aufruf von `next()` ein neues Objekt aus dem **Container**.
- Da Iteratoren auch die `__iter__`-Methode besitzen müssen, können Iteratoren an allen Stellen stehen, an denen ein iterierbares Objekt stehen kann (speziell in der `for`-Schleife).
- Beim `iter()`-Aufruf wird einfach der Iterator selbst zurück gegeben.

Iterierbare Objekte vs. Iteratoren (1)

- Ein **iterierbares Objekt** ist ein Objekt, das (bei Aufruf von `iter()`) einen Iterator **erzeugt**, aber selbst keine `__next__`-Methode besitzt.
- Bei jedem Aufruf von `iter()` wird ein **neuer Iterator** erzeugt.
- Ein **Iterator** dagegen erzeugt keine neuen Iteratoren, aber liefert bei jedem Aufruf von `next()` ein neues Objekt aus dem **Container**.
- Da Iteratoren auch die `__iter__`-Methode besitzen müssen, können Iteratoren an allen Stellen stehen, an denen ein iterierbares Objekt stehen kann (speziell in der `for`-Schleife).
- Beim `iter()`-Aufruf wird einfach der Iterator selbst zurück gegeben.
- `map` z.B. liefert ja beispielsweise einen Iterator und kann in `for`-Schleifen genutzt werden.

Iterierbare Objekte vs. Iteratoren (2)

- Iteratoren (z.B. `map`) können an den Stellen stehen, an denen ein iterierbares Objekt (z.B. eine Liste) stehen kann, aber es passiert etwas anderes!

Informatik I

Bernhard
Nebel

Iteratoren

Generatoren

Das Modul
`itertools`

Iterierbare Objekte vs. Iteratoren (2)

- Iteratoren (z.B. `map`) können an den Stellen stehen, an denen ein iterierbares Objekt (z.B. eine Liste) stehen kann, aber es passiert etwas anderes!
- Iteratoren sind nach einem Durchlauf, der mit `StopIteration` abgeschlossen wurde, **erschöpft**, wie im nächsten Beispiel:

Iterierbare Objekte vs. Iteratoren (2)

- Iteratoren (z.B. `map`) können an den Stellen stehen, an denen ein iterierbares Objekt (z.B. eine Liste) stehen kann, aber es passiert etwas anderes!
- Iteratoren sind nach einem Durchlauf, der mit `StopIteration` abgeschlossen wurde, **erschöpft**, wie im nächsten Beispiel:

Python-Interpreter

```
>>> iterator = map(lambda x: x+1, range(2))
>>> for x in iterator:
...     for y in iterator:
...         print(x,y)
... 
```

Iterierbare Objekte vs. Iteratoren (2)

- Iteratoren (z.B. `map`) können an den Stellen stehen, an denen ein iterierbares Objekt (z.B. eine Liste) stehen kann, aber es passiert etwas anderes!
- Iteratoren sind nach einem Durchlauf, der mit `StopIteration` abgeschlossen wurde, **erschöpft**, wie im nächsten Beispiel:

Python-Interpreter

```
>>> iterator = map(lambda x: x+1, range(2))
>>> for x in iterator:
...     for y in iterator:
...         print(x,y)
... 
```

Iterierbare Objekte vs. Iteratoren (2)

- Iteratoren (z.B. `map`) können an den Stellen stehen, an denen ein iterierbares Objekt (z.B. eine Liste) stehen kann, aber es passiert etwas anderes!
- Iteratoren sind nach einem Durchlauf, der mit `StopIteration` abgeschlossen wurde, **erschöpft**, wie im nächsten Beispiel:

Python-Interpreter

```
>>> iterator = map(lambda x: x+1, range(2))
>>> for x in iterator:
...     for y in iterator:
...         print(x,y)
...
1 2
>>>
```

Iterierbare Objekte vs. Iteratoren (3)

- Wird bei jedem Start eines Schleifendurchlaufs ein neuer Iterator erzeugt, läuft alles wie erwartet:

Informatik I

Bernhard
Nebel

Iteratoren

Generatoren

Das Modul
itertools

Iterierbare Objekte vs. Iteratoren (3)

- Wird bei jedem Start eines Schleifendurchlaufs ein neuer Iterator erzeugt, läuft alles wie erwartet:

Python-Interpreter

```
>>> for x in map(lambda x: x+1, range(2)):  
...     for y in map(lambda x: x+1, range(2)):  
...         print(x,y)  
...  
...
```


Iterierbare Objekte vs. Iteratoren (3)

- Wird bei jedem Start eines Schleifendurchlaufs ein neuer Iterator erzeugt, läuft alles wie erwartet:

Python-Interpreter

```
>>> for x in map(lambda x: x+1, range(2)):  
...     for y in map(lambda x: x+1, range(2)):  
...         print(x,y)  
...  
...
```

Iterierbare Objekte vs. Iteratoren (3)

- Wird bei jedem Start eines Schleifendurchlaufs ein neuer Iterator erzeugt, läuft alles wie erwartet:

Python-Interpreter

```
>>> for x in map(lambda x: x+1, range(2)):
...     for y in map(lambda x: x+1, range(2)):
...         print(x,y)
...
1 1
1 2
2 1
2 2
>>>
```

- Die **range-Funktion** liefert ein **range-Objekt**, das iterierbar ist.

Weitere iterierbare Objekte

- Die **range-Funktion** liefert ein **range-Objekt**, das iterierbar ist.
- D.h. das Objekt liefert bei jedem **iter()**-Aufruf einen neuen Iterator.

Weitere iterierbare Objekte

- Die **range-Funktion** liefert ein **range-Objekt**, das iterierbar ist.
- D.h. das Objekt liefert bei jedem **iter()**-Aufruf einen neuen Iterator.

Python-Interpreter

```
>>> range_obj = range(10)
>>> range_obj
range(0, 10)
>>> range_iter = iter(range_obj)
>>> range_iter
<range_iterator object at 0x108b10e70>
```

- Warum sind Iteratoren überhaupt interessant?

- Warum sind Iteratoren überhaupt interessant?

- Warum sind Iteratoren überhaupt interessant? Sie bieten:
 - ① eine **einheitliche Schnittstelle** zum Durchlaufen von Elementen;

- Warum sind Iteratoren überhaupt interessant? Sie bieten:
 - ① eine **einheitliche Schnittstelle** zum Durchlaufen von Elementen;
 - ② die Möglichkeit eine Menge von Elementen zu durchlaufen **ohne eine Liste aufbauen** zu müssen (Speicher-schonend!);

- Warum sind Iteratoren überhaupt interessant? Sie bieten:
 - ① eine **einheitliche Schnittstelle** zum Durchlaufen von Elementen;
 - ② die Möglichkeit eine Menge von Elementen zu durchlaufen **ohne eine Liste aufbauen** zu müssen (Speicher-schonend!);
 - ③ die Möglichkeit, **unendliche Mengen** zu durchlaufen (natürlich nur endliche Anfangsstücke!).

- Warum sind Iteratoren überhaupt interessant? Sie bieten:
 - ① eine **einheitliche Schnittstelle** zum Durchlaufen von Elementen;
 - ② die Möglichkeit eine Menge von Elementen zu durchlaufen **ohne eine Liste aufbauen** zu müssen (Speicher-schonend!);
 - ③ die Möglichkeit, **unendliche Mengen** zu durchlaufen (natürlich nur endliche Anfangsstücke!).
- Iteratoren können natürlich auch **selbst definiert** werden.

- Warum sind Iteratoren überhaupt interessant? Sie bieten:
 - ① eine **einheitliche Schnittstelle** zum Durchlaufen von Elementen;
 - ② die Möglichkeit eine Menge von Elementen zu durchlaufen **ohne eine Liste aufbauen** zu müssen (Speicher-schonend!);
 - ③ die Möglichkeit, **unendliche Mengen** zu durchlaufen (natürlich nur endliche Anfangsstücke!).
- Iteratoren können natürlich auch **selbst definiert** werden.
- Zum Beispiel können wir einen Iterator zum Aufzählen **aller Fibonacci**-Zahlen definieren (oder die Länge beschränken).

Fibonacci-Iterator

fibiter.py

```
class FibIterator():
    def __init__(self, max_n=0):
        self.max_n = max_n
        self.n, self.a, self.b = 0, 0, 1

    def __iter__(self):
        return self

    def __next__(self):
        self.n += 1
        self.a, self.b = self.b, self.a + self.b
        if not self.max_n or self.n <= self.max_n:
            return self.a
        else:
            raise StopIteration
```

Informatik I

Bernhard
Nebel

Iteratoren

Generatoren

Das Modul
itertools

FibIterator bei der Arbeit

Python-Interpreter

```
>>> f = FibIterator(10)
>>> list(f)
```

Informatik I

Bernhard
Nebel

Iteratoren

Generatoren

Das Modul
itertools

FibIterator bei der Arbeit

Python-Interpreter

```
>>> f = FibIterator(10)
>>> list(f)
[1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55]
>>> list(f)
```

Informatik I

Bernhard
Nebel

Iteratoren

Generatoren

Das Modul
itertools

FibIterator bei der Arbeit

Python-Interpreter

```
>>> f = FibIterator(10)
>>> list(f)
[1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55]
>>> list(f)
[]
>>> for i in FibIterator(): print(i)
...
```

Informatik I

Bernhard
Nebel

Iteratoren

Generatoren

Das Modul
itertools

FibIterator bei der Arbeit

Python-Interpreter

```
>>> f = FibIterator(10)
>>> list(f)
[1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55]
>>> list(f)
[]
>>> for i in FibIterator(): print(i)
...
1
1
2
3
5
...
```

Informatik I

Bernhard
Nebel

Iteratoren

Generatoren

Das Modul
itertools

Generatoren

Informatik I

Bernhard
Nebel

Iteratoren

Generatoren

Das Modul
itertools

- Man kann zwar selbst Iteratoren erzeugen (siehe `FibIterator`), aber dies ist ziemlich umständlich.

- Man kann zwar selbst Iteratoren erzeugen (siehe `FibIterator`), aber dies ist ziemlich umständlich.
- **Generatoren** bieten die Möglichkeit, Iteratoren mit Hilfe einer einfachen Funktionsdefinition zu erzeugen.

- Man kann zwar selbst Iteratoren erzeugen (siehe `FibIterator`), aber dies ist ziemlich umständlich.
- **Generatoren** bieten die Möglichkeit, Iteratoren mit Hilfe einer einfachen Funktionsdefinition zu erzeugen.
- Dazu wird innerhalb der Funktionsdefinition das Schlüsselwort `yield` benutzt.

- Man kann zwar selbst Iteratoren erzeugen (siehe `FibIterator`), aber dies ist ziemlich umständlich.
- **Generatoren** bieten die Möglichkeit, Iteratoren mit Hilfe einer einfachen Funktionsdefinition zu erzeugen.
- Dazu wird innerhalb der Funktionsdefinition das Schlüsselwort **`yield`** benutzt.
- An dieser Stelle wird die Ausführung unterbrochen und ein Wert zurück gegeben. Danach wird beim nächsten `next()`-Aufruf direkt an dieser Stelle weiter gemacht.

- Man kann zwar selbst Iteratoren erzeugen (siehe `FibIterator`), aber dies ist ziemlich umständlich.
- **Generatoren** bieten die Möglichkeit, Iteratoren mit Hilfe einer einfachen Funktionsdefinition zu erzeugen.
- Dazu wird innerhalb der Funktionsdefinition das Schlüsselwort `yield` benutzt.
- An dieser Stelle wird die Ausführung unterbrochen und ein Wert zurück gegeben. Danach wird beim nächsten `next()`-Aufruf direkt an dieser Stelle weiter gemacht.
- D.h. Generatoren speichern den **Zustand** in Form der Wertebelegung der lokalen Variablen und den aktuellen **Ausführungspunkt**.

Generatoren – ein erstes Beispiel

Python-Interpreter

```
>>> def gen(i): # sieht aus wie normale Funktion
...     i += 1
...     yield i # ist aber ein Generator
...     i += 1
...     yield i
... 
```

Informatik I

Bernhard
Nebel

Iteratoren

Generatoren

Das Modul
itertools

Generatoren – ein erstes Beispiel

Python-Interpreter

```
>>> def gen(i): # sieht aus wie normale Funktion
...     i += 1
...     yield i # ist aber ein Generator
...     i += 1
...     yield i
...
>>> g = gen(5); g # Erzeuge Iterator
```

Informatik I

Bernhard
Nebel

Iteratoren

Generatoren

Das Modul
itertools

Generatoren – ein erstes Beispiel

Python-Interpreter

```
>>> def gen(i): # sieht aus wie normale Funktion
...     i += 1
...     yield i # ist aber ein Generator
...     i += 1
...     yield i
...
>>> g = gen(5); g # Erzeuge Iterator
<generator object gen at 0x1043053c0>
```

Informatik I

Bernhard
Nebel

Iteratoren

Generatoren

Das Modul
itertools

Generatoren – ein erstes Beispiel

Python-Interpreter

```
>>> def gen(i): # sieht aus wie normale Funktion
...     i += 1
...     yield i # ist aber ein Generator
...     i += 1
...     yield i
...
>>> g = gen(5); g # Erzeuge Iterator
<generator object gen at 0x1043053c0>
>>> next(g) # erstes Element
```

Informatik I

Bernhard
Nebel

Iteratoren

Generatoren

Das Modul
itertools

Generatoren – ein erstes Beispiel

Python-Interpreter

```
>>> def gen(i): # sieht aus wie normale Funktion
...     i += 1
...     yield i # ist aber ein Generator
...     i += 1
...     yield i
...
>>> g = gen(5); g # Erzeuge Iterator
<generator object gen at 0x1043053c0>
>>> next(g) # erstes Element
6
```

Informatik I

Bernhard
Nebel

Iteratoren

Generatoren

Das Modul
itertools

Generatoren – ein erstes Beispiel

Python-Interpreter

```
>>> def gen(i): # sieht aus wie normale Funktion
...     i += 1
...     yield i # ist aber ein Generator
...     i += 1
...     yield i
...
>>> g = gen(5); g # Erzeuge Iterator
<generator object gen at 0x1043053c0>
>>> next(g) # erstes Element
6
>>> next(g) # zweites Element
```

Informatik I

Bernhard
Nebel

Iteratoren

Generatoren

Das Modul
itertools

Generatoren – ein erstes Beispiel

Python-Interpreter

```
>>> def gen(i): # sieht aus wie normale Funktion
...     i += 1
...     yield i # ist aber ein Generator
...     i += 1
...     yield i
...
>>> g = gen(5); g # Erzeuge Iterator
<generator object gen at 0x1043053c0>
>>> next(g) # erstes Element
6
>>> next(g) # zweites Element
7
```

Informatik I

Bernhard
Nebel

Iteratoren

Generatoren

Das Modul
itertools

Generatoren – ein erstes Beispiel

Python-Interpreter

```
>>> def gen(i): # sieht aus wie normale Funktion
...     i += 1
...     yield i # ist aber ein Generator
...     i += 1
...     yield i
...
>>> g = gen(5); g # Erzeuge Iterator
<generator object gen at 0x1043053c0>
>>> next(g) # erstes Element
6
>>> next(g) # zweites Element
7
>>> next(g) # Schluss!
```

Informatik I

Bernhard
Nebel

Iteratoren

Generatoren

Das Modul
itertools

Generatoren – ein erstes Beispiel

Python-Interpreter

```
>>> def gen(i): # sieht aus wie normale Funktion
...     i += 1
...     yield i # ist aber ein Generator
...     i += 1
...     yield i
...
>>> g = gen(5); g # Erzeuge Iterator
<generator object gen at 0x1043053c0>
>>> next(g) # erstes Element
6
>>> next(g) # zweites Element
7
>>> next(g) # Schluss!
Traceback ...
StopIteration
```

Informatik I

Bernhard
Nebel

Iteratoren

Generatoren

Das Modul
itertools

Generatoren vs. Funktionen

- Generatoren sehen aus wie Funktionen, geben aber Werte per `yield` (statt `return`) zurück.

Informatik I

Bernhard
Nebel

Iteratoren

Generatoren

Das Modul
`itertools`

Generatoren vs. Funktionen

- Generatoren sehen aus wie Funktionen, geben aber Werte per **yield** (statt `return`) zurück.
- Wird ein Generator **aufgerufen**, so liefert er keinen Funktionswert sondern einen **Iterator** zurück.

- Generatoren sehen aus wie Funktionen, geben aber Werte per `yield` (statt `return`) zurück.
- Wird ein Generator `aufgerufen`, so liefert er keinen Funktionswert sondern einen `Iterator` zurück.
- Dieser gibt dann bei den folgenden `next()`-Aufrufen die `yield`-Werte zurück.

- Generatoren sehen aus wie Funktionen, geben aber Werte per `yield` (statt `return`) zurück.
- Wird ein Generator `aufgerufen`, so liefert er keinen Funktionswert sondern einen `Iterator` zurück.
- Dieser gibt dann bei den folgenden `next()`-Aufrufen die `yield`-Werte zurück.
- Kommt der Iterator zum Ende (bzw. wird ein `return` ausgeführt), dann wird die `StopIteration`-Ausnahme ausgelöst.

Fibonacci-Generator

fibgen.py

```
def fibgen(max_n=0):  
    n, a, b = 0, 0, 1  
    while max_n == 0 or n < max_n:  
        n += 1  
        a, b = b, a + b  
        yield a
```

Informatik I

Bernhard
Nebel

Iteratoren

Generatoren

Das Modul
itertools

Fibonacci-Generator

fibgen.py

```
def fibgen(max_n=0):  
    n, a, b = 0, 0, 1  
    while max_n == 0 or n < max_n:  
        n += 1  
        a, b = b, a + b  
        yield a
```

Python-Interpreter

```
>>> list(fibgen(10))
```

Informatik I

Bernhard
Nebel

Iteratoren

Generatoren

Das Modul
itertools

Fibonacci-Generator

fibgen.py

```
def fibgen(max_n=0):  
    n, a, b = 0, 0, 1  
    while max_n == 0 or n < max_n:  
        n += 1  
        a, b = b, a + b  
        yield a
```

Python-Interpreter

```
>>> list(fibgen(10))  
[1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55]  
>>> for i in fibgen(): print(i, end=' ')  
...
```

Informatik I

Bernhard
Nebel

Iteratoren

Generatoren

Das Modul
itertools

Fibonacci-Generator

fibgen.py

```
def fibgen(max_n=0):  
    n, a, b = 0, 0, 1  
    while max_n == 0 or n < max_n:  
        n += 1  
        a, b = b, a + b  
        yield a
```

Python-Interpreter

```
>>> list(fibgen(10))  
[1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55]  
>>> for i in fibgen(): print(i, end=' ')  
...  
1 1 2 3 5 8 13 21 34 55 89 ...
```

Informatik I

Bernhard
Nebel

Iteratoren

Generatoren

Das Modul
itertools

- Genauso wie Funktionen können auch Generatoren **rekursiv** definiert werden.

Rekursive Generatoren

- Genauso wie Funktionen können auch Generatoren **rekursiv** definiert werden.
- Beispiel: Alle Permutationen (Anordnungen) erzeugen.

Informatik I

Bernhard
Nebel

Iteratoren

Generatoren

Das Modul
itertools

Rekursive Generatoren

- Genauso wie Funktionen können auch Generatoren **rekursiv** definiert werden.
- Beispiel: Alle Permutationen (Anordnungen) erzeugen.

Python-Interpreter

```
>>> def perm(seq):  
...     if not seq: yield []  
...     else:  
...         for i in range(len(seq)):  
...             for cc in perm(seq[:i]+seq[i+1:]):  
...                 yield [seq[i]] + cc  
...  
...
```

Rekursive Generatoren

- Genauso wie Funktionen können auch Generatoren **rekursiv** definiert werden.
- Beispiel: Alle Permutationen (Anordnungen) erzeugen.

Python-Interpreter

```
>>> def perm(seq):
...     if not seq: yield []
...     else:
...         for i in range(len(seq)):
...             for cc in perm(seq[:i]+seq[i+1:]):
...                 yield [seq[i]] + cc
... 
```

Rekursive Generatoren

- Genauso wie Funktionen können auch Generatoren **rekursiv** definiert werden.
- Beispiel: Alle Permutationen (Anordnungen) erzeugen.

Python-Interpreter

```
>>> def perm(seq):
...     if not seq: yield []
...     else:
...         for i in range(len(seq)):
...             for cc in perm(seq[:i]+seq[i+1:]):
...                 yield [seq[i]] + cc
...
>>> list(perm('red'))
```

Rekursive Generatoren

- Genauso wie Funktionen können auch Generatoren **rekursiv** definiert werden.
- Beispiel: Alle Permutationen (Anordnungen) erzeugen.

Python-Interpreter

```
>>> def perm(seq):
...     if not seq: yield []
...     else:
...         for i in range(len(seq)):
...             for cc in perm(seq[:i]+seq[i+1:]):
...                 yield [seq[i]] + cc
...
>>> list(perm('red'))
[['r', 'e', 'd'], ['r', 'd', 'e'], ...]
```

Das Modul `itertools`

itertools (1)

- Das Modul `itertools` bietet viele Generatoren an, die man in standardmäßig benötigt.

itertools (1)

- Das Modul `itertools` bietet viele Generatoren an, die man in standardmäßig benötigt.
- Außerdem gibt es Kombinationen und Modifikationen von Iteratoren.

itertools (1)

- Das Modul `itertools` bietet viele Generatoren an, die man in standardmäßig benötigt.
- Außerdem gibt es Kombinationen und Modifikationen von Iteratoren.
- Generell werden immer `Iteratoren` zurück gegeben.

itertools (1)

- Das Modul `itertools` bietet viele Generatoren an, die man in standardmäßig benötigt.
- Außerdem gibt es Kombinationen und Modifikationen von Iteratoren.
- Generell werden immer `Iteratoren` zurück gegeben.
- Wir schauen uns einige wichtige Beispiele an.

itertools (1)

- Das Modul `itertools` bietet viele Generatoren an, die man in standardmäßig benötigt.
- Außerdem gibt es Kombinationen und Modifikationen von Iteratoren.
- Generell werden immer `Iteratoren` zurück gegeben.
- Wir schauen uns einige wichtige Beispiele an.
- `accumulate(iterable, func=operator.add)`:
Akkumuliert über einen Iterator. Man kann statt der Addition auch eine andere 2-stellige Funktion nutzen.
Beispiel: `accumulate([1, 2, 3, 4])` → 1 3 6 10

itertools (1)

- Das Modul `itertools` bietet viele Generatoren an, die man in standardmäßig benötigt.
- Außerdem gibt es Kombinationen und Modifikationen von Iteratoren.
- Generell werden immer `Iteratoren` zurück gegeben.
- Wir schauen uns einige wichtige Beispiele an.
- `accumulate(iterable, func=operator.add)`:
Akkumuliert über einen Iterator. Man kann statt der Addition auch eine andere 2-stellige Funktion nutzen.
Beispiel: `accumulate([1, 2, 3, 4])` → 1 3 6 10
- `chain(*iterables)`:
Verkettet iterierbare Objekte. Beispiel:
`chain('ABC', 'DEF')` → 'A' 'B' 'C' 'D' 'E' 'F'

itertools (2)

- `combinations(iterable, r)`:

Erzeugt alle Kombinationen der Länge r . Beispiel:

```
combinations('ABCD', 2) → ('A', 'B'), ('A', 'C'), ('A', 'D'), ('B', 'C'), ('B', 'D'), ('C', 'D')
```

Elemente werden dabei hier und im Folgenden auf Grund ihrer Position identifiziert, nicht auf Grund ihres Wertes!

itertools (2)

- `combinations(iterable, r)`:

Erzeugt alle Kombinationen der Länge r . Beispiel:

```
combinations('ABCD', 2) → ('A', 'B'), ('A', 'C'), ('A', 'D'), ('B', 'C'), ('B', 'D'), ('C', 'D')
```

Elemente werden dabei hier und im Folgenden auf Grund ihrer Position identifiziert, nicht auf Grund ihres Wertes!

- `combinations_with_replacement(iterable, r)`:

Kombinationen mit Wiederholungen. Beispiel:

```
combinations_with_replacement('ABC', 2) → ('A', 'A') ('A', 'B'), ('A', 'C'), ('B', 'B') ('B', 'C') ('C', 'C')
```

itertools (2)

- **combinations(iterable, r):**
Erzeugt alle Kombinationen der Länge r . Beispiel:
`combinations('ABCD', 2) → ('A', 'B'), ('A', 'C'), ('A', 'D'), ('B', 'C'), ('B', 'D'), ('C', 'D')`
Elemente werden dabei hier und im Folgenden auf Grund ihrer Position identifiziert, nicht auf Grund ihres Wertes!
- **combinations_with_replacement(iterable, r):**
Kombinationen mit Wiederholungen. Beispiel:
`combinations_with_replacement('ABC', 2) → ('A', 'A') ('A', 'B'), ('A', 'C'), ('B', 'B') ('B', 'C') ('C', 'C')`
- **cycle(iterable):**
Erzeugt einen unendlichen Iterator, der immer wieder über `iterable` iteriert. Beispiel:
`cycle('ABC') → 'A' 'B' 'C' 'A' 'B' 'C' 'A' ...`

itertools (3)

- `islice(iterable, stop)`
`islice(iterable, start, stop)`
`islice(iterable, start, stop, step):`
Slice-Funktion für Iteratoren. Beispiel: `islice('ABCDEF', 2, 4) → 'C' 'D'`

itertools (3)

- `islice(iterable, stop)`
`islice(iterable, start, stop)`
`islice(iterable, start, stop, step):`
Slice-Funktion für Iteratoren. Beispiel: `islice('ABCDEF', 2, 4) → 'C' 'D'`
- `permutations(iterable, r=None):`
Permutationen der Länge r (bzw. aller Elemente)

itertools (3)

- `islice(iterable, stop)`
`islice(iterable, start, stop)`
`islice(iterable, start, stop, step):`
Slice-Funktion für Iteratoren. Beispiel: `islice('ABCDEF', 2, 4) → 'C' 'D'`
- `permutations(iterable, r=None):`
Permutationen der Länge r (bzw. aller Elemente)
- `product(*iterables, repeat=1):`
Kartesisches Produkt bzw. repeat-faches Produkt.

itertools (3)

- `islice(iterable, stop)`
`islice(iterable, start, stop)`
`islice(iterable, start, stop, step)`:
Slice-Funktion für Iteratoren. Beispiel: `islice('ABCDEF', 2, 4) → 'C' 'D'`
- `permutations(iterable, r=None)`:
Permutationen der Länge r (bzw. aller Elemente)
- `product(*iterables, repeat=1)`:
Kartesisches Produkt bzw. repeat-faches Produkt.
- `repeat(object, times=None)`:
Erzeugt Iterator, der Objekt $times$ -fach oder unbegrenzt oft wiederholt. Beispiel:
`imap(pow, range(5), repeat(2)) → 0 1 4 9 16`

- `starmap(function, iterable)`:
Ähnlich wie `map`, allerdings für den Fall, dass die Argumente für `function` bereits in Tupel zusammengefasst wurden. Beispiel:
`starmap(pow, [(2,5), (3,2), (10,3)])` → 32 9
1000