

# Informatik I: Einführung in die Programmierung

## 16. Ein-/Ausgabe: String-Literale, String-Interpolation, Dateien, Dateinamen und Ordner, Skript-Parameter, Persistente Daten, Pipes

Albert-Ludwigs-Universität Freiburg



Bernhard Nebel  
02. Dezember 2015

# Ein-/Ausgabe



- Wir haben bisher Programm-interne Datenstrukturen kennen gelernt.
- Normalerweise wollen wir aber mit der **Umgebung kommunizieren**
  - mit dem Benutzer an der Konsole (`input / print`)
  - mit dem Benutzer über eine GUI (kommt später)
  - mit Dateien, die auf dem Rechner liegen
  - mit Datenbanken auf dem Rechner
  - mit anderen Programmen
  - mit anderen Rechnern (über das Internet)
  - mit anderen Geräten (normalerweise via Programmen/Treibern)
- Heute wollen wir uns einige der Möglichkeiten anschauen.

Mehr zu String-Literalen

String-Interpolation

Dateien

Dateinamen und Ordner

Skript-Parameter

Persistente Daten / Datenbanken

Pipes

02. Dezember 2015

B. Nebel – Info I

2 / 51

# 1 Mehr zu String-Literalen



Mehr zu String-Literalen

String-Interpolation

Dateien

Dateinamen und Ordner

Skript-Parameter

Persistente Daten / Datenbanken

Pipes

02. Dezember 2015

B. Nebel – Info I

4 / 51

# String-Literale



Mehr zu String-Literalen

String-Interpolation

Dateien

Dateinamen und Ordner

Skript-Parameter

Persistente Daten / Datenbanken

Pipes

String-Literale können in Python auf viele verschiedene Weisen angegeben werden:

- "in doppelten Anführungszeichen"
- 'in einfachen Anführungszeichen'
- """in drei doppelten Anführungszeichen"""
- '''in drei einfachen Anführungszeichen'''
- Jede dieser Varianten mit vorgestelltem `r`, also z.B. `r`"in doppelten Anführungszeichen mit `r`".

02. Dezember 2015

B. Nebel – Info I

5 / 51

## Einfach und dreifach begrenzte Strings



- Die normale Variante (mit doppelten Anführungszeichen) verhält sich genau so, wie man es aus anderen Programmiersprachen (C, Java) kennt. Man schreibt also zum Beispiel:
  - Zeilenumbruch als `\n` (Newline)
  - Backslashes als `\\`
  - doppelte Anführungszeichen als `\"`
- Bei Strings mit einfachen Anführungszeichen muss man doppelte Anführungszeichen nicht mit Backslash schützen (dafür aber einfache).
- Bei `"""solchen"""` und `'''solchen'''` Strings kann man beide Sorten Anführungszeichen sorglos verwenden, sofern sie nicht dreifach auftreten und die Strings dürfen über mehrere Zeilen gehen.

Mehr zu  
String-  
Literalen

String-  
Interpolation

Dateien

Dateinamen  
und Ordner

Skript-  
Parameter

Persistente  
Daten /  
Datenbanken

Pipes

## Rohe Strings



Der `r`-Präfix kennzeichnet einen **rohen** (raw) String:

- Die Regeln für die *Begrenzung* eines rohen Strings sind genauso wie bei normalen Strings: So sind z.B. `r"di\es\ner hie\"r"` und `r'''Die\\ser\\hi''er'''` zwei rohe Strings.
- In einem rohen String finden aber keinerlei Backslash-Ersetzungen statt:

### Python-Interpreter

```
>>> print(r"di\es\ner hie\"r")
di\es\ner hie\"r
>>> print(r'''Die\\ser\\hi''er''')
Die\\ser\\hi''er
```

- Rohe Strings sind für Fälle gedacht, in denen man viele (wörtliche) Backslashes benötigt. Wichtige Anwendungen: Windows-Pfadnamen.

Mehr zu  
String-  
Literalen

String-  
Interpolation

Dateien

Dateinamen  
und Ordner

Skript-  
Parameter

Persistente  
Daten /  
Datenbanken

Pipes

## 2 String-Interpolation



Mehr zu  
String-  
Literalen

String-  
Interpolation

Dateien

Dateinamen  
und Ordner

Skript-  
Parameter

Persistente  
Daten /  
Datenbanken

Pipes

## String-Interpolation: Beispiele



- *String-Interpolation* ist ein Feature, das mit C's *sprintf* verwandt ist. Beispiel:

### Python-Interpreter

```
>>> x, y, z = 7, 6, 7 ** 6
>>> print("Rechnung: %d ** %d = %d" % (x, y, z))
Rechnung: 7 ** 6 = 117649
```

- Mittlerweile (Python > 3.0) gibt es eine Alternative: die `format`-Methode von Strings.

### Python-Interpreter

```
>>> "{} ** {} = {}".format(2,3,8)
'2 ** 3 = 8'
```

- <http://www.python.org/dev/peps/pep-3101/>

Mehr zu  
String-  
Literalen

String-  
Interpolation

Dateien

Dateinamen  
und Ordner

Skript-  
Parameter

Persistente  
Daten /  
Datenbanken

Pipes

## String-Interpolation: Erklärung



- String-Interpolation wird vorgenommen, wenn der %-Operator auf einen String angewandt wird. Interpolierte Strings tauchen vor allem im Zusammenhang mit der print-Funktion auf.
- Bei der String-Interpolation werden Lücken in einem String durch variable Inhalte ersetzt. Die Lücken werden mit einem Prozentzeichen eingeleitet; zur genauen Syntax kommen wir noch.
- Bei einem Ausdruck der Form `string % ersetzung` muss `ersetzung` ein Tupel sein, das genau so viele Elemente enthält wie `string` Lücken – oder es muss ein Element für die einzige Lücke sein.
- Soll ein Lückentext ein (wörtliches) Prozentzeichen enthalten, notiert man es als `%%`.

Mehr zu String-Literalen  
String-Interpolation  
Dateien  
Dateinamen und Ordner  
Skript-Parameter  
Persistente Daten / Datenbanken  
Pipes

## String-Interpolation: str und repr (1)



- Am häufigsten verwendet man Lücken mit der Notation `%s`. Dabei wird das ersetzte Element so formatiert, wie wenn es mit `print` ausgegeben würde.
  - `%s` ist also nicht — wie in C — auf Strings beschränkt, sondern funktioniert auch für Zahlen, Listen etc.
- Ein weiterer universeller Lückentyp ist `%r`. Hier wird das ersetzte Element so formatiert, wie wenn es als nackter Ausdruck im Interpreter eingegeben würde.
- Diese Buchstaben sind in Analogie zu den Funktionen `str` (lesbare Darstellung) und `repr` (eindeutige und von Python evaluierbare Darstellung) gewählt, die ihr Argument in der entsprechenden Weise in einen String umwandeln.

Mehr zu String-Literalen  
String-Interpolation  
Dateien  
Dateinamen und Ordner  
Skript-Parameter  
Persistente Daten / Datenbanken  
Pipes

## String-Interpolation: str und repr (2)



### Python-Interpreter

```
>>> string = "dead parrot"
>>> string
'dead parrot'
>>> print(string)
dead parrot
>>> str(string)
'dead parrot'
>>> repr(string)
'"dead parrot"'
>>> print("str: %s repr: %r" % (string, string))
str: dead parrot repr: 'dead parrot'
>>>
>>> a='a=%r;print(a%%a)';print(a)a
```

Was tut dieses Progrämmchen in der letzten Zeile?

Mehr zu String-Literalen  
String-Interpolation  
Dateien  
Dateinamen und Ordner  
Skript-Parameter  
Persistente Daten / Datenbanken  
Pipes

## Exkurs: Wo die kleinen Programme herkommen



- Ein Programm, das sich *selbst repliziert*, nennt man **Quine** (nach dem amerikanischen Philosophen Willard Van Orman Quine). Ist für alle Programmiersprachen mit genügender Ausdrucksfähigkeit möglich!

### Python-Interpreter

```
>>> a='a=%r;print(a%%a)';print(a)a
# ist das Gleiche wie:
>>> print('a=%r;print(a%%a)' % 'a=%r;print(a%%a)')
# D.h. es soll gedruckt werden:
# a=X;print(a)a
# wobei:
# X == 'a=%r;print(a%%a)'
# D.h. es wird gedruckt
a='a=%r;print(a%%a)';print(a)a
```

Mehr zu String-Literalen  
String-Interpolation  
Dateien  
Dateinamen und Ordner  
Skript-Parameter  
Persistente Daten / Datenbanken  
Pipes

## Mindestbreite und Ausrichtung



- Zwischen Lückenzeichen, '%' und Formatierungscode (z.B. s oder r) kann man eine *Feldbreite* angeben:

### Python-Interpreter

```
>>> text = "spam"
>>> print("|%10s|" % text)
|      spam|
>>> print("|%-10s|" % text)
|spam      |
>>> width = -7
>>> print("|%*s|" % (width, text))
|spam  |
```

- Bei positiven Feldbreiten wird rechtsbündig, bei negativen Feldbreiten linksbündig ausgerichtet.
- Bei der Angabe \* wird die Feldbreite dem Ersetzungstupel entnommen.

Mehr zu  
String-  
Literalen

String-  
Interpolation

Dateien

Dateinamen  
und Ordner

Skript-  
Parameter

Persistente  
Daten /  
Datenbanken

Pipes

## String-Interpolation: Andere Lückentypen



Weitere Lückentypen sind für spezielle Formatierungen spezieller Datentypen gedacht. Die beiden wichtigsten in Kürze:

- %d funktioniert für ints. Formatierung identisch zu %s. Bei vorgestellter '0' wird mit Nullen aufgefüllt.
- %f funktioniert für beliebige (nicht-komplexe) Zahlen. Die Zahl der Nachkommastellen kann mit .i oder .\* angegeben werden. Es wird mathematisch gerundet:

### Python-Interpreter

```
>>> print("|%0*d|" % (7,42))
|0000042|
>>> zahl = 2.153
>>> print("%f %.1f %.2f" % (zahl, zahl, zahl))
2.153000 2.2 2.15
>>> print("|%*. *f|" % (10, 3, 3.3 ** 3.3))
| 51.416|
```

Mehr zu  
String-  
Literalen

String-  
Interpolation

Dateien

Dateinamen  
und Ordner

Skript-  
Parameter

Persistente  
Daten /  
Datenbanken

Pipes

## String-Interpolation: Weitere Bemerkungen



- Ist ein Ersetzungstext zu breit für ein Feld, wird er nicht abgeschnitten, sondern die Breitenangabe wird ignoriert.
- Es gibt noch viele weitere Lückentypen:
  - c: Character/Zeichen (aus String oder int)
  - i: Integer (wie d)
  - o: Oktaldarstellung
  - x: Hexadezimal
  - X: Hexadezimal (mit Großbuchstaben)
  - e: Exponentenschreibweise
  - E: Exponentenschreibweise (Großbuchstaben)
  - g: e oder f
  - G: E oder f
- Statt '0', kann man auch ein '+', ' ', '-' oder '#' vorangestellt werden.

Mehr zu  
String-  
Literalen

String-  
Interpolation

Dateien

Dateinamen  
und Ordner

Skript-  
Parameter

Persistente  
Daten /  
Datenbanken

Pipes

http:

[//docs.python.org/3.4/library/stdtypes.html#old-string-formatting](http://docs.python.org/3.4/library/stdtypes.html#old-string-formatting)

## String-Interpolation: Weitere Beispiele



### Python-Interpreter

```
>>> print("|%c: %+*i|" % (42,7,42))
|*:      +42|
>>> print("|%c: %+*i|" % (43,7,-42))
|+:      -42|
>>> zahl = 215345.79
>>> print("|% E %+e % 4.1f|" % (zahl, zahl, zahl))
| 2.153458E+05 +2.153458e+05 215345.8|
>>> zahl = 43983
>>> print("%4x %04X %o %+o" % (zahl, zahl, zahl, zahl))
abcf ABCF 125717 +125717
```

Mehr zu  
String-  
Literalen

String-  
Interpolation

Dateien

Dateinamen  
und Ordner

Skript-  
Parameter

Persistente  
Daten /  
Datenbanken

Pipes

- Unsere Programme kranken bisher daran, dass sie kaum mit der Außenwelt kommunizieren können. Um das zu ändern, beschäftigen wir uns jetzt mit Dateien.
- Dateien werden in Python mit `open` geöffnet.

- `open(filename, mode, bufsize):`  
Öffnet die Datei mit dem Namen `filename` und liefert ein entsprechendes `file`-Objekt zurück.  
`mode` und `bufsize` sind optionale Parameter und haben folgende Bedeutung:
  - `mode` bestimmt, ob die Datei gelesen oder geschrieben werden soll (oder beides). Mögliche Werte werden auf der nächsten Folie beschrieben. Lässt man den Parameter weg, wird die Datei zum Lesen geöffnet.
  - `bufsize` gibt an, ob und wie Zugriffe auf diese Datei gepuffert werden sollen.

`open` unterstützt u. a. folgende Modi:

- Lesen: `"r"` für Textdateien, `"rb"` für Binärdateien.
- Schreiben: `"w"` bzw. `"wb"`.  
**Achtung:** Existiert die Datei bereits, wird sie überschrieben.
- Lesen und Schreiben: `"r+"` bzw. `"r+b"` (Für uns nicht relevant).
- Anhängen: `"a"` bzw. `"ab"`.  
Schreibt an das Ende einer (bestehenden) Datei.  
Legt eine neue Datei an, falls erforderlich.
- Um mit binären Dateien umzugehen, braucht man neue Datentypen `bytearray` (mutable) und `bytes` (immutable): Sequenzen von Zahlen zwischen 0 und 255.

- `f.close()`:  
Schließt eine Datei.
  - Geschlossene Dateien können nicht weiter für Lese- oder Schreibzugriffe verwendet werden.
  - Es ist erlaubt, Dateien mehrfach zu schließen.
  - Es ist normalerweise nicht nötig, Dateien zu schließen, weil dies automatisch geschieht, sobald das entsprechende Objekt nicht mehr benötigt wird. Allerdings gibt es alternative Implementationen von Python, bei denen dies nicht der Fall ist. Vollkommen portable Programme sollten also `close` verwenden.

Mehr zu  
String-  
Literalen  
String-  
Interpolation  
**Dateien**  
Dateinamen  
und Ordner  
Skript-  
Parameter  
Persistente  
Daten /  
Datenbanken  
Pipes

- Um sicherzustellen, dass Dateien geschlossen werden, kann man ja `try/finally` einsetzen:

## try/finally

```
myfile = open(...)  
try:  
    ... # process file  
finally:  
    myfile.close()
```

- Stattdessen nutzt man alternativ den sogenannten **Kontextmanager**, der für Dateien dieses implizit erledigt.

## with/as

```
with open(...) as myfile:  
    ... # process myfile
```

Mehr zu  
String-  
Literalen  
String-  
Interpolation  
**Dateien**  
Dateinamen  
und Ordner  
Skript-  
Parameter  
Persistente  
Daten /  
Datenbanken  
Pipes

- Lesen aus der Datei `f`:
  - `f.read(n)`: Lese `n` Zeichen oder alle Zeichen bis zum Ende der Datei, wenn der Parameter nicht angegeben wurde.
  - `f.readline(limit)`: Lese eine Zeile, aber höchstens `limit` Zeichen, wobei das Zeilenendezeichen erhalten bleibt. Letzte Zeile ist leer!
  - `f.readlines(hint)` Liest alle Zeilen in eine Liste, wobei aber nur so viele Zeilen gelesen werden, dass `hint` Zeichen nicht überschritten werden, falls angegeben.
- Schreiben in die Datei `f`:
  - `f.write(string)`: Hängt einen String an die Datei an (oder überschreibt)

Mehr zu  
String-  
Literalen  
String-  
Interpolation  
**Dateien**  
Dateinamen  
und Ordner  
Skript-  
Parameter  
Persistente  
Daten /  
Datenbanken  
Pipes

Zum Einlesen von Dateien verwendet man üblicherweise die Iteration (`for line in f`):

- Über Dateien kann ebenso wie über Sequenzen oder Dictionaries iteriert werden.
- Dabei wird in jedem Schleifendurchlauf eine Zeile aus der Datei gelesen und der Schleifenvariable (hier `line`) zugewiesen, inklusive Newline-Zeichen am Ende (auch unter Windows!).

Mehr zu  
String-  
Literalen  
String-  
Interpolation  
**Dateien**  
Dateinamen  
und Ordner  
Skript-  
Parameter  
Persistente  
Daten /  
Datenbanken  
Pipes

```
grep_joke.py
def grep_joke(filename):
    for line in open(filename):
        if "joke" in line:
            print(line)

grep_joke("killing_joke_sketch.txt")
```

Mehr zu  
String-  
Literalen

String-  
Interpolation

Dateien

Dateinamen  
und Ordner

Skript-  
Parameter

Persistente  
Daten /  
Datenbanken

Pipes

An dieser Stelle lohnt es sich anzumerken, dass viele Funktionen, die wir im Zusammenhang mit Sequenzen besprochen haben, mit *beliebigen* Objekte funktionieren, über die man iterieren kann, also beispielsweise auch mit Dictionaries und Dateien.

- Beispielsweise kann man mit `list(f)` eine Liste mit allen Zeilen einer Datei erzeugen oder mit `max(f)` die lexikographisch größte Zeile bestimmen.
- Es gibt allerdings auch Ausnahmen: `len(f)` funktioniert beispielsweise nicht. Im Zweifelsfall hilft Ausprobieren oder die Dokumentation.

Mehr zu  
String-  
Literalen

String-  
Interpolation

Dateien

Dateinamen  
und Ordner

Skript-  
Parameter

Persistente  
Daten /  
Datenbanken

Pipes

Auch Ausgaben werden selten mit `write` direkt ausgeführt. Stattdessen verwendet man oft eine erweiterte Form der `print`-Funktion:

- In der Form  
`print(ausdruck1, ausdruck2, ..., file=f)`  
kann `print` benutzt werden, um in eine Datei `f` statt in die Standardausgabe zu schreiben.

- Die Form  
`print(file=f)`  
schreibt eine Leerzeile (genauer: ein Zeilenende) in die Datei `f`.

Mehr zu  
String-  
Literalen

String-  
Interpolation

Dateien

Dateinamen  
und Ordner

Skript-  
Parameter

Persistente  
Daten /  
Datenbanken

Pipes

- Tatsächlich funktioniert `print(..., file=f)` für beliebige Objekte `f`, die über eine `write`-Methode verfügen. Wird kein `f` angegeben, so wird in die Standardausgabe geschrieben.

Ein weiteres Feature von `print` blieb bisher unerwähnt und komplettiert die Beschreibung dieser Funktion:

- Gibt man der `print`-Funktion das Argument `end=" "`, etwa wie in `print("spam", "egg", end=" ")`, dann wird kein Zeilenende erzeugt.
- Stattdessen wird die Ausgabe von nachfolgenden Ausgaben durch ein Leerzeichen getrennt.

Mehr zu  
String-  
Literalen

String-  
Interpolation

Dateien

Dateinamen  
und Ordner

Skript-  
Parameter

Persistente  
Daten /  
Datenbanken

Pipes

```
grep_and_save_joke.py
def grep_and_save_joke(in_filename, out_filename):
    outfile = open(out_filename, "w")
    for line in open(in_filename):
        if "joke" in line:
            print(line, file=outfile, end='')

grep_and_save_joke("killing_joke_sketch.txt", "joke.txt")
```

- Dateien (*Files*) sind auf einem Rechner in Ordnern (*Folder* oder *Directories*) zusammengefasst, wobei Ordner auch selbst Bestandteil eines Ordners sein können.
- Um eine bestimmte Datei anzusprechen, kann man einen **absoluten Pfadausdruck** angeben, eine Kette von Ordernamen, beginnend beim **Wurzelordner** gefolgt vom Dateinamen, getrennt durch das Zeichen „/“ (unter Windows „\“:  
/Users/nebel/Documents/test.txt
- Ein Programm befindet sich immer in einem aktuellen Ordner (*current working directory*). Man kann auch relativ dazu eine Datei mit einem **relativen Pfadausdruck** ansprechen (kein „/“ am Anfang):  
../Documents/test.txt.
- Dabei steht „..“ dafür, eine Ordnerstufe hoch zu gehen;

- Initial ist der *aktuelle Ordner* der, in dem das Skript gestartet wurde. IDLE hat immer einen fixen Ordner.
- Das Modul `os` enthält Funktionen, um den aktuellen Ordner festzustellen, zu ändern und den absoluten Pfadnamen zu bestimmen.

## Python-Interpreter

```
>>> import os
>>> print(os.getcwd()) # gibt aktuellen Ordner
/Users/nebel/Documents
>>> # bestimmt absoluten Pfad
>>> print(os.path.abspath('../memo.txt'))
/Users/nebel/memo.txt
>>> os.chdir('../tmp') # ändert aktuellen Ordner
>>> print(os.getcwd())
/Users/nebel/tmp
```



- Unter Windows werden die Pfadnamensbestandteile nicht durch „/“ durch sondern durch „\“ getrennt.
- Bei der Angabe von Pfadnamen kann man aber problemlos „/“ verwenden.

## Python-Interpreter

```
>>> import os
>>> os.getcwd() # gibt aktuellen Ordner
c:\\Python33
>>> os.chdir('Tools/Scripts')
>>> os.getcwd()
c:\\Python33\\Tools\\Scripts
```

Mehr zu  
String-  
Literalen

String-  
Interpolation

Dateien

Dateinamen  
und Ordner

Skript-  
Parameter

Persistente  
Daten /  
Datenbanken

Pipes

- Es gibt einige os.path-Methoden, mit denen man wichtige Dinge abtesten kann:
  - os.path.exists(path) testet, ob unter dem Pfad beschrieben durch path eine Datei oder ein Ordner existiert.
  - os.path.isdir(path) testet, ob es ein Ordner ist.
  - os.path.isfile(path) testet, ob es eine Datei ist.

## Python-Interpreter

```
>>> import os
>>> os.path.exists('parrot.txt')
False
>>> f = open('parrot.txt', 'w'); f.write('Dead!\n')
>>> f.close(); os.path.exists('parrot.txt')
True
>>> os.path.isdir('parrot.txt')
False
```

Mehr zu  
String-  
Literalen

String-  
Interpolation

Dateien

Dateinamen  
und Ordner

Skript-  
Parameter

Persistente  
Daten /  
Datenbanken

Pipes

- Wir können uns den Inhalt eines Ordners mit os.listdir(path='.') anschauen.

## Python-Interpreter

```
>>> import os
>>> os.getcwd()
'/Users/nebel/Documents'
>>> os.listdir()
[ '.DS_Store', 'desktop.ini', 'pdfs', 'Processing',
  'RECYCLER', 'tex', 'Thumbs.db' ]
>>> os.path.isdir('desktop.ini')
False
>>> os.path.isdir('pdfs')
True
```

Mehr zu  
String-  
Literalen

String-  
Interpolation

Dateien

Dateinamen  
und Ordner

Skript-  
Parameter

Persistente  
Daten /  
Datenbanken

Pipes

- Mit os.path.join(dir, name) kann man Pfadbestandteile intelligent zusammen setzen.

```
walk_dir.py
def walk(dir):
    for name in os.listdir(dir):
        p = os.path.join(dir, name)
        if os.path.isfile(p):
            print(p)
        else:
            walk(p)
```

Mehr zu  
String-  
Literalen

String-  
Interpolation

Dateien

Dateinamen  
und Ordner

Skript-  
Parameter

Persistente  
Daten /  
Datenbanken

Pipes

## 5 Skript-Parameter



Mehr zu  
String-  
Literalen

String-  
Interpolation

Dateien

Dateinamen  
und Ordner

Skript-  
Parameter

Persistente  
Daten /  
Datenbanken

Pipes

## Skript-Parameter



Mehr zu  
String-  
Literalen

String-  
Interpolation

Dateien

Dateinamen  
und Ordner

Skript-  
Parameter

Persistente  
Daten /  
Datenbanken

Pipes

- Oft möchte man ein Skript aufrufen und diesem **Argumente** mitgeben (wie beim Aufruf einer Funktion).
- Die einfachste Möglichkeit ist die **sys.argv**-Liste.
- Das erste Element ist der Name des aufgerufenen Skripts,
- danach folgen die auf der Kommandozeile angegebenen Elemente.

```
sys.argv
import sys
...
try:
    walk(sys.argv[1])
except IndexError:
    walk(".")
```

## 6 Persistente Daten / Datenbanken



Mehr zu  
String-  
Literalen

String-  
Interpolation

Dateien

Dateinamen  
und Ordner

Skript-  
Parameter

Persistente  
Daten /  
Datenbanken

Pipes

## Persistente Daten: Shelves



Mehr zu  
String-  
Literalen

String-  
Interpolation

Dateien

Dateinamen  
und Ordner

Skript-  
Parameter

Persistente  
Daten /  
Datenbanken

Pipes

- Oft sollen Informationen über das Programm hinaus gerettet werden, z.B. Einstellungen für das Programm.  
→ **persistente Daten**
- Es gibt ein einfaches Modul `shelve`, das die gleiche Basisfunktionalität wie ein Dictionary bietet.
- Die Funktion `shelve.open(filename, flag='c', writeback=False)` öffnet solch ein **shelf**, `flag=`
  - c: Lesen & Schreiben, Kreieren wenn nicht vorhanden
  - w: Lesen & Schreiben
  - r: Lesen
  - n: Neues, leeres Shelf
- `writeback` gibt an, ob jeder zugriffene Wert zurückgeschrieben werden soll (wenn `True`) oder nur bei Zuweisungen an einen neuen Schlüssel.

## Shelve: Beispiel



### Python-Interpreter

```
>>> import shelve
>>> sh = shelve.open('addresses.db', 'c')
>>> sh['Cleese'] = ['London']
>>> sh['Idle'] = ['Los Angeles']
>>> sh.close()
>>> sh = shelve.open('addresses.db', 'w')
>>> list(sh.items())
[('Idle', ['Los Angeles']), ('Cleese', ['London'])]
>>> sh['Cleese'].append('Berlin')
>>> sh['Cleese']
['London'] # [da writeback=False]
>>> sh['Cleese'] += ['Berlin']
>>> sh['Cleese']
['London', Berlin']
```

Mehr zu  
String-  
Literalen

String-  
Interpolation

Dateien

Dateinamen  
und Ordner

Skript-  
Parameter

Persistente  
Daten /  
Datenbanken

Pipes

## 7 Pipes



Mehr zu  
String-  
Literalen

String-  
Interpolation

Dateien

Dateinamen  
und Ordner

Skript-  
Parameter

Persistente  
Daten /  
Datenbanken

Pipes

## Einfache Kommunikation mit externen Programmen: Pipes



- Um Programme, die in einer *Shell* gestartet werden können, aufzurufen und um ihre Ausgaben zu lesen, kann man **Pipes** einsetzen (bei Unix-Shell-Kommandos „|“)
- Starte Programm und kommuniziere über die Pipe mit der Standardausgabe.

### Python-Interpreter

```
>>> p = os.popen('date')
>>> print(p.read())
Mon Nov 25 21:45:44 CET 2013

>>> print(p.close())
None
```

- Es gibt im Modul `subprocess` die Funktion `subprocess.Popen()`, die mehr Kontrolle über den Aufruf abt.

Mehr zu  
String-  
Literalen

String-  
Interpolation

Dateien

Dateinamen  
und Ordner

Skript-  
Parameter

Persistente  
Daten /  
Datenbanken

Pipes

## Zusammenfassung



- Strings können auf ganz verschiedene Arten dargestellt werden.
- Außerdem gibt es noch rohe Strings!
- Mit Hilfe von String-Interpolation können wir die Ausgabe formatieren.
- Dateien erlauben es, externe Inhalte zu lesen und zu schreiben.
- Man kann dafür das `with/as`-Konstrukt benutzen.
- Man kann die Verzeichnisstruktur auf dem Rechner lesen.
- Mit Hilfe von `shelves` kann man persistente Daten halten.
- Mit Hilfe von `pipes` kann man mit anderen Programmen kommunizieren.

Mehr zu  
String-  
Literalen

String-  
Interpolation

Dateien

Dateinamen  
und Ordner

Skript-  
Parameter

Persistente  
Daten /  
Datenbanken

Pipes